IVM 60/36 -3

3- motoren, mobiele en robuuste middenklasse industriezuiger IVM 60-36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met een sterfilter in stofklasse M.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

2-3 h

Bestelnr. **1.573-320.0**

- Hoge prestaties met 3 turbines en 3,6 kW

Technische gegevens

EAN Code		4054278325668
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 - 240
Frequentie	**Hz**	50 - 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	216 / 778
Vacuüm	**mbar / kPa**	240 / 24
Tankinhoud	**l**	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	3,6
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	79
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	2,2
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	59
Gewicht (incl. doos)	**kg**	61,1
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1012 × 680 × 1497

Uitrusting

Hoofdfilter: Sterfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Trolley

IVM 60/36 -3, 1.573-320.0, 2026-11-06





Uitgerust met 3 ventilatormotoren

- Drie krachtige ventilatoren voor indrukwekkende reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.



Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak

- Filter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf.
- Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.



Voorzien van extra groot sterfilter

- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

IVM 60/36 -3, 1.573-320.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Sterfilter PE M 2.2 m²	1	6.907-611.0	Sterfilter voor stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 0,7 m², kleur: wit.	■
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	3	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	■
HANDGREEP				
Handgreep roestvrij staal AISI 304 DN50	4	9.989-897.0		☐
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN50	5	9.989-899.0		☐
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	6	9.990-930.0		☐
Handgreep DN 50	7	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐
Roestvrij stalen handgreep NW50	8	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	9	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-934.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	11	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	12	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	13	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	14	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	15	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN50	16	9.990-894.0	Geavanceerde set voor droge vloeren: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 × zuigbuis (9.990-934.0), vloermondstuk (9.990-936.0), standaard mondstuk (9.980-761.0)	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	17	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN50	18	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	19	9.988-402.0		☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	20	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	21	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	22	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	23	9.989-915.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	24	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	26	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, aluminium. Elektrisch geleidend DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	27	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN50	28	9.989-283.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40–41


42–43

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	29	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	☐
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	31	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	32	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	33	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	34	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	35	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	36	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	37	9.989-925.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	38	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	39	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	40	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	41	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN50 3 m	42	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



42–43


44


45


46–47


48–49


50


51


52–53


54–55

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 5 m	43	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	44	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	45	9.989-985.0		☐
Slang EVA NW50 3 m	46	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	47	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0		☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F50	50	9.993-011.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	51	9.977-772.0		☐
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 50	52	9.989-894.0		☐
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	53	9.989-895.0		☐
Y-stuk van DN70 naar DN50	54	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
Y-stuk van DN50 naar DN40	55	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	☐
LEEGMAAKHULP				
Drukring voor afvalzakken				
Blank holder IVM 60	56	9.991-363.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


60


61–63

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	57	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	58	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	59	9.989-688.0		☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	60	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	61	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	62	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	63	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren