IVS 100/75 M

De IVS 100/75 M is onze krachtigste M-klasse industriële stofzuiger, met een 7,5 kW zijkanaalcompressor voor grote hoeveelheden gevaarlijk fijnstof.



Made in Germany

Bestelnr.	1.573-822.0

- Hygiënische roestvrijstalen container
- 100-liter container, filterklasse M, 7,5 kW aandrijving
- Slijtvaste zijkanaalventilator, gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

Technische gegevens		
EAN Code		4054278325644
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	156 / 562
Vacuüm	**mbar / kPa**	325 / 32,5
Tankinhoud	**l**	100
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	7,5
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	2,2
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	165
Gewicht (incl. doos)	**kg**	165,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1202 × 686 × 1465

Uitrusting
Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Legen van het reservoir: Trolley

IVS 100/75 M, 1.573-822.0, 2026-10-30









Stofklasse M

- Volledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 7,5 kW vermogen en een soft-start voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.

Handmatige IVS-filterreiniging

- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.

IVS 100/75 M, 1.573-822.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M
1.573-822.0


1


2



3



4


5


6


7


8


9


10–11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Filter white PTFE	1	6.907-651.0		■
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
HANDGREEP				
Handgreep roestvrij staal AISI 304 DN50	3	9.989-897.0		☐
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN50	4	9.989-899.0		☐
Handgreep DN 50	5	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐
Hand grip curved 45°, DN 72	6	9.977-677.0		☐
Roestvrij stalen handgreep NW50	7	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	8	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	10	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Zuigbuis 850 mm DN 70	11	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	12	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	13	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Accessoireset vloeistof DN50	14	9.990-879.0	Accessoireset DN50 voor vloeistofzuigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M
1.573-822.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26–27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	15	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	☐
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	16	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	17	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F50	18	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F50	19	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F50	20	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F50	21	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F50	22	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F50	23	9.989-846.0		☐
Standaard PVC zuigmond DN50	24	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	☐
Standaard PVC zuigmond DN70	25	9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	26	9.988-402.0		☐
Standaard silicone zuigmond DN70	27	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	28	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M
1.573-822.0


29–30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42–43

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard aluminium zuigmond DN50	29	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN70	30	9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	31	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	32	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 blauw	33	9.989-862.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	34	9.989-864.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 rood	35	9.989-866.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 transparant	36	9.989-868.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 wit	37	9.989-870.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 geel	38	9.989-872.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	39	9.989-915.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	40	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	41	9.989-937.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	42	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, aluminium. Elektrisch geleidend DN 50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M
1.573-822.0


42–43


44


45


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloermondstuk, el, 370 mm, DN50	43	9.987-612.0	Elektrisch geleidend multifunctioneel mondstuk voor vloeren. 370 mm breed, DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	44	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	45	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN50	46	9.989-283.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	47	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	48	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	☐
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	49	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk mondstuk flexibel, siliconen	50	9.989-847.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	51	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	52	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F50	53	9.989-850.0		☐
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F50	54	9.989-852.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F50	55	9.989-854.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F50	56	9.989-856.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M
1.573-822.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67–68


69


70–71

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F50	57	9.989-858.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F50	58	9.989-860.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	59	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	60	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	61	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	62	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	63	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	64	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	65	9.989-882.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	66	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	67	9.989-925.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	68	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	69	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	70	9.989-964.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M
1.573-822.0


70–71


72–75


76


77


78–81


82–83


84–85

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
Hose PVC DN50 5 m	71	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN50 3 m	72	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	73	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang PVC DN70 3 m	74	9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN70 5 m	75	9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	76	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	77	9.989-985.0		☐
Slang EVA NW50 3 m	78	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	79	9.988-091.0		☐
Slang EVA DN70 3 m	80	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA DN70 5 m	81	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	84	9.989-973.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M
1.573-822.0


84–85


86–89


90–91


92

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU FDA DN50 5 m	85	9.989-974.0		☐
Slang PU DN50 3 m	86	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN50 5 m	87	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang PU DN70 3 m	88	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN70 5 m	89	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN70 3 m	90	9.989-646.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN70 5 m	91	9.989-648.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	92	9.977-772.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren