

IB 7/40 CLASSIC

De KÄRCHER droogijsreiniger IB 7/40 Classic heeft een indrukwekkende reinigingskracht. De luchtstroom is geoptimaliseerd zodat zelfs bij een lage luchtdruk uitstekende reinigingsresultaten kunnen worden behaald. Net als alle KÄRCHER-droogijsreinigers is de IB 7/40 Classic enorm betrouwbaar. Droogijsreiniging met de KÄRCHER IB 7/40 Classic betekent werken zonder ongewenste onderbrekingen. Een nieuwe functie is het geïntegreerde systeem om de tank leeg te maken met een druk op een knop. Dankzij zijn compacte vormgeving kan het apparaat probleemloos worden ingezet in kleine ruimtes.



Bestelnr.

1.574-001.0

Technische gegevens

EAN Code		4039784294028
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		Roestvrij staal (1.4301)
Kabellengte	m	7
Luchtdruk	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Luchtkwaliteit		Droog & olievrij
Luchtstroom	m³/min	0,5 - 3,5
Geluidsniveau	dB(A)	99
Capaciteit droogijs	kg	15
Droogijspelletjes (diameter)	mm	3
Droogijs verbruik	kg/u	15 - 50
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomsoort	V	220 - 240
Gewicht zonder toebehoren	kg	93
Gewicht (met toebehoren)	kg	75
Afmetingen (l × b × h)	mm	768 × 510 × 1096

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

- Siliconevet voor sproeierdraden
- Vlakstraalsproeier
- Sleutel (voor sproeierwissel): 2 Stuk(s)
- Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spuitpistool (ergonomisch en veilig)
- Gereedschapstas

Uitrusting

- Elektronisch controlesysteem
- Olief- en waterafscheider



Overzichtelijk display

- Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote knoppen en elektronische besturing.



Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.




Geïntegreerde olie- en waterafscidders

- Het apparaat bevriest niet.

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
MIDDLE CLASS				
Blast gun and blast hose				
Straalslang	1	4.013-042.0	5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing, siliconenvrij (binnendiameter: 1/2")	■
Klassiek straalpistool	2	4.775-794.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig.	■
Spuitspuit, Adv	3	4.775-785.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpistool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijsafgifte direct op het straalpistool kunnen worden geregeld. Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen.	□
Lagedruk-sproeiers				
Vlakstraalsproeier, lang	4	4.574-038.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeier, kort	5	4.574-040.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	□
Rondstraalsproeier, kort	6	4.574-039.0		□
Rondstraalsproeier, lang	7	4.574-037.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling.	□
Vlakstraalsproeier geknikt, 90°	8	4.574-042.0	Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	□
Rondstraalsproeier geknikt, 90°	9	4.574-041.0	Hendel om op de sproeiverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen.	□
Kleine haakse sproeier, 60°, XS	10	4.574-044.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 x dopmoer 1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 x hoekstuk, 60° (5.321-972.0) 1 x sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Kleine haakse sproeier, 90°, XS	11	4.574-043.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 x dopmoer 1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 x hoekstuk, 90° (5.321-973.0) 1 x sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Matrijssproeier	12	4.574-045.0	Diameter: 22 mm. Er kan een willekeurig aantal verlengstukken worden gemonteerd.	□
Verlengbuis, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°)	□
Haaks stuk, 90°	14	5.321-973.0	90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
MIDDLE CLASS				
Lagedruk-sproeiersproeiers				
Haaks stuk, 60°	15	5.321-972.0	60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	☐
Reserveonderdeel sproeiermondstuk	16	5.321-977.0	Sproeier voor alle minihoeksproeiers.	☐
Adapter voor haakse sproeier	17	5.321-992.0	Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Voor het ombouwen van de kleine haakse sproeier in een rechte sproeier	☐
Nozzle accessories				
Sproeiervlenging, XS, 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm sproeiervlenging	☐
Handgreep IB 7/40	19	4.321-248.0	Gebruikt om de machine met droogijspelleten te vullen	☐
Sproeiervlenging voor IB 7/40	20	2.815-011.0	Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen. Ook te gebruiken als vlakstraalsproeielement (14 mm).	☐
DROOGIJSPREINING				
Sproeiertoebehoren				
Steeksleutel	21	7.815-009.0	Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	☒
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	22	6.288-088.0	Het schroefdraad van de straalsproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.	☒
Scrambler	23	4.574-026.0	De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalsproeier en breekt de 3 mm grote droogijspelleten op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	☐
Dubbele scrambler	24	4.574-052.0	Aanvullende scrambler die samen met de standaard scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele scrambler kan ruimtebesparend op de normale scrambler worden gemonteerd	☐
Straalslang, persluchtlang				
Slanghaspel	25	4.574-057.0	Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijssstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtlangen met een diameter van 1".	☐
Persluchtlang, 1", 5 m	26	6.574-279.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	☐
Persluchtlang, 1", 20 m	27	6.574-280.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijssstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel gewikkeld worden	☐
Persluchtlang, 1", 60 m	28	6.574-281.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijssstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DROOGIJSREINING				
Straalslang, persluchtslang				
Persluchtslang, 10 m	29	6.390-284.0	1"	☐
Persluchtslang, 20 m	30	6.390-285.0	1 Inch	☐
Y-adapter, luchtaanvoer	31	2.641-880.0	Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen	☐
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	32	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	☐
Veiligheidshandschoenen	33	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Oorbeschermers	34	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	☐
Installatiekits en overige toebehoren				
Aardingskabelhaspel	35	2.641-741.0	Automatische elektrostatische ontlader met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aardedraad voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het ijsreinigen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt geaard via de aardleiding van de Ice Blaster.	☐
Schep	36	4.321-198.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	☐
Beschermhoes voor slangverbinding	37	4.574-155.0	Slangconnector beschermhoes: beschermt slangen en de werkomgeving tijdens droogijstraaltoepassingen. Voorkomt krassen en beschadigingen en maakt het gebruik eenvoudiger.	☐
Beschermfolie voor IB-straalesslang, 100 m	38	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	☐
OVERIG TOEBEHOREN				
Opbergruimte voor netsnoer	39	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	☐
SUPER CLASS				
Nozzle accessories				
Extension complete	40	4.574-027.0	170 mm sproeiervlenging	☐
Sproeiervlenging IB 15/120	41	4.574-060.0	500 mm sproeiervlenging.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren