

## IB 7/40 ADV

De Ice Blaster IB 7/40 Advanced heeft een straalpistool met geïntegreerde afstandsbediening en garandeert ook de beste resultaten bij droogijnsreiniging bij lage luchtdruk.



Bestelnr.

1.574-002.0

### Technische gegevens

|                              |           |                           |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| EAN Code                     |           | 4039784294035             |
| Vermogen                     | kW        | 0,6                       |
| Persluchtaansluiting         |           | Klauwkoppeling (DIN 3238) |
| Behuizing / frame            |           | Roestvrij staal (1.4301)  |
| Kabellengte                  | m         | 7                         |
| Luchtdruk                    | bar / MPa | 2 - 10 / 0,2 - 1          |
| Luchtkwaliteit               |           | Droog & olievrij          |
| Luchtstroom                  | m³/min    | 0,5 - 3,5                 |
| Geluidsniveau                | dB(A)     | 99                        |
| Capaciteit droogijs          | kg        | 15                        |
| Droogijspelletjes (diameter) | mm        | 3                         |
| Droogijs verbruik            | kg/u      | 15 - 50                   |
| Aantal stroomgroepen         | Ph        | 1                         |
| Frequentie                   | Hz        | 50 - 60                   |
| Stroomsoort                  | V         | 220 - 240                 |
| Gewicht zonder toebehoren    | kg        | 78                        |
| Gewicht (met toebehoren)     | kg        | 81,6                      |
| Afmetingen (l × b × h)       | mm        | 768 × 510 × 1096          |

Dit apparaat vereist instructies.

### Inbegrepen in de levering

- Siliconevet voor sproeierdraden
- Vlakstraalsproeier
- Sleutel (voor sproeierwissel): 2 Stuk(s)
- Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spruitpistool (ergonomisch en veilig)
- Gereedschapstas

### Uitrusting

- Hoeveelheid droogijs is direct instelbaar op het pistool
- Luchtdruk direct regelbaar op het pistool
- Schakelaar "Alleen lucht" of "IJ's en lucht" op het pistool
- Elektronisch controlesysteem
- Incl. oprolmechanisme aardingskabel
- Olief- en waterafscheider



## Overzichtelijk display

- Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote knoppen en elektronische besturing.



## Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.



## Geïntegreerde olie- en waterafscidders

- Het apparaat bevriest niet.

## TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



|                                 |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|---------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>MIDDLE CLASS</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Blast gun and blast hose</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Straalslang                     | 1  | 4.013-042.0 | 5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing, siliconenvrij (binnendiameter: 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| Spuitspistool, Adv              | 2  | 4.775-785.0 | Ergonomisch & lichtgewicht straalspistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalspistool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalspistool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijdsafgifte direct op het straalspistool kunnen worden geregeld. Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen. | ■ |
| Klassiek straalspistool         | 3  | 4.775-794.0 | Ergonomisch & lichtgewicht straalspistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalspistool zeer licht en handig.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| <b>Lagedruk-spraalsproeiers</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Vlakstraalsproeier, lang        | 4  | 4.574-038.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| Vlakstraalsproeier, kort        | 5  | 4.574-040.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | □ |
| Rondstraalsproeier, kort        | 6  | 4.574-039.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| Rondstraalsproeier, lang        | 7  | 4.574-037.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Vlakstraalsproeier geknikt, 90° | 8  | 4.574-042.0 | Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Rondstraalsproeier geknikt, 90° | 9  | 4.574-041.0 | Hendel om op de sproeierverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Kleine haakse sproeier, 60°, XS | 10 | 4.574-044.0 | Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 x dopmoer 1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 x hoekstuk, 60° (5.321-972.0) 1 x sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.                                                                            | □ |
| Kleine haakse sproeier, 90°, XS | 11 | 4.574-043.0 | Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 x dopmoer 1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 x hoekstuk, 90° (5.321-973.0) 1 x sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.                                                                            | □ |
| Matrijssproeier                 | 12 | 4.574-045.0 | Diameter: 22 mm. Er kan een willekeurig aantal verlengstukken worden gemonteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Verlengbuis, 100 mm             | 13 | 5.321-971.0 | 100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □ |
| Haaks stuk, 90°                 | 14 | 5.321-973.0 | 90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



|                                              |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|----------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MIDDLE CLASS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Lagedruk-sstraalsproeiers</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Haaks stuk, 60°                              | 15 | 5.321-972.0 | 60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Reserveonderdeel sproeiermondstuk            | 16 | 5.321-977.0 | Sproeier voor alle minihoeksproeiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter voor haakse sproeier                 | 17 | 5.321-992.0 | Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Voor het ombouwen van de kleine haakse sproeier in een rechte sproeier                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Nozzle accessories</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Sproeierverlenging, XS, 300 mm               | 18 | 4.574-046.0 | 300 mm sproeierverlenging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Handgreep IB 7/40                            | 19 | 4.321-248.0 | Gebruikt om de machine met droogijspelletts te vullen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Sproeierverlichting voor IB 7/40             | 20 | 2.815-011.0 | Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen.Ook te gebruiken als vlakstraalsproeielement (14 mm).                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DROOGIJGREINING</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Sproeiertoebereiden</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Steeksleutel                                 | 21 | 7.815-009.0 | Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij | 22 | 6.288-088.0 | Het schroefdraad van de straaIsproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Scrambler                                    | 23 | 4.574-026.0 | De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straaIsproeier en breekt de 3 mm grote droogijspelletts op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Dubbele scrambler                            | 24 | 4.574-052.0 | Aanvullende scrambler die samen met de standaard scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele scrambler kan ruimtebesparend op de normale scrambler worden gemonteerd                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Installatiekits en overige toebehoren</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Aardingskabelhaspel                          | 25 | 2.641-741.0 | Automatische elektrostatische ontlader met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aarddraad voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het ijsreinigen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt geaard via de aardleiding van de Ice Blaster. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schep                                        | 26 | 4.321-198.0 | Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Beschermhoes voor slangverbinding            | 27 | 4.574-155.0 | Slangconnector beschermhoes: beschermt slangen en de werkomgeving tijdens droogijstraaltoepassingen. Voorkomt krassen en beschadigingen en maakt het gebruik eenvoudiger.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Beschermfolie voor IB-straaIslang, 100 m     | 28 | 6.667-214.0 | Sproeierlamp die op straaIpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



|                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DROOGIJSREINING</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Straalslang, persluchtslang</b> |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Slanghaspel                        | 29 | 4.574-057.0 | Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijdsstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtslangen met een diameter van 1". | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtslang, 1", 5 m            | 30 | 6.574-279.0 | Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtslang, 1", 20 m           | 31 | 6.574-280.0 | Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijdsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel gewikkeld worden                | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtslang, 1", 60 m           | 32 | 6.574-281.0 | Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijdsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.               | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtslang, 10 m               | 33 | 6.390-284.0 | 1"                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtslang, 20 m               | 34 | 6.390-285.0 | 1 Inch                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Y-adaptor, luchtaanvoer            | 35 | 2.641-880.0 | Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Beschermende uitrusting</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Veiligheidsbril                    | 36 | 6.321-208.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.                          | <input type="checkbox"/> |
| Veiligheidshandschoenen            | 37 | 6.321-210.0 | Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Oorbeschermers                     | 38 | 6.321-207.0 | Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Opbergruimte voor netsnoer         | 39 | 5.037-240.0 | Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SUPER CLASS</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Nozzle accessories</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Extension complete                 | 40 | 4.574-027.0 | 170 mm sproeiervlenging                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiervlenging IB 15/120         | 41 | 4.574-060.0 | 500 mm sproeiervlenging.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren