

IB 15/120

De IB 15/120 droogijnsreiniger is één van de krachtigste machines op de markt. Hij blinkt uit door zijn robuustheid, zijn zeer betrouwbare technologie en de beste resultaten op vlak van droogijnsreiniging.



Bestelnr.

1.574-104.0

Technische gegevens

EAN Code		4039784638228
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		Roestvrij staal (1.4301)
Kabellengte	m	7
Luchtdruk	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Luchtkwaliteit		Droog & olievrij
Luchtstroom	m³/min	2 - 12
Geluidsniveau	dB(A)	125
Capaciteit droogijns	kg	40
Droogijns pellets (diameter)	mm	3
Droogijns verbruik	kg/u	30 - 120
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomsoort	V	220 - 240
Gewicht zonder toebehoren	kg	91
Gewicht (met toebehoren)	kg	101,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	1000 × 800 × 1300

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

- Sproeierkoffer met schuimplastic inzetstuk
- Siliconevet voor sproeierdraden
- Vlakstraalsproeier
- Vlakstraalsproeier inzetstuk: 8 mm
- Sleutel (voor sproeierwissel): 2 Stuk(s)
- Rondstraalsproeier, XL, lang
- Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spuitspuit (ergonomisch en veilig)

Uitrusting

- Schakelaar "Alleen lucht" of "IJ's en lucht" op het pistool
- Elektronisch controlesysteem
- Incl. oprolmechanisme aardingskabel
- Olief- en waterafscheider



Houder voor sproeierkoffer

- Straalsproeiers en werktuigen bevinden zich steeds binnen handbereik in de machine.
- De sproeierkoffer is beschermd tegen verontreinigingen aan de zijkant van het apparaat aangebracht.



Grootste mobiliteit

- Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren.
- Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.



Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.
- De machine bevroert niet.

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120 1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SUPER CLASS				
Blast gun and blast hose				
Straalpistool, Heavy Duty	1	4.775-836.0	Ergonomisch gevormd en licht straalpistool met veiligheidsvoorziening tegen onbedoeld inschakelen. Schakelaar voor de keuze tussen "perslucht en droogijs" of alleen "perslucht".	■
Straalslang	2	4.013-043.0	8 m lange straalslang met elektrische besturingskabel en snelkoppelingen, niet-afgevende buitenmantel, siliconenvrij (diameter 3/4"). Slangen kunnen zonder adapter worden verlengd.	■
Straalpistool, Adv	3	4.775-837.0	Ergonomisch gevormd straalpistool. Door het compacte ontwerp is dit pistool bijzonder licht en handzaam. Met veiligheidsvoorziening om onbedoeld inschakelen te voorkomen. Het straalpistool Advanced is voorzien van een geïntegreerde afstandsbediening. De hoeveelheid ijs en de straaldruk kunnen direct op het pistool worden ingesteld. Bovendien kan er worden geschakeld tussen 'Alleen lucht' en 'IJs en lucht'.	□
Hogedruk-sproeiers				
Vlakstraalsproeier	4	4.574-033.0	Vlakstraalsproeier met geoptimaliseerd sproeierontwerp. Perfect reinigingsresultaat en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeierelement, L	5	4.574-030.0	Sproeielement voor het regelen van de luchttoevoer.	■
Rondstraalsproeier, XL, lang	6	4.574-049.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	■
Vlakstraalsproeier, 75 mm	7	4.574-054.0	Vlakstraalsproeier (75 mm straalbreedte) voor de Kärcher Ice Blaster. De innovatieve sproeiergeometrie zorgt bij het droogijsstralen voor een extreem gelijkmatig straalbeeld over de gehele breedte.	□
Vlakstraalsproeier, 100 mm	8	4.574-056.0	Ice Blaster-vlakstraalsproeier met 100 mm straalbreedte en nieuwe geometrie. Ideaal voor het droogijsstralen van zeer grote oppervlakken. Voor een uiterst gelijkmatig straalbeeld over de hele breedte.	□
Vlakstraalsproeierelement, S	9	4.574-031.0	Sproeielement voor het regelen van de luchttoevoer.	□
Vlakstraalsproeierelement, XXL	10	4.574-032.0		□
Rondstraalsproeier, S, lang	11	4.574-050.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een zeer laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: S.	□
Rondstraalsproeier, M, lang	12	4.574-048.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een zeer laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: M.	□
Rondstraalsproeier, M, kort	13	4.574-028.0	1"	□
Rondstraalsproeier, L, lang	14	4.574-051.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een normaal luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: L.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120

1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SUPER CLASS				
Hogedruk-sproeiers				
Rondstraalsproeier, L, kort	15	4.574-029.0	Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.	☐
Rondstraalsproeier, XL, extra lang	16	4.574-047.0	45 cm lange rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie. De optimale oplossing voor extreem sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	☐
Nozzle accessories				
Extension complete	17	4.574-027.0	170 mm sproeierverlenging	☐
Sproeierverlenging IB 15/120	18	4.574-060.0	500 mm sproeierverlenging.	☐
Handgreep IB 15/120	19	6.321-206.0	Handgreep voor gebruik met sproeierverlenging	☐
Sproeierverlichting voor IB 15/120	20	2.815-010.0	Sproeierverlichting om op het spuitpistool te schroeven. Om het werkgebied te kunnen verlichten.	☐
Adapter voor haakse straallansen / vlakstraalsproeierelement, 14 mm	21	4.574-034.0	Straalbuis in hoek van 105° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	☐
Haakse spuitlans 90°, XXL	22	4.574-035.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor middelgrote locaties, hoger luchtverbruik.	☐
Haakse spuitlans 105°, XXL	23	4.574-036.0	Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.	☐
DROOGIJSREINING				
Sproeiertoebehoren				
Steeksleutel	24	7.815-009.0	Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	☒
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	25	6.288-088.0	Het schroefdraad van de straalsproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.	☒
Scrambler	26	4.574-026.0	De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalsproeier en breekt de 3 mm grote droogijspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	☐
Dubbele scrambler	27	4.574-052.0	Aanvullende scrambler die samen met de standaard scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele scrambler kan ruimtebesparend op de normale scrambler worden gemonteerd	☐
Installatiekits en overige toebehoren				
Schuimstoffen inzet voor koffer IB 15/120	28	5.365-369.0	Leg schuimstoffen inzet voor de transportkoffer met bestelnr. 6.421-355.0. In de inzet zijn passende openingen voor de diverse mondstukken aangebracht.	☒

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120

1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DROOGIJSREINING				
Installatiekits en overige toebehoren				
Transportkoffer Sortimo	29	6.421-355.0	De koffer voor straalsproeiers kan eenvoudig met clips aan de achterzijde van de IB 15/120 worden bevestigd. De hoogte van de koffer is 120 mm.	■
Wiel 305x105	30	6.515-002.0	Lekvrij, volledig geschuimd wiel met metalen velg.	□
Schep	31	4.321-198.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	□
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	32	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	□
Beschermhoes voor slangverbinding	33	4.574-155.0	Slangconnector beschermhoes: beschermt slangen en de werkomgeving tijdens droogijstraaltoepassingen. Voorkomt krassen en beschadigingen en maakt het gebruik eenvoudiger.	□
Straalslang, persluchtlang				
Y-adapter, luchtaanvoer	34	2.641-880.0	Y-stuk voor het aansluiten van de luchtlang aan twee 1/4" snelkoppelingen	□
Slanghaspel	35	4.574-057.0	Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtlangen met een diameter van 1".	□
Persluchtlang, 1", 5 m	36	6.574-279.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	□
Persluchtlang, 1", 20 m	37	6.574-280.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel gewikkeld worden	□
Persluchtlang, 1", 60 m	38	6.574-281.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	□
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	39	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	□
Veiligheidshandschoenen	40	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	□
Oorbeschermers	41	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	□
OVERIG TOEBEHOREN				
Opbergruimte voor netsnoer	42	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120
1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
MIDDLE CLASS				
Nozzle accessories				
Sproeiervlenging, XS, 300 mm	43	4.574-046.0	300 mm sproeiervlenging	☐

☐ Beschikbaar toebehoren