

IB 10/8 L2P

De IB 10/8 L2P is 's werelds eerste droogijstraalapparaat met geïntegreerde droogijproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.



Bestelnr.

1.574-200.0

- Met geïntegreerde droogijproductie
- Compact, mobiel ontwerp en eenvoudige bediening
- Laag persluchtverbruik voor gebruik van werkplaatscompressoren

Technische gegevens

EAN Code		4054278294247
Vermogen	kW	1
Behuizing / frame		Roterende behuizing in plastic
Getest door		CE
Kabellengte	m	5,5
Luchtdruk	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luchtkwaliteit		Droog & olievrij
Luchtstroom	m³/min	0,07 - 0,8
Geluidsniveau	dB(A)	95
Droogijspelletts (diameter)	mm	2,5
Droogijs verbruik	kg/u	2 - 8
Verbruik van vloeibare CO ₂	kg/u	20 - 60
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomsoort	V	220 - 230
Gewicht zonder toebehoren	kg	92
Gewicht (met toebehoren)	kg	103,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	870 × 450 × 970

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Vlakstraalsproeier, kort	■
Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling	■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)	■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool	■
Elektronisch controlesysteem	■

■ Bij de levering inbegrepen



Ergonomisch spuitpistool

- Snel en eenvoudig wisselen van de straalmondstuk dankzij snelkoppelingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
- Aan-/uitschakelaar voor ijs direct op het trekkerpistool.



Eenvoudige en intuïtieve bediening

- Straaldruk, bedrijfsuren, servicetijd weergegeven op het display.
- De hoeveelheid droogijs kan worden aangepast met een knop.
- Geïntegreerde statusweergave en hulpsystemen, bijv. voor drukbewaking.



Veilig droogijsstralen

- CO₂ wordt afgevoerd via afvoerslang.
- Veilige bediening, geen contact met de droogijspellets.
- Zelfvergrendelende pistooltrekker.

TOEBEHOREN VOOR IB 10/8 L2P

1.574-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS				
Blast nozzles				
Plat mondstuk kort, standaard, dia. 3 mm	1	4.574-094.0	Kort, plat mondstuk voor droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Perfect voor het voorzichtig reinigen van kwetsbare oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Met snelwisselsysteem.	■
Plat mondstuk kort, power, diameter 3 mm	2	4.574-117.0	Perfect voor schurende toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, kort mondstuk voor vlakke straal voor gebruik met droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Met snelwisselsysteem.	■
Lang plat mondstuk, diameter 3 mm	3	4.574-083.0	Lang, stevig, draaibaar mondstuk met krachtige vlakstraal voor Kärcher-droogijstreinigers. Met snelwisselsysteem, ook geschikt voor abrasieve toepassingen.	□
Rond mondstuk, lang, diameter 3 mm	4	4.574-105.0	Lang rond mondstuk voor droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Voor abrasieve toepassingen, zoals het verwijderen van hardnekkige aanslag, verf, olie of roet.	□
Lang rond mondstuk, diameter 4 mm	5	4.574-142.0	Lang rond mondstuk voor droogijstreinigingssystemen van Kärcher. Voor abrasieve toepassingen: verwijderen van hardnekkige aanslag, verf, olie of roet. Met snelwisselsysteem.	□
Haaks mondstuk, dia. 3 mm, 90°	6	4.574-145.0	In het haakse mondstuk wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Het is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Haaks mondstuk, dia. 3 mm, 30°	7	4.574-148.0	Haaks mondstuk, 3 mm: Dit kunststof mondstuk buigt de straal 30° af. Ideaal voor het reinigen van complexe structuren, zoals inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Hoekmondstuk kort L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0	In het haakse mondstuk wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Het is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Haaks mondstuk, dia. 4 mm, 30°	9	4.574-149.0	Haaks mondstuk, 4 mm: Dit kunststof mondstuk buigt de straal 30° af. Ideaal voor het reinigen van complexe structuren, zoals inkepingen en sterk gebogen oppervlakken.	□
Haaks mondstuk, 100 mm	10	4.574-146.0	Verlengstuk voor de L2P haakse mondstukken. Het verlengstuk is 100 mm lang. Meerdere verlengstukken kunnen aan elkaar worden geschroefd.	□
Straalpijstool				
Handspuitpijstool	11	4.574-067.0	Ergonomisch en compact straalpijstool voor het Ice Blaster-droogijstraalsysteem van Kärcher. Inclusief 5 m spuitslang, mondstukverlichting en snelwisselsysteem voor mondstukken.	■
Sproeislangverlenging, 5 m	12	4.574-111.0	Verlengsling voor L2P-droogijstraalmachines van Kärcher. Deze eenvoudige verlengsling is een makkelijke manier om het werkbereik van de ijsstraalmachine te vergroten.	□
Attachment sets and other accessories				
Houder voor CO ₂ -cilinderkap	13	2.574-002.0	Praktische houder voor het vasthouden van de deksels van CO ₂ -cilinders tijdens reinigingswerkzaamheden met een droogijstraalsysteem in het Liquid-to-Pellet-proces, voorkomt verlies.	□
Add-on kit Y-verdeler perslucht	14	2.574-003.0	Speciale Y-fitting voor het aansluiten van 2 persluchtlangen met kleine doorsnede op droogijstraalmachines.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS				
Attachment sets and other accessories				
L2P spat scherm	15	2.574-004.0	Verstelbare spatbescherming voor reinigingswerkzaamheden met droogijstraalsystemen in het Liquid-to-Pellet-proces.	☐
Add-on kit rest pressure valve CO ₂ riser	16	2.574-006.0	Om de reinigingsprestaties met droogijstraalsystemen te verbeteren: speciale adapter voor het openen van de restdrukventiel (RPV) van CO ₂ -cilinders.	☐
Add-on kit kabel ESD L2P	17	2.574-007.0	6 m lange aardingskabel om potentiaalvereffening tot stand te brengen tussen de straalunit en het te reinigen voorwerp tijdens het droogijstralen. Dit voorkomt elektrostatische ontladingen.	☐
Warmtewisselaar-ombouwset	18	2.574-011.0	Ombouwset om de ijsproductie van de standaard L2P te verhogen. Na installatie van deze ombouwset produceert de machine ongeveer 50% meer droogijs.	☐
Scrambler, L2P	19	2.574-012.0	De scrambler vermaakt de droogijskorrels tot kleinere deeltjes. Hierdoor kunnen delicate oppervlakken voorzichtig worden gereinigd.	☐
Verlichtingsstraalpistool extern L2P	20	2.574-014.0	Optimaal zicht bij droogijstralen: de LED-lamp voor L2P-machines maakt indruk met 170 lumen en een branduur tot 5 uur. De lamp is eenvoudig te monteren, waterdicht en licht van gewicht.	☐
Aanpassings- en filterbevestigingsset	21	2.644-227.0	Bevestigingsset voor Home Base van droogijstreiniger IB 10/8 L2P, met drukregelaar, water- en olieafscheider. Straaldruk is direct op de machine aanpasbaar.	☐
CO ₂ -toevoerslangverlenging, 5 m	22	4.574-144.0	Verlengslang met een lengte van 5 m voor het aansluiten van CO ₂ -cilinders of cilinderbundels op droogijblazers met geïntegreerde droogijsproductie (vloeistof-naar-pellet/L2P).	☐
Trolley, gasfles, CO ₂ L2P	23	6.574-336.0	Perfect als aanvulling op de droogijstraalsystemen met Liquid-to-Pellet-proces: cilinderwagen voor het veilig vervoeren van standaard CO ₂ -cilinders.	☐
Ringmoersleutel SW30 / SW32	24	6.574-337.0	Ringmoersleutel met 2-in-1-functie. Geschikt voor het losdraaien van het deksel van de CO ₂ -cilinder en voor het bevestigen van de CO ₂ -slang aan de cilinder.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	25	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	26	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	27	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	29	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
DROOGIJSREINIGING				
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	30	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor sproeien van zeer smalle ruimten.	☐
Veiligheidshandschoenen	31	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Oorbeschermers	32	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	☐
Installatiekits en overige toebehoren				
Beschermhoes voor slangverbinding	33	4.574-155.0	Slangconnector beschermhoes: beschermt slangen en de werkomgeving tijdens droogijstraaltoepassingen. Voorkomt krassen en beschadigingen en maakt het gebruik eenvoudiger.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren