IVC 60/24-2 TACT² M

Compacte, wendbare industriezuiger met Tact² automatisch filterreinigingssysteem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en productieruimtes met gezondheidsbedreigend stof van de stofklasse M.



Made in Germany

Bestelnr. **1.576-105.0**

- Hygiënische roestvrijstalen container

Technische gegevens		
EAN Code		4039784463745
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	148 / 532
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	2,4
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	0,95
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	60
Gewicht (incl. doos)	**kg**	60,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 995

Uitrusting
Hoofdfilter: Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Legen van het reservoir: Trolley






Stofklasse M

- Volledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.



Uitgerust met twee ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Elektronische aansturing van de aandrijving om hoge aanloopstromen te vermijden.



Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog.
- Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.

IVC 60/24-2 Tact² M, 1.576-105.0, 2026-10-23


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	■
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	☐
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigslangen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	4	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	5	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	6	9.990-934.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	7	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	8	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	9	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	10	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	☐
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	11	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Professionele droge vloerreinigingsset DN40	12	9.990-877.0	Professionele set voor droge vloeren: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), bochtstuk (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN40	13	9.990-893.0	Uitgebreide set voor droge vloerreiniging: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloermondstuk (9.990-935.0), standaard mondstuk (9.980-773.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN50	14	9.990-894.0	Geavanceerde set voor droge vloeren: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 × zuigbuis (9.990-934.0), vloermondstuk (9.990-936.0), standaard mondstuk (9.980-761.0)	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	15	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F50	16	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F50	17	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F50	18	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F50	19	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F50	20	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F50	21	9.989-846.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	22	9.988-402.0		☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	23	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	24	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	25	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 blauw	26	9.989-862.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	27	9.989-864.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 rood	28	9.989-866.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 transparant	29	9.989-868.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 wit	30	9.989-870.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 geel	31	9.989-872.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	32	9.989-915.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	33	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	34	9.989-937.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	35	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, aluminium. Elektrisch geleidend DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	36	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Brede zuigmonden				
Set mondstukken voor banen	37	9.991-032.0		☐
Brede zuigmond IVC 877 mm DN70	38	2.642-864.0	Breed mondstuk voor het reinigen van grote oppervlakken. In hoogte verstelbaar tot +/– 4 mm, 877 mm werkbreedte.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN50	39	9.989-283.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	40	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	41	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk mondstuk flexibel, siliconen	42	9.989-847.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	43	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	44	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F50	45	9.989-850.0		☐
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F50	46	9.989-852.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F50	47	9.989-854.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F50	48	9.989-856.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F50	49	9.989-858.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F50	50	9.989-860.0		☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	51	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	52	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	53	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	54	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	55	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	56	9.989-882.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0


57


58–59


60


61–62


63–64


65


66


67–68


70–71

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	57	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	58	9.989-925.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	59	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	60	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	61	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	62	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN50 3 m	63	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	64	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	65	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	66	9.989-985.0		☐
Slang EVA NW50 3 m	67	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	68	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN40 15 m	69	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	70	9.989-973.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0


70–71


72


73


74


78


79–81

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU FDA DN50 5 m	71	9.989-974.0		☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F50	72	9.993-011.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	73	9.977-772.0		☐
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	74	9.989-895.0		☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	75	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	76	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	77	9.989-688.0		☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	78	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	79	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	80	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	81	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren