

NT 75/1 ME EC H Z22

De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger van stofklasse H, gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU, is geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke, Zone 22 gebieden.



Bestelnr.

1.667-331.0

- 75 liter roestvrijstalen container, compleet antistatisch systeem, stofklasse H, duwgriep
- Borstelloze EC-motor (5000 uur), goedgekeurd voor brandbaar stof, zone 22.
- Elektrisch geleidende accessoires, veiligheids-/HEPA-filter met platte plooiën, spleetmondstuk

Technische gegevens

EAN Code		4054278878027
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Tankinhoud	l	75
Max. vermogen	W	max. 1000
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Kabelmateriaal		Rubber
Geluidsniveau	dB(A)	76
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	kg	25,1
Gewicht (incl. doos)	kg	31,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	695 x 540 x 1012

Inbegrepen in de levering

Veiligheidsfilterzak:	1 Stuk(s)
Lengte zuigslang:	4 m
Type zuigslang:	Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen:	2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen:	550 mm
Materiaal zuigbuizen:	Roestvrij staal
Bocht:	Elektrisch geleidend
Materiaal filterzak:	Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk:	360 mm
Plintenzuigmond	
Roestvrij stalen reservoir	
Vlakfilter:	Glasvezel
Duwbeugel	

Uitrusting

Antistatisch systeem	
Veiligheidsklasse:	I
Zwenkwiel met rem	
Stofklasse:	H
Materiaal van de tank:	Roestvrij staal



Gecertificeerd voor zone 22 zoals gedefinieerd door ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)

- Hoogste niveau van gebruikersveiligheid in potentieel explosieve gebieden van zone 22.
- Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijke soorten stof van stofklasse H.



Variabele snelheidscontrole

- Hoge slijtvastheid en lange levensduur (5000 uur).



Antistatisch systeem

Antistatisch systeem

- Continu antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Veiligheids- HEPA vlakfilter	1	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	■
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) vlakfilter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grofvuil en vloeistoffen.	□
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Voor een stofvrije/stofarme afvalverwijdering in combinatie met het reservoir 4.070-930.0, met stof-afvalzak, elektrisch geleidend. Gecontroleerd en goedgekeurd voor stofklasse H.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elbow packaged electrically conducting N	4	2.889-366.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk. Met clip 2.0- en conische aansluiting en gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige alleszuigers.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	5	2.889-369.0	Kunststof vloerzuigmond, 360 mm breed en met een nominale maat van DN 40. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat- en droogzuigers van Zone 22 volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.	■
Floor tool packaged DN40 - 450mm	6	2.889-390.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat- en droogzuigers van Zone 22 volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.	□
Plintenzuigmonden				
Crevise nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	7	2.889-368.0	Voor voegen en hoeken: kunststof kierenmondstuk (DN 40, 300 mm). Gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige water-/stofzuigers.	■
Universele borstels				
Multi-purpose brush packaged DN35	8	2.889-411.0	DN 35 multifunctionele borstel voor zacht afzuigen van oppervlakken. Gecertificeerd voor Zone 22 explosieveilige alleszuigers. Verloopstuk vereist.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-367.0	Zuigslangenset van 2 roestvrijstalen slangen (DN 40, 550 mm lang). Gecertificeerd voor Zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	10	2.889-364.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een lengte van 4 m en een nominale diameter van DN 40. Gecertificeerd voor reinigingstoepassingen met explosieveilige nat- en droogzuigers van zone 22.	■
	11	2.889-365.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 voor reinigingstoepassingen met explosieveilige nat- en droogzuigers van zone 22. De slang is 8 m lang.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0	Reductiebus voor gebruik van de multifunctionele borstel (DN 35) met bocht en zuigslang in DN 40. Deze is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren