NT 75/1 ME EC M Z22

De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidsstofzuiger stofklasse M is gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU) voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen zone 22.



Made in Europe

Bestelnr.	1.667-332.0

- 75 liter roestvrijstalen container, compleet antistatisch systeem, stofklasse H, duwgreep
- Borstelloze EC-motor (5000 uur), goedgekeurd voor brandbaar stof, zone 22.
- Elektrisch geleidende accessoires, vlak geplooid filter voor nat en droog gebruik, spleetmondstuk

Technische gegevens

EAN Code		4054278964188
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	220 / 22
Tankinhoud	**l**	75
Max. vermogen	**W**	max. 1000
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	**m**	10
Kabelmateriaal		Rubber
Geluidsniveau	**dB(A)**	76
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	25,1
Gewicht (incl. doos)	**kg**	31,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	695 × 540 × 1012

Inbegrepen in de levering

- **Veiligheidsfilterzak:** 0 Stuk(s)
- **Lengte zuigslang:** 4 m
- **Type zuigslang:** Elektrisch geleidend
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 550 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Roestvrij staal
- **Bocht:** Elektrisch geleidend
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Vlies
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 360 mm
- **Plintenzuigmond**
- **Roestvrij stalen reservoir**
- **Vlakfilter:** PES met PTFE-coating
- **Duwbeugel**

Uitrusting

- **Antistatisch systeem**
- **Veiligheidsklasse:** I
- **Zwenkwiel met rem**
- **Stofklasse:** M
- **Materiaal van de tank:** Roestvrij staal

NT 75/1 Me Ec M Z22, 1.667-332.0, 2026-11-06









Gecertificeerd voor zone 22 zoals gedefinieerd door ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)

- Hoogste niveau van gebruikersveiligheid in potentieel explosieve gebieden van zone 22.
- Geschikt voor het verwijderen van stof van stofklasse M.

Variabele snelheidscontrole

- Hoge slijtvastheid en lange levensduur (5000 uur).

Antistatisch systeem

- Continu antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.


NT 75/1 Me Ec M Z22, 1.667-332.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC M Z22
1.667-332.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elbow packaged electrically conducting N	2	2.889-366.0	Elektrisch geleidend DN 40 kunststof bochtstuk. Met clip 2.0- en conische aansluiting en gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige alleszuigers.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NW40 – 360mm	3	2.889-369.0	Kunststof vloerzuigmond, 360 mm breed en met een nominale maat van DN 40. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat- en droogzuigers van Zone 22 volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.	■
Floor tool packaged DN40 – 450mm	4	2.889-390.0	Aluminium vloerzuigmond, 450 mm breed en met een nominale maat van DN 40. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat- en droogzuigers van Zone 22 volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.	☐
Plintenzuigmondzen				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	5	2.889-368.0	Voor voegen en hoeken: kunststof kierenmondstuk (DN 40, 300 mm). Gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige water-/stofzuigers.	■
Universele borstels				
Multi-purpose brush packaged DN35	6	2.889-411.0	DN 35 multifunctionele borstel voor zacht afzuigen van oppervlakken. Gecertificeerd voor Zone 22 explosieveilige alleszuigers. Verloopstuk vereist.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set suction tube stainless steel NW40 55	7	2.889-367.0	Zuigslangenset van 2 roestvrijstalen slangen (DN 40, 550 mm lang). Gecertificeerd voor Zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-364.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een lengte van 4 m en een nominale diameter van DN 40. Gecertificeerd voor reinigingstoepassingen met explosieveilige nat- en droogzuigers van zone 22.	■
	9	2.889-365.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 voor reinigingstoepassingen met explosieveilige nat- en droogzuigers van zone 22. De slang is 8 m lang.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklasses M en L.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0	Reductiebus voor gebruik van de multifunctionele borstel (DN 35) met bocht en zuigslang in DN 40. Deze is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren