# K 5

Focus op het essentiële: de K 5 Start is ideaal voor regelmatig gebruik bij zware vervuiling op grotere oppervlakken en voertuigen. Uitgerust met een aluminium pomp.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

| Bestelnr. | 1.679-600.0 |
|---|---|

- Functioneel en betrouwbaar, oppervlaktecapaciteit van 40 m²/u
- Vario Power Jet, vuilfrees

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4054278975290 |
| **Spanning** | **V** | 220 – 240 |
| **Frequentie** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Werkdruk** | **bar** | 20 – max. 145 |
| **Wateropbrengst** | **l/u** | max. 500 |
| **Oppervlakteprestatie** | **m²/u** | 40 |
| **Watertoevoer temperatuur** | **°C** | max. 40 |
| **Nominaal ingangsvermogen** | **W** | 2100 |
| **Stroomkabel** | **m** | 5 |
| **Kleur** | | Geel |
| **Gewicht zonder accessoires** | **kg** | 6,2 |
| **Gewicht inclusief verpakking** | **kg** | 9,4 |
| **Afmetingen (L × B × H)** | **mm** | 302 × 346 × 849 |

**Omvang van de levering**

- **Hogedrukpistool:** G 180 Q
- **Variopower Jet**
- **Vuilfrees**
- **Hogedrukslang:** 8 m
- **Adaptor tuinslang 3/4"**

**Uitrusting**

- **Reinigingsmiddel aanbrengen via:** Aanzuiging
- **Pompmateriaal:** Aluminium
- **Geïntegreerd waterfilter**
- **Wateraanzuiging**

K 5, 1.679-600.0, 2026-11-19



### Vuilfrees spuitmond

- =+100 % meer reinigingskracht met de vuilfrees in vergelijking met de reinigingskracht van de standaard vlakke straal van Kärcher (spuitmond).
- Gerichte verwijdering van hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken door de roterende puntstraal.



### Opbergruimte voor accessoires op het apparaat

- De slang, spuitlansen en spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
- Snel inzetbaar dankzij binnen handbereik liggende spuitlansen en pistool.



### Gemakkelijk transport

- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Eenvoudig te manoeuvreren.

K 5, 1.679-600.0, 2026-11-19

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| VP 160 Vario Power lans | 1 | 2.644-430.0 | Vario Power spuitlans VP 160 voor hogedrukreinigers in de klassen K 4 en K 5. Traploos instelbaar van lagedrukstraal tot hogedrukstraal, eenvoudig door de spuitlans te draaien. | ■ |
| DB 160 vuilfrees | 2 | 2.642-728.0 | Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos. | ■ |
| TLA 4 telescopische spuitlans | 3 | 2.644-190.0 | Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier. | ☐ |
| TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel) | 4 | 2.644-249.0 | Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres. | ☐ |
| Spatbescherming | 5 | 2.642-706.0 | Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen. | ☐ |
| Chassislans | 6 | 2.638-817.0 | Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems. | ☐ |
| 1-delig verlengstuk voor spuitlans | 7 | 2.643-240.0 | Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren. | ☐ |
| eco!Booster 145 (K4 / K5) | 8 | 2.645-384.0 | Ideaal voor gevoelige oppervlakken – de eco!Booster[1)] biedt 50% hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraalreiniger van Kärcher, waardoor u water, energie en tijd bespaart. | ☐ |
| VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7 | 9 | 2.643-254.0 | VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen. | ☐ |
| MJ 4-in-1 Multi-lans | 10 | 2.644-431.0 | MJ 160 4-in-1 Multi-lans met 4 straalsoorten voor hogedrukreinigers K 4 en K 5: met roterende vuilfrees, hogedrukvlakstraal, reinigingsmiddelstraal en brede vlakstraal. | ☐ |
| MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5 | 11 | 2.643-239.0 | Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende vuilfrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door simpelweg aan de lans te draaien. | ☐ |
| **HOGEDRUKPISTOLEN** | | | | |
| G 180 Q pistool | 12 | 2.642-889.0 | Het G 180 Q Quick Connect-pistool voor een comfortabele, ergonomische reiniging met de hogedrukreiniger. | ■ |
| G 180 Q COMFORT!Hold pistool | 13 | 2.644-434.0 | Het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool voor hogedrukreinigers biedt maximaal comfort door de benodigde knijpkracht te verminderen. | ☐ |
| **OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger | 14 | 2.644-074.0 | Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie – voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| T-Racer T 5 oppervlaktereiniger | 15 | 2.644-084.0 | Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken. | ☐ |
| PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger | 16 | 2.644-123.0 | De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen. | ☐ |
| PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger | 17 | 2.644-212.0 | De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd. | ☐ |
| **BORSTELS EN SPONZEN** | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel | 18 | 2.644-374.0 | Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product. | ☐ |
| WB 150, Power Brush | 19 | 2.643-237.0 | WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd. | ☐ |
| WB 120 roterende wasborstel | 20 | 2.644-060.0 | Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels. | ☐ |
| WB 130 roterende wasborstel | 21 | 2.644-286.0 | Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel. | ☐ |
| WB 120 Car & Bike | 22 | 2.644-129.0 | Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C. | ☐ |
| WB 130 roterende wasborstel car & bike | 23 | 2.644-287.0 | Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C. | ☐ |
| WB 60, zachte wasborstel | 24 | 2.643-233.0 | Zachte oppervlakteborstel voor het reinigen van grotere oppervlakken zoals auto's, caravans, boten, zonnepanelen, of rolluiken. Goede oppervlakteprestaties dankzij een werkbreedte van 248 mm | ☐ |
| Velgenwasborstel | 25 | 2.643-234.0 | Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten. | ☐ |
| **RIOOLREINIGING** | | | | |
| PC 7.5 | 26 | 2.644-491.0 | Rioolreinigingsset met 7,5 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen. | ☐ |
| PC 15 | 27 | 2.644-492.0 | Rioolreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen. | ☐ |
| PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m | 28 | 2.642-240.0 | De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig – met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reiningen. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **RIOOLREINIGING** | | | | |
| PC 15, rioolreinigingsset, 15 m | 29 | 2.637-767.0 | Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m | ☐ |
| PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m | 30 | 2.637-729.0 | Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m | ☐ |
| **SCHUIMSPROEIER** | | | | |
| Power FJ 160 BB | 31 | 2.644-623.0 | | ☐ |
| FJ 6 Foam Jet | 32 | 2.643-147.0 | FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels. | ☐ |
| FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 33 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen. | ☐ |
| FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1 | 34 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen. | ☐ |
| **OVERIGE** | | | | |
| SH 5, zuigslang | 35 | 2.643-100.0 | Een 5 meter lange aanzuigslang voor het aanzuigen van water uit alternatieve bronnen, zoals regentonnen of watertonnen. | ☐ |
| Zand-/natstraalset | 36 | 2.638-792.0 | Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. | ☐ |
| Knikkoppeling | 37 | 2.640-733.0 | 180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet. | ☐ |
| Waterfilter | 38 | 4.730-059.0 | Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen | ☐ |
| Anti-Twist adapter | 39 | 2.644-257.0 | De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool. | ☐ |
| Vervangset o-ringen | 40 | 2.640-729.0 | Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers. | ☐ |
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem** | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 41 | 2.643-585.0 | Innovatieve PremiumFlex-hogedrukslang met anti-draaisysteem voor draaivrij werken. 10 m lang. Inclusief Quick Connect-aansluiting. Voor apparaten van klasse K 2 tot K 7. Niet geschikt voor slanghaspelapparaten en Full Control-, Power Control-, Smart Control- en Comfort-apparaten van klasse K 4 tot K 7. | ☐ |
| **Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem** | | | | |
| H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect | 42 | 2.641-721.0 | Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992** | | | | |
| Verlengslang adapterset | 43 | 2.643-037.0 | 2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels. | ☐ |
| **Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem** | | | | |
| XH 10, Slangverlenging Quick Connect | 44 | 2.641-710.0 | Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect. | ☐ |
| Verlengslang Quick Connect XH 6 Q | 45 | 2.641-709.0 | Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding. | ☐ |
| **SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS** | | | | |
| HT 2 | 46 | 2.645-361.0 | De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep voor kleine tuinen. | ☐ |
| HT 2.20 Set | 47 | 2.645-362.0 | De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep. | ☐ |
| HT 3 | 48 | 2.645-363.0 | Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder. | ☐ |
| HT 3.20 Set | 49 | 2.645-364.0 | De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires. | ☐ |
| HT 4 | 50 | 2.645-365.0 | Alles onder controle: De slanghaspel scoort punten met een slanghaspel, een brede basis voor stabiliteit, een slanggeleider en een in hoogte verstelbare handgreep. | ☐ |
| HT 4.20 Set | 51 | 2.645-366.0 | De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede bodem, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires. | ☐ |
| HT 5 M | 52 | 2.645-367.0 | De mobiele slanghaspel maakt indruk met een metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep. | ☐ |
| HT 5.20 M Set | 53 | 2.645-368.0 | De slanghaspelwagen is voorzien van een metalen trommel, een brede basis voor hoge stabiliteit, een slang van 20 meter en is direct klaar voor gebruik met de meegeleverde irrigatieaccessoires. | ☐ |
| HT 6 M | 54 | 2.645-369.0 | De mobiele slanghaspel is voorzien van een metalen slanghaspel, een extra breed onderstel, nauwkeurige slanggeleiding en een in hoogte verstelbare handgreep. | ☐ |
| HR 2.10 Set | 55 | 2.645-370.0 | Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. | ☐ |
| HR 3 | 56 | 2.645-371.0 | Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0


57


58


59


60–61


62–64


65–68, 82, 84, 86


69, 71, 73


70, 72, 74

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS** | | | | |
| HR 3.20 Set | 57 | 2.645-372.0 | Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. | ☐ |
| HR 4 | 58 | 2.645-373.0 | Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel besproeien. | ☐ |
| HR 4.30 Set | 59 | 2.645-374.0 | Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien. | ☐ |
| HBX 4.15 Automatische slanghaspel | 60 | 2.645-377.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken. | ☐ |
| HBX 4.20 Automatische slanghaspel | 61 | 2.645-378.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken. | ☐ |
| HBX 5.25 Automatische slanghaspel | 62 | 2.645-379.0 | Nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken: de slangbox garandeert comfortabel en flexibel water geven. Met 25 m slang en automatisch slangoprolsysteem. | ☐ |
| HBX 5.30 Automatisch | 63 | 2.645-380.0 | De slangenbox voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken. | ☐ |
| HBX 5.35 Automatisch | 64 | 2.645-381.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken. | ☐ |
| **SLANGEN** | | | | |
| Slang PrimoFlex 1/2" 30m | 65 | 2.645-248.0 | Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C . | ☐ |
| PrimoFlex® 1/2" – 15 m Slang | 66 | 2.645-296.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| PrimoFlex® 1/2" – 25 m Slang | 67 | 2.645-297.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| PrimoFlex® 5/8" – 15 m Slang | 68 | 2.645-298.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| Performance Plus slang 1/2 "- 20m | 69 | 2.645-318.0 | Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk. | ☐ |
| Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m | 70 | 2.645-319.0 | Flexibel, ultra-robuust en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlagig geweven materiaal: de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang voor een constante waterstroom. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0


69, 71, 73


70, 72, 74


75, 77


76, 78


79


80


81


65–68, 82, 84, 86


83, 85, 87

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGEN** | | | | |
| PrimoFlex 5/8" -25m Slang | 71 | 2.645-320.0 | Kwaliteitstuinslang van Kärcher: de nieuwe Performance Plus 5/8" met een lengte van 25 m. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom. Druk 40 bar. | ☐ |
| Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m | 72 | 2.645-321.0 | De Performance Plus slang (5/8", 50 m) heeft een barstdruk van 40 bar (-20 tot +60 °C). De slang is meerlaags, UV-beschermd tegen algengroei en flexibel. Kärcher biedt 15 jaar garantie. | ☐ |
| Slang Performance Plus 3/4 "- 25m | 73 | 2.645-322.0 | De Performance Plus slang (3/4", 25 m) heeft een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). De slang is meerlaags, UV-beschermd tegen algengroei en flexibel. Kärcher biedt 15 jaar garantie. | ☐ |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 74 | 2.645-323.0 | De Performance Plus slang (3/4", 50 m) heeft een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). De slang is meerlaags, UV-beschermd tegen algengroei en flexibel. Kärcher biedt 15 jaar garantie. | ☐ |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 75 | 2.645-324.0 | De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie. | ☐ |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m | 76 | 2.645-325.0 | De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie. | ☐ |
| PrimoFlex Premium 5/8"-25m Slang | 77 | 2.645-326.0 | De slanginnovatie van Kärcher: de bijzonder flexibele en knikbestendige premium tuinslang. Diameter: 5/8". Lengte: 25 m. Met Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | ☐ |
| Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m | 78 | 2.645-327.0 | De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie. | ☐ |
| Slangset 1/2" 10m | 79 | 2.645-399.0 | Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), G3/4-kraanaansluiting, 1 × slangaansluiting en 1 × slangaansluiting met Aqua Stop. | ☐ |
| Aansluitset 10 m 3/4" | 80 | 2.645-156.0 | Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop. | ☐ |
| Slangset voor watervoorziening | 81 | 2.645-258.0 | Slangenset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (½ "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad. | ☐ |
| Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m | 82 | 2.645-138.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| Slang PrimoFlex – 1/2" 50 m | 83 | 2.645-139.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| PrimoFlex 5/8" 25 m Slang | 84 | 2.645-140.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0


83, 85, 87


65–68, 82, 84, 86


88


89


90



91


92


93


94


95


96


97


98

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGEN** | | | | |
| Slang PrimoFlex 5/8” 50 m | 85 | 2.645-141.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| Slang PrimoFlex 3/4” 25 m | 86 | 2.645-142.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| Slang PrimoFlex 3/4” 50 m | 87 | 2.645-143.0 | De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar. | ☐ |
| **KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN** | | | | |
| Universele slangkoppeling Plus | 88 | 2.645-193.0 | Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen. | ☐ |
| Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop | 89 | 2.645-194.0 | Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen. | ☐ |
| **ALLESREINIGERS** | | | | |
| RM 626N Universeelreiniger Natural | 90 | 6.296-225.0 | De RM 626N Natural Universeel reiniger, met 98% natuurlijke ingrediënten, reinigt efficiënt alle materialen rondom het huis. Ideaal voor hogedrukreinigers. | ○ |
| Universele reiniger | 91 | 6.295-753.0 | Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor de reiniging van voertuigen. | ○ |
| **VOERTUIGENONDERHOUD** | | | | |
| RM 670 Winter windshield cleaner concent | 92 | 6.296-169.0 | | ○ |
| RM 610 1l Natural autoshampoo | 93 | 6.296-226.0 | De RM 610N Natuurlijke autoshampoo reinigt voertuigen efficiënt en mild met 98% natuurlijke en verantwoord geselecteerde ingrediënten. | ○ |
| Insectenverwijderaar RM 618, 3-in-1 | 94 | 6.295-761.0 | Verwijdert behoedzaam insecten van gelakte oppervlakken, grilles, buitenspiegels, ruiten en kunststof. | ○ |
| Natural Bike Cleaner. Gebruiksklaar | 95 | 6.296-288.0 | Voor een grondig schone fiets van velg tot stuur: de formule is materiaalvriendelijk, speciaal ontwikkeld voor fietsen en gebaseerd op hernieuwbare ingrediënten. | ○ |
| Autoruit reiniger RM 650 | 96 | 6.296-105.0 | Streep- en verblindingsvrije reiniging van autoruiten en spiegels. Verwijdert op betrouwbare wijze insecten, vingerafdrukken en vuil. Met antistatisch effect voor langer schoon resultaat. | ○ |
| Auto interieur reiniger RM 651 | 97 | 6.296-106.0 | Voor verfrissend schone auto-interieurs zonder geuren: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van het dashboard tot de bekleding en het leer. Met antistatisch effect en effectieve geurneutralisatie. | ○ |
| Cockpitspray matte finish RM 652 | 98 | 6.296-107.0 | Diepe reiniging en bescherming voor alle oppervlakken van kunststof en rubber. Laat zijdematte oppervlakken achter die er zo goed als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn. | ○ |

☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

K 5, 1.679-600.0, 2026-11-19

# TOEBEHOREN VOOR K 5
# 1.679-600.0
























| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **VOERTUIGENONDERHOUD** | | | | |
| Polish & Wax RM 660 | 99 | 6.296-108.0 | Intensieve reiniging, wassen en aanbrengen. Weersbestendige laag in één stap. Fijne krassen en strepen worden verwijderd en de oorspronkelijke kleurglans wordt hersteld. | ○ |
| RM 667 velgenreiniger | 100 | 6.296-048.0 | Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan. | ○ |
| Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670 | 101 | 6.296-109.0 | Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof | ○ |
| Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672 | 102 | 6.296-110.0 | Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploos en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof | ○ |
| Autoshampoo 3-in-1 | 103 | 6.295-750.0 | Autoshampoo met een 3-in-1 formule die, naast de reinigende werking, ook een sneldrogende formule en een glansformule biedt. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Voor een milde reiniging van alle voertuigen. | ○ |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 104 | 6.295-743.0 | Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk. | ○ |
| Tweewielerreiniger RM 44 G | 105 | 6.295-763.0 | Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule. | ○ |
| **RONDOM HET HUIS** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | 106 | 6.295-474.0 | Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken. | ○ |
| **Steenreiniging & - verzorging** | | | | |
| Steen- en gevelreiniger 3-in-1 | 107 | 6.295-765.0 | Steen- en gevelreiniger met een 3-in-1 formule. Met actieve vuilverwijderaar, een beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen wind en weer. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Geschikt voor gebruik op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin. | ○ |
| **Houtreiniging & - verzorging** | | | | |
| Houtreiniger 3-in-1 | 108 | 6.295-757.0 | Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. | ○ |
| **Kunststofreiniging & - verzorging** | | | | |
| Kunststofreiniger 3-in-1 | 109 | 6.295-758.0 | Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. | ○ |

○ Reinigingsmiddel.