BR 30/4 C

Lichte en compacte schrobzuigmachine, goed voor harde oppervlakken van 20 tot 200m² als alternatief voor handmatig schoonmaken. Geschikt voor handelszaken of aanvullend op schrobzuigmachine.



ROLLER BRUSH HEAD

Bestelnr. **1.783-220.0**

- Compacte schrobzuigmachine, 4 liter tanks voor schoon/vuil water, 30 cm werkbreedte
- Met snoer aangesloten machine, max. 200 m²/u
- Rode rollerborstel, rechte rakel

Technische gegevens

EAN Code		4039784717862
Aandrijving		Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	300
Werkbreedte zuigen	mm	300
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	4 / 4
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	200
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	130
Borsteltoerental	tr/min	1450
Borsteldruk	g/cm²	100
Waterverbruik	l/min	0,3
Geluidsniveau	dB(A)	max. 72
Stroomsoort	V	220 – 240
Frequentie	Hz	50 – 60
Max. vermogen	W	820
Kleur		Antraciet
Afmetingen (l × b × h)	mm	507 × 343 × 1145

Inbegrepen in de levering

Walsborstel: 1 Stuk(s)

Transportwielen

2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)

Uitrusting

2-tank-systeem

Werking op elektriciteit

BR 30/4 C, 1.783-220.0, 2026-11-06







Sneldraaiende walsborstel

- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.

Onmiddellijk droog

- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.

Afzuiging uitschakelbaar

- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.

BR 30/4 C, 1.783-220.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR BR 30/4 C
1.783-220.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 300 mm	1	4.762-005.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 300 mm	2	4.762-452.0	Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.	☐
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 300 mm	3	4.762-484.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.	☐
Walsborstel, Zacht, blauw, 300 mm	4	4.762-499.0	Voor tapijtreinigen.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 300 mm, recht	5	4.777-008.0	Rechte zuigmond, geschikt voor alle gangbare vloeren. 300 mm breed.	■
	6	4.777-324.0	Rechte zuigbalk, oliebestendig, 300 mm lang. Voor de reiniging van keukens, magazijnen, restaurants, tankstations, enz.	☐
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Microvezelwals				
Microvezelwals, 300 mm	7	4.762-453.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	8	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Verlengsnoer	9	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	☐
Tapijtensets				
Tapijtreinigingskit	10	2.783-005.0	Voor een intensieve tapijtreiniging. 2 zuigstrips voor tapijten + 2 blauwe walsborstels + 1 l RM 764 + 0.5 l RM 769.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	11	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	12	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren