# ZWENKSPROEIER OS 5.320 SV

OS 5.320 SV zwenksproeier met instelbare sproeibreedte en spatbescherming voor een gemakkelijke bediening. Voor middelgrote tot grote oppervlakken tot 320 m². Instelbare waterhoeveelheid (0-max.)






| Bestelnr. | 2.645-135.0 |
|---|---|

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| EAN Code | | 4039784426351 |
| Sproeiradius 2 bar | | 20 - 190 m² |
| Sproeiradius 4 bar | | 30 - 320 m² |
| Sproeibreedte (2 bar) | m | 5 - 12 |
| Sproeibreedte (4 bar) | m | 6 - 16 |
| Gebiedsdekking (2 bar) | m | 5 - 16 |
| Gebiedsdekking (4 bar) | m | 6 - 20 |
| Kleur | | zwart |
| Gewicht | kg | 0,8 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 0,9 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 546 × 160 × 88 |



**Constante aanpassing van de reikwijdte**

- Nauwkeurig sproeien

**Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep**

- Voor een eenvoudige opberging/ophanging

**Instelbare sproeibreedte**

- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing

## COMPATIBELE APPARATEN

- HBX 4.20 Automatische slanghaspel
- HBX 5.25 Automatische slanghaspel
- HBX 5.30 Automatische slangenhaspel
- HBX 5.35 Automatische slanghaspel
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Hose Box HBX 4.15 Automatic
- Hose reel HR 4.20 Set
- Slanghouder
- Slanghouder Plus

Zwenksproeier OS 5.320 SV, 2.645-135.0, 2026-10-30

# TOEBEHOREN VOOR ZWENKSPROEIER OS 5.320 SV
# 2.645-135.0


1


2


3


4

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGEN** | | | | |
| PrimoFlex® premium slang 1/2" – 20 m | 1 | 2.645-150.0 | 20 m PrimoFlex® Premium kwaliteits tuinslang (1/2"). Met gepatenteerde technologie van dubbele wapening. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 50 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C. | ☐ |
| **SLANGVERBINDINGEN** | | | | |
| Premium slangstuk Uni | 2 | 2.645-195.0 | Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen. | ☐ |
| Premium slangstuk Uni Aquastop | 3 | 2.645-196.0 | Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met aquastop en robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen. | ☐ |
| Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk | 4 | 2.645-006.0 | Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren