
BASIC SPUITSTUK

Klein, praktisch en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang: het ideale spuitstuk voor eenvoudige sproeitaken.







Bestelnr.	2.645-264.0

Technische gegevens		
EAN Code		4054278047393
Kleur		zwart
Gewicht	kg	0,1
Gewicht (incl. doos)	kg	0,1
Afmetingen (l × b × h)	mm	131 × 36 × 36

Uitrusting
Aantal sproeipatronen: 2
Zelfleeg-functie
Sproeipatroon: kegelstraal
Sproeipatroon: puntstraal

Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.

- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).

Zelflegend

- Bescherming tegen vorstschade.

Klein en compact

- Eenvoudig te gebruiken.

COMPATIBELE APPARATEN

- HR 3
- HR 4
- HT 2
- HT 3
- HT 4
- HT 5 M
- HT 6 M
- Slanghouder
- Slanghouder Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus
- HT 2.20 Set
- HT 3.20 Set
- HT 4.20 Set
- HT 5.20 M Set
- HR 2.10 Set
- HR 3.20 Set
- Hose reel HR 4.20 Set
- Hose Box HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatische slanghaspel
- HBX 5.25 Automatische slanghaspel
- HBX 5.30 Automatische slangenhaspel
- HBX 5.35 Automatische slanghaspel
- HBX 2.10 Compact

Basic spuitstuk, 2.645-264.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR BASIC SPUITSTUK
2.645-264.0


1


2


3


4


5

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	2	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	☐
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting	5	2.645-191.0	Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren