RIOOLREINIGINGSSLANG, DN 6, 20 M, MAX. 250 BAR

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).



Bestelnr.	6.390-030.0

Technische gegevens		
EAN Code		4002667205572
Max. druk	bar	250
Aansluitdraad		M22 × 1,5
Lengte	m	20
Gewicht (incl. doos)	kg	3

Zeer flexibele hogedrukslang met rubberen buitenbekleding en gevlochten staal

- Ideaal gebruik voor buizenreiniging - zelfs krappe ruimtes zijn mogelijk
- Robuust en lange levensduur.
- Bestand tegen een druk van 250 bar.

Aansluiting: 1/8"

- Compatibel met buizenreinigingssproeiers.

COMPATIBELE APPARATEN

- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 ST
- HD 13/18-4 ST
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/15-4 ST
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 8/18 -4 St EU-I