

IVR-L 100/30

IVR-L 100/30 krachtige vloeistof- en spanenzuiger. Met slijtagebestendige zijkanaalcompressor. Gebouwd voor drieploegendienst in de productie. Extra lange levensduur.



Bestelnr. 9.986-064.0

- Gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme
- Visuele vulniveau-indicatie

Technische gegevens

EAN Code		4054278030043
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Stroomsoort	V	400
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	87,5 / 315
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		metaal
Nominaal ingangsvermogen	kW	3
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	0,45
Geluidsniveau	dB(A)	62
Kabellengte	m	7,5
Gewicht zonder toebehoren	kg	132
Gewicht (met toebehoren)	kg	132
Gewicht (incl. doos)	kg	132,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	850 × 760 × 1800

Uitrusting

Hoofdfilter: Oppervlaktefilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Legen van het reservoir: Trolley



Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Een zijkanaalcompressor overtuigt door de grote zuigkracht en een lange levensduur. Daarom zijn deze apparaten bijzonder geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.



Visuele vulniveau-indicatie

- Altijd up-to-date: het vulniveau is tijdens het stofzuigen altijd zichtbaar.
- Leging kan naar wens worden uitgevoerd via de vulslang.

Robuust en betrouwbaar

- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30

9.986-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Vlakfilters				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
OVERIG TOEBEHOREN				
Afsluitplaat Ø 517 mm	2	9.980-857.0	Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 517 mm voor containers en tanks.	■
HANDGREEP				
Handgreep DN 50	3	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	□
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN50	4	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	□
Nozzle elastic silicon DN52	5	9.988-402.0		□
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	6	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	□
Standaard aluminium zuigmond DN50	7	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	□
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	8	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	□
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	9	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	□
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	10	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	□
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	11	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, aluminium. Elektrisch geleidend DN 50.	□
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	12	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	□
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	13	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	□
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	14	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30

9.986-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	15	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	16	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	☐
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	17	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	18	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	19	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	20	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	☐
Zuigmonden voor vloeistoffen				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	21	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	☐
Zuigmonden voor blinde gaten				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	22	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	☐
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	23	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	☐
Blindgat mondstuk 90° DN40	24	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	☐
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	25	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	☐
BORSTELS				
Eindborstels				
Borstel ø82 mm DN50	26	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	☐
SLANGEN				
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN50	27	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	☐
Hose connection kit DN50	28	9.989-987.0	Slangaansluitset DN 50 van roestvrij staal. Inclusief: slang aansluitstuk, draaibare slang aansluiting, 2 slangklemmen, 2 zwarte slanguiteinden en 1 PE-platte zak.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30

9.986-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Installatieset slang				
Slangaansluitset DN50 AISI 304 FDA	29	9.990-346.0	FDA-conforme slang aansluitset in nom, diameter DN 50, roestvrij staal. Inhoud: 1 slang aansluitstuk, 1 slang aansluiting, 2 slang klemmen, 2 slang eindstukken (wit), 1 vlakke zak (PE-kunststof)	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	30	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	31	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	32	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	33	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	34	9.989-975.0		☐
Slang PU DN50 3 m	35	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN50 5 m	36	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	37	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 m	38	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN50 5 m	39	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	☐
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	40	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	41	9.977-772.0		☐
Reductiestuk DN50 naar DN40	42	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 9.986-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN50 naar DN70	43	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	☐
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN50 naar DN40	44	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafschidders				
Voorafscheider Tc Op Liquid 125 l DN70	45	9.989-686.0	125 liter voorafscheider, DN 70.	☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	46	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	47	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	48	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	49	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	50	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	51	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren