IVR-L 100/30 SC

Krachtige vloeistof-/spaanderzuiger IVR-L 100/30 Sc. Met slijtagevrije zijkanaalventilator. Gebouwd voor 3-ploegendienst in de productie. Extra lange levensduur.



Made in Germany

0-24 h

Bestelnr. 9.986-064.0

- Gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme
- Robuuste constructie, zeer stil, 100 l-reservoir, filterklasse L, 3 kW-aandrijving
- Visuele vulniveau-indicator

Technische gegevens		
EAN Code		4054278030043
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Spanning	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50 - 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	87,5 / 315
Vacuüm	**mbar / kPa**	260 / 26
Containerinhoud	**l**	100
Materiaal reservoir		Metaal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	3
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak hoofdfilter	**m²**	0,45
geluidsniveau	**dB(A)**	62
Kabellengte	**m**	7,5
Gewicht zonder accessoires	**kg**	132
Gewicht (met accessoires)	**kg**	132
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	134,1
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	855 × 760 × 1768

Uitrusting

Hoofdfilter: oppervlaktefilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee

Legen van container: Trolley

IVR-L 100/30 Sc, 9.986-064.0, 2026-11-19



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Een zijkanaalcompressor overtuigt door de grote zuigcapaciteit bij een lange levensduur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.



Visuele vulniveau-indicator

- Altijd up-to-date: Het vulniveau is altijd zichtbaar tijdens het stofzuigen.
- Legen kan naar behoefte via de vulslang.

Ontwikkeld voor continu gebruik in commerciële en industriële omgevingen


- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.

IVR-L 100/30 Sc, 9.986-064.0, 2026-11-19

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


14–15

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Oppervlaktefilter				
Oppervlaktefilter PE L 0,45 m²	1	9.988-256.0		■
ANDERE ACCESSOIRES				
Vlamplaat voor opvangbak Ø 517 mm	2	9.980-857.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 517 mm.	■
HANDELS				
Handgreep DN 50, gebogen	3	9.977-678.0	Elektrisch geleidende, onder een hoek van 45° gebogen handgreep van gecoat staal. Binnenconus DN 50.	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaardmondstuk PVC DN 50	4	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	☐
Standaardmondstuk siliconen DN 50	5	9.988-402.0		☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	6	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	☐
Standaard zuigmond alu DN50	7	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	8	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	9	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	10	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	☐
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 50	11	9.989-664.0	Vloermondstuk. 370 mm, van aluminium. DN 50.	☐
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	12	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Plintenzuigmond				
Voegmondstuk PP 15 mm × 145 mm DN 50	13	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	☐
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	14	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


14–15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	15	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	16	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	17	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	18	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	19	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Oppervlaktemondstuk aluminium 150 mm DN 50	20	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	☐
Vloeistfzuigmnd				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	21	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	☐
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	22	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	23	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	24	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	25	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
BORSTELS				
Penceelborstel				
Borstel Ø 82 mm DN 50	26	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	☐
SLANGEN				
ME				
Slangmontageset DN 50	27	9.989-628.0	Meerdelige slangverbindingsset, DN50.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	28	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbindingsstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


30–31


32–33


34


35–36


37


38–39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
ME				
Slangmontageset DN50 AISI 304 FDA	29	9.990-346.0	FDA-conforme slangmontageset in nominale diameter DN 50 van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting, 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (wit), 1 PE-plat zakje.	☐
PU				
Slang PU, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50 3 m	30	9.989-968.0		☐
Slang PU, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50 5 m	31	9.989-969.0		☐
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m	32	9.989-973.0		☐
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 5 m	33	9.989-974.0		☐
Slang PU FDA DN 50 15 m, zonder slangaansluitstukken	34	9.989-975.0		☐
Slang PU DN 50 3 m	35	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN 50 5 m	36	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	37	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN 50 3 m	38	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang ME-PU DN 50 5 m	39	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	40	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 70 naar DN 50	41	9.977-772.0		☐
Verloopstuk DN 50 naar DN 40	42	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


43


44


45


47


48–52

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	43	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verdeler				
Y-verdeler DN50 tot DN40	44	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	45	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	☐
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	46	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 100 l en een afvoerklep.	☐
Voorafscheidervat 200 l	47	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐
Voorafscheider deksel				
Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l	48	9.981-659.0	Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	49	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	50	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	51	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	52	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren