IVR 100/60 EF

Zand en straalmiddelen, fijne spaanders en stof vormen de typische toepassingsgebiedendeze mobiele industriële stofzuiger. Ideaal voor een continu gebruik bij zware industriële toepassingen.



Made in Germany

0-24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Bestelnr. **9.989-405.0**

- Handige, handmatige afvoerklep
- Slijtvaste zijkanaalcompressor

Technische gegevens

EAN Code		4054278695075
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	175 / 630
Vacuüm	**mbar / kPa**	260 / 26
Tankinhoud	**l**	100
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	6
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	1,75
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	250
Gewicht (incl. doos)	**kg**	250,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1670 × 760 × 1840

Uitrusting

Legen van het reservoir: Leegmaakklep


IVR 100/60 Ef, 9.989-405.0, 2026-10-30





Handige, handmatige afvoerklep

- Voor eenvoudig legen, bijvoorbeeld in ondergrondse transportbanden of containers.
- Handig en tijdbesparend legen van het
- Kraanogen maken veilig vastgrijpen en legen met een kraan mogelijk.



Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.



Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 6 kW vermogen en een soft-start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

IVR 100/60 Ef, 9.989-405.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 EF
9.989-405.0


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Pocket filter 1,75m² Kat "L"	1	9.981-694.0		■
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Accessoireset vloeistof DN50	2	9.990-879.0	Accessoireset DN50 voor vloeistofzuigers.	☐
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	3	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	☐
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	4	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	5	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F50	6	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F50	7	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F50	8	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F50	9	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F50	10	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F50	11	9.989-846.0		☐
Standaard PVC zuigmond DN50	12	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	☐
Standaard PVC zuigmond DN70	13	9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	14	9.988-402.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 EF
9.989-405.0



14–15


16


17–18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard silicone zuigmond DN70	15	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	16	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	17	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN70	18	9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	19	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	20	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 blauw	21	9.989-862.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	22	9.989-864.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 rood	23	9.989-866.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 transparant	24	9.989-868.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 wit	25	9.989-870.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 geel	26	9.989-872.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	27	9.989-915.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	28	9.989-935.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 EF
9.989-405.0


29


30–31


32


33


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	29	9.989-937.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	30	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, aluminium. Elektrisch geleidend DN 50.	☐
Aluminium vloermondstuk, el, 370 mm, DN50	31	9.987-612.0	Elektrisch geleidend multifunctioneel mondstuk voor vloeren. 370 mm breed, DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	32	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	33	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN50	34	9.989-283.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	35	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	36	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	☐
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	37	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk mondstuk flexibel, siliconen	38	9.989-847.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	39	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	40	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F50	41	9.989-850.0		☐
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F50	42	9.989-852.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 EF
9.989-405.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55–56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F50	43	9.989-854.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F50	44	9.989-856.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F50	45	9.989-858.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F50	46	9.989-860.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	47	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	48	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	49	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	50	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	51	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	52	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	53	9.989-882.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	54	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	55	9.989-925.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	56	9.989-926.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 EF
9.989-405.0


57


58–59


60–63


64


65


66–69


70–71

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	57	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	58	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	59	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN50 3 m	60	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	61	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang PVC DN70 3 m	62	9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN70 5 m	63	9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		☐
Slang EVA NW50 3 m	66	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	67	9.988-091.0		☐
Slang EVA DN70 3 m	68	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA DN70 5 m	69	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	70	9.989-968.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 EF
9.989-405.0


70–71


72–73


74–77


78–81


82


83


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU DN50 5 m	71	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	72	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	73	9.989-974.0		☐
Slang PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN50 5 m	75	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang PU DN70 3 m	76	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN70 5 m	77	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 m	78	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN50 5 m	79	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang ME-PU DN70 3 m	80	9.989-646.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN70 5 m	81	9.989-648.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	☐
HANDGREEP				
Handgreep roestvrij staal AISI 304 DN50	82	9.989-897.0		☐
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN50	83	9.989-899.0		☐
Handgreep DN 50	84	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐


☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 EF
9.989-405.0


85


86


87


88


89–90


91


92


93

		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP				
Hand grip curved 45°, DN 72	85	9.977-677.0		☐
Roestvrij stalen handgreep NW50	86	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	87	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	88	9.990-934.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	89	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Zuigbuis 850 mm DN 70	90	9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	91	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	92	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	93	9.977-772.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren