# IVR-B 50/30

Plaatsbesparende inbouw-unit: de IVR-B 50/30 industriezuiger met duurzame zijkanaalcompressor en patroonfilter voor het opzuigen van (metalen) spaanders, persafval en grof vuil.




Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

| Bestelnr. | 9.989-415.0 |
|---|---|

- Compacte afmetingen
- Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak

## Technische gegevens

| | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4054278695112 |
| **Aantal stroomgroepen** | **Ph** | 3 |
| **Stroomsoort** | **V** | 400 |
| **Frequentie** | **Hz** | 50 - 60 |
| **Luchtverplaatsing** | **l/s / m³/u** | 88 / 315 |
| **Vacuüm** | **mbar / kPa** | 260 / 26 |
| **Tankinhoud** | **l** | 50 |
| **Nominaal ingangsvermogen** | **kW** | 3 |
| **Vacuuming type** | | Elektrisch |
| **Nominale breedte aansluiting** | | ID 50 |
| **Nominale breedte toebehoren** | | ID 50 |
| **Geluidsniveau** | **dB(A)** | 72 |
| **Stofklasse hoofdfilter** | | M |
| **Filteroppervlak voor de hoofdfilter** | **m²** | 1 |
| **Gewicht zonder toebehoren** | **kg** | 70 |
| **Gewicht (incl. doos)** | **kg** | 70,6 |
| **Afmetingen (l × b × h)** | **mm** | 835 × 715 × 570 |

## Uitrusting

**Legen van het reservoir:** Trolley

IVR-B 50/30, 9.989-415.0, 2026-10-30










### Compacte afmetingen

- Eenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines.
- De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk.
- Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.

### Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak


- De opvangbak kan van de basisplaat van de machine worden getild.
- Veiligheidsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.

### Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Compacte machine met een nominaal vermogen van 3 kW voor het stofzuigen van vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

IVR-B 50/30, 9.989-415.0, 2026-10-30


# TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30
# 9.989-415.0


1


2


3


4


5


6


8


9–10


11–12


13–14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTERS** | | | | |
| **Patroonfilters** | | | | |
| Cartridge filter 1,0m²,Kat. "M";ø240x152 | 1 | 9.989-531.0 | | ■ |
| **ZUIGMONDEN** | | | | |
| **Standaard zuigmonden** | | | | |
| Standaard PVC zuigmond DN50 | 2 | 9.989-673.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50. | ☐ |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 3 | 9.988-402.0 | | ☐ |
| Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50 | 4 | 9.989-675.0 | Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50. | ☐ |
| Standaard aluminium zuigmond DN50 | 5 | 9.980-749.0 | Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50. | ☐ |
| **Standaard flexibele zuigmonden** | | | | |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN50 | 6 | 9.981-421.0 | Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. | ☐ |
| **Plintenzuigmond** | | | | |
| Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50 | 7 | 9.988-117.0 | Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. | ☐ |
| **Oppervlaktezuigmonden** | | | | |
| Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50 | 8 | 9.988-119.0 | Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. | ☐ |
| **SLANGEN** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Slang PVC DN50 3 m | 9 | 9.989-615.0 | Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. | ☐ |
| Slang PVC DN50 5 m | 10 | 9.989-616.0 | Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| Slang EVA NW50 3 m | 11 | 9.988-090.0 | Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. | ☐ |
| Slang EVA NW50 5 m | 12 | 9.988-091.0 | | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Slang PU DN50 3 m | 13 | 9.989-619.0 | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. | ☐ |
| Slang PU DN50 5 m | 14 | 9.989-620.0 | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30
# 9.989-415.0



15

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HANDGREEP** | | | | |
| Handgreep DN 50 | 15 | 9.977-678.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren