IVR-B 30/15

Kleine, krachtige IVR-B 30/15 inbouw-unit met roestvrij stalen container en zijkanaalcompressor. Veelzijdig gebruik. Perfect voor persresten, spaanders of grof vuil.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Bestelnr.	9.989-416.0

- Compacte afmetingen
- Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak

Technische gegevens

EAN Code		4054278695105
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50 - 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	58 / 210
Vacuüm	**mbar / kPa**	200 / 20
Tankinhoud	**l**	30
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	1,5
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	1
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	52
Gewicht (incl. doos)	**kg**	52,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	810 × 575 × 520

Uitrusting

Legen van het reservoir: Trolley

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-10-30





Compacte afmetingen

- De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk.
- Eenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines.
- Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.



Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak

- De opvangbak kan van de basisplaat van de machine worden getild.
- Veiligheidsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.




Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Compacte machine met een nominaal vermogen van 1,5 kW voor het stofzuigen van vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-10-30


TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15
9.989-416.0


1


2


3


4


5


6


8


9–10


11–12


13–14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Patroonfilters				
Cartridge filter 1,0m²,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		■
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN50	2	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	3	9.988-402.0		☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	4	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	5	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	6	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	7	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	8	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Slang EVA NW50 3 m	11	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	12	9.988-091.0		☐
PU				
Slang PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15
9.989-416.0



15

		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP				
Handgreep DN 50	15	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren