IVR-B 20/8

Kleine, veelzijdige IVR-B 20/8 inbouw-unit met roestvrij stalen container en zijkanaalcompressor. Geschikt voor het opzuigen van persresten, spaanders en grof vuil.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Bestelnr.	9.989-417.0

- Compacte afmetingen
- Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak

Technische gegevens

EAN Code		4054278695099
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	39 / 140
Vacuüm	**mbar / kPa**	90 / 9
Tankinhoud	**l**	20
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	0,8
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	**dB(A)**	70
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	0,7
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	32
Gewicht (incl. doos)	**kg**	32,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	610 × 450 × 480

Uitrusting

Legen van het reservoir: Trolley

IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-10-30









Compacte afmetingen

- Eenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines.
- De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk.
- Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.

Vrijstaande roestvrijstalen opvangbak

- De opvangbak kan van de basisplaat van de machine worden getild.
- Veiligheidsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.

Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Compacte machine met een nominaal vermogen van 0,8 kW voor het stofzuigen van vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.


IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8
9.989-417.0


2


3


4


5


6


7


8–9


10–11


12–13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Patroonfilters				
Cartridge filter PE M 0,7m² m. Bohrung	1	9.979-291.0		■
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN40	2	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	☐
Standaard silicone zuigmond DN40	3	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	4	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN40	5	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	6	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	7	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 m	8	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN40 5 m	9	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Slang EVA NW40 3 m	10	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW40 5 m	11	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	☐
PU				
Slang PU DN40 3 m	12	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN40 5 m	13	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
HANDGREEP				
Handgreep 45° gebogen, DN 42	14	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8
9.989-417.0



15

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN50 naar DN40	15	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren