IVR-B 20/8

Kleine, veelzijdige IVR-B 20/8 inbouwunit met roestvrijstalen container en zijkanaalventilator. Geschikt voor het opzuigen van persresten, spaanders en grof stof.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Bestelnr.	9.989-417.0

- Compacte afmetingen
- Vrijstaande RVS opvangbak
- Slijtvaste zijkanaalcompressor met 0,8 kW

Technische gegevens

EAN Code		4054278695099
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Spanning	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50 - 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	39 / 140
Vacuüm	**mbar / kPa**	90 / 9
Containerinhoud	**l**	20
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	0,8
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	**dB(A)**	70
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	**m²**	0,7
Gewicht zonder accessoires	**kg**	30,5
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	32,4
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	600 × 500 × 490

Uitrusting

Legen van container: Trolley

IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-11-19



Compacte afmetingen

- Gemakkelijke opslag en bevestiging tussen, op of onder productiemachines.
- Door het compacte formaat zijn verschillende toepassingen mogelijk.
- Krachtige zijkanaalventilator maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.



Vrijstaande RVS opvangbak

- De opvangbak kan van de bodemplaat van het apparaat worden getild.
- Bevestigingsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Compact apparaat met 0,8 kW ingangsvermogen voor het opzuigen van vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.


IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-11-19

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8
9.989-417.0


2


3


4


5


6


7


8–9


10–11


12–13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Cartridge filters				
Cartridge filter PE M 0,7m² m. Bohrung	1	9.979-291.0		■
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaardmondstuk PVC DN 40	2	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaardsproeikop siliconen DN 40	3	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	4	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐
Standaard zuigmond alu DN40	5	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	6	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	7	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN 40 3 m	8	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	☐
Slang PVC DN 40 5 m	9	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
EVA				
Slang EVA DN 40 3 m	10	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN 40 5 m	11	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐
PU				
Slang PU DN 40 3 m	12	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN 40 5 m	13	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
HANDELS				
Handgreep 45° gebogen DN40	14	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8
9.989-417.0



15

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 50 naar DN 40	15	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐

☐ Beschikbaar toebehoren