IVM 40/24-2

2-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2. Geschikt voor fijnstof en grove vaste stoffen. Uitgevoerd met een sterfilter in stofklasse M.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

2-3 h

Bestelnr.	9.989-906.0

- Antistatische uitvoering

Technische gegevens

EAN Code		4054278942988
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 - 240
Frequentie	**Hz**	50 - 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	100 / 360
Vacuüm	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Tankinhoud	**l**	40
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	2,3
Vacuuming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	**m²**	1,6
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	35,7
Gewicht (incl. doos)	**kg**	36,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	645 × 655 × 1150

Uitrusting

Hoofdfilter: Sterfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Trolley

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-11-06





2 ventilatormotoren

- Hoge zuigkracht en zeer robuust.



Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir

- Nadat u het reservoir hebt laten zakken, kan het gemakkelijk uit het chassis verwijderd en naar het punt voor afvalverwijdering/lediging overgebracht worden.

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0


1


2


3–4


7


8


9


10


11


12



13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Star filter PE/PTFE M 1,6m² sealed seams	1	9.990-018.0		■
Star filter M NOMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		□
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
PE ledigingszak Ø 540 mm, 50 l	3	9.977-885.0		■
Afvalzak Ø 540 mm, 50 l, set van 5 stuks	4	9.989-606.0	Voor stofvrij legen: 5 PE-legezakken met een inhoud van 100 l. Diameter: 540 mm.	■
Drukring voor afvalzakken				
Blank holder IVM 40	5	9.991-362.0		□
OVERIG TOEBEHOREN				
Accessories holder completely	6	9.991-147.0		■
Opbergruimte voor netsnoer	7	5.037-240.0	Het netsnoer wordt opgeborgen aan een haak die aan het buizenframe is bevestigd. De praktische snoerhaak is geschikt voor een buisdiameter van 30 tot 32 mm.	■
Kabeltrommel 25 m	8	9.982-080.0	Wisselstroom-kabeltrommel met 25 m kabel, voor bevestiging in houder voor toebehoren 6.645-412.0.	□
HANDGREEP				
Handgreep roestvrij staal AISI 304 DN50	9	9.989-897.0		□
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN50	10	9.989-899.0		□
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	11	9.990-930.0		□
Handgreep DN 50	12	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	□
Roestvrij stalen handgreep NW50	13	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	14	9.989-913.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	15	9.990-934.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	16	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	17	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	18	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	19	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	☐
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	20	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	☐
Professionele droge vloerreinigingsset DN40	21	9.990-877.0	Professionele set voor droge vloeren: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), bochtstuk (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN40	22	9.990-893.0	Uitgebreide set voor droge vloerreiniging: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloermondstuk (9.990-935.0), standaard mondstuk (9.980-773.0)	☐
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN50	23	9.990-894.0	Geavanceerde set voor droge vloeren: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 × zuigbuis (9.990-934.0), vloermondstuk (9.990-936.0), standaard mondstuk (9.980-761.0)	☐
Accessories kit furnace Expert DN35	24	9.991-106.0	Accessoireset voor ovens: adapter (9.990-987.0), adapter (5.031-436.0), zuigslang (4.440-731.0), zuigbuis (4.321-161.0), 2 × zuigbuis (6.902-124.0), ovenzuigmond (4.130-104.0)	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	25	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F50	26	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F50	27	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F50	28	9.989-843.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F50	29	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F50	30	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F50	31	9.989-846.0		☐
Standaard PVC zuigmond DN50	32	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	33	9.988-402.0		☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	34	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	35	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	36	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 blauw	37	9.989-862.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	38	9.989-864.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 rood	39	9.989-866.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 transparant	40	9.989-868.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 wit	41	9.989-870.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 geel	42	9.989-872.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0


43


44


45


46


47


48


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	43	9.989-915.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	44	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	45	9.989-937.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	46	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, aluminium. Elektrisch geleidend DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	47	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Brede zuigmonden				
Set mondstukken voor banen	48	9.991-032.0		☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN50	49	9.989-283.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	50	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	51	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	☐
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	52	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk mondstuk flexibel, siliconen	53	9.989-847.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	54	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	55	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F50	56	9.989-850.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70–71

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F50	57	9.989-852.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F50	58	9.989-854.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F50	59	9.989-856.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F50	60	9.989-858.0		☐
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F50	61	9.989-860.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	62	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	63	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	64	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	65	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	66	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	67	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	68	9.989-882.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	69	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	70	9.989-925.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0


70–71


72


73–74


75–76


77


78


79–80


81–82


83


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	71	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	72	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	73	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	74	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN50 3 m	75	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	76	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	77	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	78	9.989-985.0		☐
Slang EVA NW50 3 m	79	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	80	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	81	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	82	9.989-974.0		☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F50	83	9.993-011.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	84	9.977-772.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0


85


86


90


91–93

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Verdeelstukken				
AISI 304 roestvrijstalen verdeler DN 70 naar DN 40	85	9.989-895.0		☐
Y-stuk van DN50 naar DN40	86	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheiders				
Pre-separator station SB 100L	87	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	88	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	89	9.989-688.0		☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	90	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscheider				
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	91	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscheiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	92	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	93	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren