IVR-L 65/12-1

De IVR-L 65/12-1 is de kleinste industriële stofzuiger uit de IVR-L-familie. Hij is bijzonder geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.



Made in Germany

2–3 h

Bestelnr. **9.990-900.0**

- 360° arbeidsradius
- Kunststof gedeeltelijk uit gerecycled materiaal
- Overvulbeveiliging en vulstandindicator

Technische gegevens		
EAN Code		4066529163899
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Spanning	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	72 / 260
Vacuüm	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Containerinhoud	**l**	65
Materiaal reservoir		Staal
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	1,2
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak hoofdfilter	**m²**	0,25
geluidsniveau	**dB(A)**	68
Kabellengte	**m**	10
Gewicht zonder accessoires	**kg**	38
Gewicht (met accessoires)	**kg**	38
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	39,9
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	718 × 526 × 1251

Uitrusting

Hoofdfilter: oppervlaktefilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee

Legen van container: Mobiele opvangbak

IVR-L 65/12-1, 9.990-900.0, 2026-11-19



Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- De unit en het chassis zijn dankzij hun robuuste constructie ontworpen voor industrieel gebruik.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.



Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L

- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.

Uitgerust met een stille ventilatormotor

- Zeer compact en wendbaar apparaat met zuigturbinemotor.
- De aandrijfeenheid met een geluidsdrukniveau van 68 dB(A) zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling.

IVR-L 65/12-1, 9.990-900.0, 2026-11-19

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN IVR-L 65/12-1 9.990-900.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning			
Plastic recyclaatgehalte apparaat	**%**	35	Alle plastic onderdelen, behalve accessoires

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Oppervlaktefilter				
Vlaktefilter PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 360 mm. Van polyester met 0,25 m² filteroppervlak.	■
ANDERE ACCESSOIRES				
Vlamdwingplaat voor opvangbak Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 420 mm.	■
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm²)	3	9.982-080.0	AC-kabelhaspel met 25 m kabel voor bevestiging in accessoirehouder 6.415-930.0.	☐
HANDELS				
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	4	9.989-896.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	5	9.989-898.0		☐
Handgreep 45° gebogen DN40	6	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN40	7	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
ACCESSOIRESETS				
Vloeistoiffen				
Accessoireset vloeistoffen/vaste stoffen Expert DN 40	8	9.990-878.0	Set DN 40 voor vloeistofzuigers: PU-slang 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaardzuigmond (9.988-401.0), verloopstuk (9.981-231.0), oppervlaktezuigmond 120 mm (9.988-118.0).	☐
Vloeistoffen/ spaanders				
Accessoireset olie/spanen Expert DN 40	9	9.990-880.0	Set DN 40 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.989-674.0), verloopstuk (9.981-231.0), opbouwmondstuk (9.988-118.0).	☐
Vloeibare vloerreinigingsset Advanced DN 40	10	9.990-895.0	Vloerreinigingsset vloeistof Advanced: EVA-slang 3 m (9.990-925.0), handgreep (9.990-927.0), 2 × zuigbuis (9.990-931.0), vloermondstuk (9.990-937.0), standaardmondstuk (9.980-773.0).	☐
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset Lebensmittel Expert DN 40	11	9.989-940.0	Accessoireset DN 40 voor levensmiddelen: PU-slang 3 m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaardmondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Mouth piece elastic nozzle DN 40	12	9.980-773.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	13	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	14	9.989-836.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	15	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	16	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	17	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	18	9.989-840.0		☐
Standaardmondstuk PVC DN 40	19	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaardsproeikop siliconen DN 40	20	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	21	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐
Standaard zuigmond alu DN40	22	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	23	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	24	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	25	9.989-861.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	26	9.989-863.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	27	9.989-865.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	28	9.989-867.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40


41–42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	29	9.989-869.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	30	9.989-871.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	31	9.989-914.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0		☐
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 40	34	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	☐
Vloermondstuk aluminium el 370 mm DN 40	35	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	36	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	☐
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	37	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	☐
Groefmondstuk roestvrij staal 17 mm × 120 mm DN 40	39	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	40	9.989-848.0		☐
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	41	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	42	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	43	9.989-849.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	44	9.989-851.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	45	9.989-853.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	46	9.989-855.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	47	9.989-857.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	48	9.989-859.0		☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	49	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	50	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	☐
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	51	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	52	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	53	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	54	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	55	9.989-873.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	56	9.989-875.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0


57


58


59


60


61–62


63


64


65


66–67


68–69

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	57	9.989-877.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	58	9.989-879.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	59	9.989-881.0		☐
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	60	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
SLANGEN				
ME				
Slangmontageset DN 40	63	9.989-627.0	Meerdelige slangverbindingsset, DN40.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	64	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	☐
Slangmontageset DN40 AISI 304 FDA	65	9.990-345.0	FDA-conforme slangmontageset in nominale diameter DN 40 van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting, 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (wit), 1 PE-plat zakje.	☐
PU				
Slang PU, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 3 m	66	9.989-966.0		☐
Slang PU, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40 5 m	67	9.989-967.0		☐
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitingen, DN 40, 3 m	68	9.989-970.0		☐
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 5 m	69	9.989-971.0		☐
Slang PU FDA DN 40 15 m, zonder slangaansluitstukken	70	9.989-972.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0


71–72


73


74


75


76


77


79


81


83


84–87

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN 40 3 m	71	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN 40 5 m	72	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN 40 15 m zonder aansluitingen	73	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN 40 15 m zonder aansluitingen	74	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 70 naar DN 40	75	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	☐
Uitbreider				
Verloopstuk DN40 naar DN50	76	9.981-936.0	Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstuk DN50 naar DN70	77	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zeefmanden				
Zeefmand RVS Ø 400 mm 20 l	78	9.980-852.0	Roostermand van roestvrij staal met een inhoud van 20 l en een gaatjesdiameter van 1,5 mm voor het scheiden van vloeistoffen en spanen	☐
Andere ledigingshulpmiddelen				
Overvulbeveiliging Ø 435 mm	79	9.982-118.0	Vlotterinzet RVS. Voorkomt overvullen van de container.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Pre-separator station SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	81	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	☐
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	82	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 100 l en een afvoerklep.	☐
Voorafscheidervat 200 l	83	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	84	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0



84–87

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren