ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 PLUS ARM

Mobiele afzuiging ID 130/22 met arm voor het opzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Robuust, servicevriendelijk ontwerp.



Made in Germany

0-24 h

Bestelnr.	9.990-920.0

- Direct inzetbaar dankzij zuigarm
- Zeer stille IE3-radiaalventilator
- 170-liter roestvrijstalen opvangcontainer

Technische gegevens		
EAN Code		4066529201317
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Stroomsoort	V	400
Frequentie	Hz	50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	370 / 1329
Vacuüm	mbar / kPa	33 / 3,3
Tankinhoud	l	170
Nominaal ingangsvermogen	kW	2,2
Vacuuming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	9
Nominale breedte aansluiting		ID 140
Geluidsniveau	dB(A)	75
Stofklasse hoofdfilter		M
Gewicht zonder toebehoren	kg	182
Gewicht (incl. doos)	kg	182,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	1170 × 780 × 1580





Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.



Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.

- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.



Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen

- Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme.
- Eenvoudige afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.

Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm, 9.990-920.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 PLUS ARM 9.990-920.0


2


3


4


5


6


7

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Patroonfilters				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak PE ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Slangklem ø140-160x12 mm	3	9.979-975.0		☐
Zuigslang lichtgewicht DN 140 type “D”	4	9.980-671.0		☐
Slangaansluitingsbout DN 140	5	9.982-708.0		☐
Spanningsring verzinkt DN 140	6	9.982-846.0		☐
Randafdichtingsring DN140, voor 2 mm R., E	7	9.987-997.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren