ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 AFC

Compacte, mobiele stofafzuiger ID130/22 Z22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof(OEL ≥ 0,1 mg/m³) in ATEX-zone 22



Made in Germany

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

0-24 h

ZONE 22

Bestelnr.	9.990-922.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX-zone 22
- Direct inzetbaar dankzij zuigarm
- Zeer stille IE3-radiaalventilator, 170-liter roestvrijstalen opvangcontainer

Technische gegevens		
EAN Code		4066529201331
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	370 / 1329
Vacuüm	**mbar / kPa**	35 / 3,3
Tankinhoud	**l**	170
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	2,2
Vacuuming type		Elektrisch
Filteroppervlak	**m²**	9
Nominale breedte aansluiting		ID 140
Geluidsniveau	**dB(A)**	75
Stofklasse hoofdfilter		M
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	174
Gewicht (incl. doos)	**kg**	175
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1170 × 780 × 1580

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Filters: Patroonfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Trolley





Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.



Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.

- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.



Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen

- Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme.
- Betrouwbare afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.

Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc, 9.990-922.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 AFC
9.990-922.0


2


3


4


5


6


7

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Patroonfilters				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak PE ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Slangklem ø140-160x12 mm	3	9.979-975.0		☐
Zuigslang lichtgewicht DN 140 type “D”	4	9.980-671.0		☐
Slangaansluitingsbout DN 140	5	9.982-708.0		☐
Spanningsring verzinkt DN 140	6	9.982-846.0		☐
Randafdichtingsring DN140, voor 2 mm R., E	7	9.987-997.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren