Limpador profundo FloorPro RM 69 eco!eficiência

Detergente intensivo otimizado para uso no modo eco!efficiency de nossas lavadoras-secadoras. Implacável contra manchas de óleo e graxa em ambientes de logística e produção.

Valor do pH 12
Em concentrado



Made in Germany

Características

- Limpador ecológico potente para pisos industriais muito sujos.
- Remove sujidade difícil de óleo, gordura e de base mineral
- Aroma agradável e fresco
- De ação rápida
- Separação rápida de óleo e água no separador de óleo (facilmente separável = asf)
- Sem NTA

Campos de aplicação

Concessionária e oficina mecânica	Limpeza de pavimentos
Limpeza de edifícios	Limpeza de pavimentos
Indústria	Limpeza de pavimentos
Municipal	Limpeza de pavimentos
Varejo	Limpeza de pavimentos
Empresas de transporte rodoviário, operadores de ônibus	Limpeza de pavimentos
Indústria de alimentos e bebidas	Limpeza de pavimentos

Utilização

- Secadoras de piso
- Manual

Dados técnicos

Dimensões da embalagem	Unidade de embalagem	Referência
2.5 L	4 peç	6.295-650.0
10 L	1 peç	6.295-651.0
20 L	1 peç	6.295-652.0
200 L	1 peç	6.295-653.0
1000 L	1 peç	6.296-156.0

Limpador profundo FloorPro RM 69 ecoleficiência, 0.011-328.0, 2026-11-19

Para obter mais informações:

Aplicação

Lavadoras-secadoras – limpeza profunda
- Remova a sujeira mais grossa varrendo.
- Utilize a escova/rolo/almofada e rodo apropriados para a lavadora-secadora, conforme necessário.
- Misture o produto com a dosagem adequada e água fresca.
- Umedeça a superfície uniformemente com o produto (usando pincel/rolo/almofada, conforme necessário).
- Deixe de molho.
- Tempo de reação de 5 a 10 minutos, dependendo do grau de sujidade.
- Aspire a água suja da superfície em seções sobrepostas.
- Enxágue com bastante água limpa e deixe de molho até que toda a sujeira e os resíduos do produto de limpeza sejam removidos.

Lavadoras-secadoras – limpeza de manutenção
- Remova a sujeira mais grossa varrendo.
- Utilize a escova/rolo/almofada e rodo apropriados para a lavadora-secadora, conforme necessário.
- Misture o produto com a dosagem adequada e água fresca.
- Em máquinas DOSE, configure a dosagem somente no dispositivo.
- Limpe a superfície em seções sobrepostas.

Manual
- Remova a sujeira mais grossa varrendo.
- Misture o produto com a dosagem adequada e água fresca.
- Limpe a superfície manualmente.

Manual de instruções

- Faça um teste de compatibilidade de materiais em uma parte discreta do corpo.
- Não aplicar em pisos de madeira, linóleo ou parquet sem selante.
- Não aplicar em superfícies sensíveis a álcalis.
- Não deixe a solução de limpeza secar.
- Conservar em local fresco e seco.

Avisos e recomendações de segurança de acordo com as directivas de UE

- H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
- P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
- P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
- P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
- P405 Armazenar em local fechado à chave.
- P501a Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/ nacional/internacional.

Mais informações

- Ficha de Dados de Segurança de Materiais (MSDS)

Dosagem e rendimento

Content	cleaning type	Dosagem	soiling	productivity
1000 mL	Limpeza de manutenção de máquinas	0.5 – 3 %	leve a moderado	4890 m²
1000 mL	Manual – limpeza de manutenção	0.5 – 3 %	leve	12000 m²
1000 mL		3 – 10 %	médio-forte	2000 m²