Removedor de Marcas de Pneus e Abrasões FloorPro RM 776

Limpador especial para remover marcas de abrasão de borracha e marcas causadas por empilhadeiras. Remove até mesmo resíduos de fita adesiva e contaminação por óleo e fuligem.

Valor do pH 13
Em concentrado



Made in Germany

Características

- Poderoso limpador especial para remover marcas de pneus e abrasões.
- Remove marcas de abrasão de borracha e outras marcas deixadas por empilhadeiras.
- Dissolve até mesmo as contaminações mais resistentes de óleo, graxa, alcatrão, fuligem e resina de fumaça.
- Remove revestimentos de cera e polímero.
- Remove eficazmente os resíduos de fita adesiva.
- Também pode ser usado para a limpeza final em canteiros de obras.
- Sem NTA

Utilização

- Unidades de pulverização

Campos de aplicação

Concessionária e oficina mecânica	Limpeza de pavimentos
Indústria da Construção	Limpeza de pavimentos
Limpeza de edifícios	Limpeza de pavimentos
Indústria	Limpeza de pavimentos
Municipal	Limpeza de pavimentos
Varejo	Limpeza de pavimentos
Empresas de transporte rodoviário, operadores de ônibus	Limpeza de pavimentos

Dados técnicos

Dimensões da embalagem	Unidade de embalagem	Referência
10 L	1 peç	6.295-545.0
20 L	1 peç	6.295-546.0
200 L	1 peç	6.295-572.0

Para obter mais informações:

Aplicação

Limpeza profunda

- Remova a sujeira mais grossa varrendo.
- Umedeça completamente a área contaminada, por exemplo, com um pulverizador de bomba.
- Deixe de molho.
- Tempo de contato de 10 a 15 minutos, dependendo do grau de sujidade.
- Limpe e aspire a superfície com uma lavadora-secadora usando o método de 1 etapa.

Manual de instruções

- Faça um teste de compatibilidade de materiais em uma parte discreta do corpo.
- Não aplicar em superfícies sensíveis a álcalis.
- Não aplicar em pisos de madeira, linóleo ou parquet sem selante.
- Não utilize absorventes coloridos (risco de manchas).
- Não deixe a solução de limpeza secar.
- Use luvas de proteção e óculos de segurança ao manusear o produto.
- Garanta uma boa ventilação.
- Utilize apenas unidades de pulverização resistentes a solventes.
- Conservar em local fresco e seco.

Avisos e recomendações de segurança de acordo com as directivas de UE

- H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- H290 Pode ser corrosivo para os metais.
- P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
- P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
- P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
- P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
- P405 Armazenar em local fechado à chave.
- P501a Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/ nacional/internacional.

Mais informações

- Ficha de Dados de Segurança de Materiais (MSDS)

Dosagem e rendimento

Content	cleaning type	Dosagem	soiling	productivity
1000 mL	Limpeza profunda	40 ml/m²não diluído	forte	25 m²