

Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES

Curator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.

Valoare pH 11
in concentratie



Caracteristici

- Curator de baza si pentru intretinere puternic pentru toate podelele dure si elastice care stralucesc
- Dizolvă petele grosiere de ulei, grăsime și minerale
- Luciu propriu
- Se usuca fara urme
- Face puțină spumă
- Miros plăcut și proaspăt
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA
- Fara fosfati

Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- manual

Domenii de aplicare

Dealeri de masini si Service Auto	Curățarea podelelor
Servicii de curatenie	Curățarea podelelor
Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale	Curățarea podelelor
Hoteluri, Gastronomie, Catering	Curățarea podelelor
Servicii publice	Curățarea podelelor
Retail	Curățarea podelelor
Industria alimentara	Curățarea podelelor

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
1 l	12 Bucată	6.296-183.0
2.5 l	4 Bucată	6.295-846.0
10 l	1 Bucată	6.295-174.0
20 l	1 Bucată	6.295-409.0
200 l	1 Bucată	6.295-176.0
1000 l	1 Bucată	6.295-177.0

Utilizare

Masini de frecat-aspirat-curatare de baza

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Aspirati apa murdara de pe suprafata
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

manual

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

Instructiuni de utilizare

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete precum lemn, linoleum sau parchet nelacuit.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Curatare de intretinere	0.5 - 1 %	Usoara	6000 m ²
1000 ml	Curatare de intretinere	1 - 5 %	Moderat	2440 m ²