

Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA

Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.

Valoare pH 13
in concentratie



Caracteristici

- Detergent special, puternic pentru indepartarea urmelor de cauciuc
- Indeparteaza urmele de cauciuc si anvelope de la masini
- Indeparteaza eficient uleiul, grasimea, gudronul, funinginea, fumul si rasina.
- Indeparteaza stratul de acoperire, de ceara si polimer
- Indeparteaza in mod eficient resturile de banda adeziva.
- Poate fi utilizat si pentru curatenia finala pe santier.
- Fără NTA

Optiuni de utilizare

- Pulverizatoare

Domenii de aplicare

Dealeri de masini si Service Auto	Curățarea podelelor
Constructii	Curățarea podelelor
Servicii de curatenie	Curățarea podelelor
Industrie	Curățarea podelelor
Servicii publice	Curățarea podelelor
Retail	Curățarea podelelor
Companii de transport, companii de autobuze	Curățarea podelelor

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
10 l	1 Bucată	6.295-545.0
20 l	1 Bucată	6.295-546.0
200 l	1 Bucată	6.295-572.0

Utilizare

Curatare profunda

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 10-15 min, in functie de gradul de murdarire.
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

Instructiuni de utilizare

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete precum lemn, linoleum sau parchet nelacuit.
- Nu trebuie folosite padele colorate (risca de decolorare).
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- In timpul utilizarii trebuie purtate manusi si ochelari de protectie.
- Trebuie asigurata o aerisire buna a incaperii.
- De utilizat doar aparate de pulverizat rezistente la solventi.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Curatare profunda	40 ml/m ² nediluat	Puternic	25 m ²