

Curatitor pentru genti, alcalin RM 801 ASF

Curatator special pentru genti pentru toate gentile din aluminiu sau aliaj de otel (exceptand gentile speciale nelacuite sau suprapolisate). Indeparteaza protectiv si intensiv cele mai mari murdariri de pe genti ca de exemplu praful de pe strazi, praf de la frane ars, abraziune de la roti si depuneri de sare pe timpul de iarna. Nu ataca podelele din beton.

Valoare pH 13
in concentratie



NTA-free



Caracteristici

- Curatitor de genti extrem de eficient
- Indepateaza in mod eficient praful de frana, urmele de roti, depunerile de sare industrială si petele de calcar.
- Acțiune de curățare blândă
- Nu ataca podelele nestratificate din beton si nici intrandurile din otel
- Actionare rapidă
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Peste 90% biodegradabil
- Fără NTA
- Conform cu VDA

Optiuni de utilizare

- Pulverizatoare
- Spalatorii cu autoservire
- Spalatorii auto

Domenii de aplicare

Dealeri de masini si Service Auto	Curatarea anvelopelor
Companii de transport, companii de autobuze	Curatarea anvelopelor
Spalatorii cu autoservire	Curatarea anvelopelor

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
20 l	1 Bucată	6.295-323.0
200 l	1 Bucată	6.295-401.0

Utilizare

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzătoare și apă proaspătă.
- Umeziti întregul obiect cu soluție
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-3 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Spalatorie cu autoservire

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Obiectul este prepulverizat
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-3 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Spalatorii auto

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Pornirea programului de spalare.



Instructiuni de utilizare

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Nu trebuie pulverizat pe suprafetele incinse.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete din aliaj usor nelacuite sau deteriorate.
- In cazul jentilor speciale sunt de urmat indicatiile producatorului.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Pulverizatoare	10 %	Puternic	400 Jante
1000 ml	Spalatorii cu autoservire	10 - 20 %	Puternic	400 Jante
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor	10 - 20 %	Puternic	400 Jante