

Spuma activa RM 812 ASF

Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periiilor. Respecta VDA.

Valoare pH 9
in concentratie



NTA-free



Caracteristici

- Sampon pentru perii cu spuma intensa pentru curatarea masinilor
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Formeaza o spuma voluminoasa, deschisa la culoare si atractiva
- Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
- Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
- Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
- Conform cu VDA
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA

Optiuni de utilizare

- Spalatorii auto
- Spalatorii cu autoservire

Domenii de aplicare

Dealeri de masini si Service Auto	Curatarea vehiculului
Companii de transport, companii de autobuze	Spalarea autoutilitarelor
Spalatorii cu autoservire	Vehicule, autoutilitare si biciclete
Statie pentru spalarea autoturismelor	Autoturisme

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comanda
10 l	1 Bucată	6.296-159.0
20 l	1 Bucată	6.295-430.0
200 l	1 Bucată	6.295-137.0

Utilizare

Spalatorii auto

- Produsul trebuie introdus în instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Spalatorii cu autoservire

- Aplicați amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea și temperatura pe aparat.
- 1-60°C temperatura de prelucrare
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Instructiuni de utilizare

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati într-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Alte informatii

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Amestec primar	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Spalatorii cu autoservire	1+3	0.8 %	Usoara	1500 Autoturism
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		0.2 %	Moderat	70 Autoturism