HDS 5/13 UX

Aparatul de spălat cu presiune cu apă caldă HDS 5/13 UX, la preț accesibil, cu presiune de lucru de 130 bar și tambur încorporat cu furtun de 15 m, se remarcă prin designul vertical inovator.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

0-1 h

EASY!Force

5× LIFETIME FULL CERAMIC VALVE

Cod de comandă. **1.064-909.0**

- Design vertical compact și ergonomic, motor răcit cu aer, cu pompă axială
- Tambur pentru furtun cu furtun de înaltă presiune de 15 m, racord pentru detergent
- EASY!Force Advanced, duză triplă

Date tehnice

Cod EAN		4054278139937
Numărul fazelor de curent	**Ph**	1
Tensiune	**V**	230
Frecvență	**Hz**	50
Debit	**l/h**	500
Presiune de lucru	**bar / MPa**	125 / 12,5
Temperatură	**°C**	max. 80
Putere	**kW**	2,6
Consum de combustibil lichid la sarcină maximă	**kg/h**	3,1
Rezervor combustibil	**l**	6,5
Culoare		antracit
Greutatea cu accesorii	**kg**	73,9
Greutate cu ambalaj	**kg**	83,1
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	618 × 1163 × 994

Pachet de livrare

Pistol de pulverizare: EASY!Force Advanced

Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m

Lance de pulverizare: 840 mm

Dotare

Tambur pentru furtun de înaltă presiune integrat

Decuplare la presiune

HDS 5/13 UX, 1.064-909.0, 2026-11-19



Design compact

- Transport și depozitare în spațiu redus.
- Pompă și rezervor de combustibil protejate împotriva scurgerilor, pentru transport în poziție orizontală.
- Ideal și pentru vehicule de service mai mici.



Filtru fin pentru apă

- Protecție eficientă a pompei de înaltă presiune împotriva murdăririi.
- Extragere ușoară din afară.



Tambur pentru furtun integrat

- Depozitare comodă și sigură a furtunului de înaltă presiune.
- Garantează acționarea ergonomică.
- Timp de pregătire redus.

HDS 5/13 UX, 1.064-909.0, 2026-11-19

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD. Lucrul se face fără efort, deoarece forța de recul a jetului de înaltă presiune reduce la zero forța de reținere necesară operatorului.	■
Set de conversie EASY!Force 1 – de la furtunul de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Set de conversie EASY!Force 1 – de la furtunul de înaltă presiune, pentru dotarea ulterioară a aparatelor de spălat cu presiune Kärcher care au deja furtun. Include pistol EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duză.	☐
Set de conversie EASY!Force 3 – pistol de înaltă presiune	3	4.111-052.0	Set de conversie EASY!Force 3, compatibil cu furtunul de înaltă presiune și lancea de pulverizare existente, pentru modernizarea aparatelor HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Include pistolul EASY!Force și toate adaptoarele necesare.	☐
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lănci de pulverizare rotative				
Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 840 mm, rotativ	4	4.112-006.0	Lance de pulverizare PCH din oțel inoxidabil, de 850 mm (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se rotește la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	■
Lance de pulverizare Classic EASY!Lock, 1050 mm	5	4.119-008.0	Lance de pulverizare Classic EASY!Lock de 1.050 mm pentru înaltă presiune, din seria Classic de la Kärcher, cu racorduri filetate EASY!Lock. Pentru aparatele HD, HDC și PRO HD, dar și pentru aparatele cu apă caldă HDS.	☐
Lance de pulverizare TR, 600 mm, cu ambalaj, 600 mm	6	4.119-009.0	Lance de pulverizare TR, 600 mm, cu ambalaj: lance rotativă Classic din oțel inoxidabil, cu manșoane de prindere. Pentru aparatele HD, HDC și PRO HD și pentru aparatele profesionale Kärcher de spălat cu presiune cu apă caldă HDS și HDS-E.	☐
Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm	7	4.119-013.0	Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic și design robust, din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Este potrivită și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă de la Kärcher.	☐
Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm	8	4.119-014.0		☐
Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm	9	4.119-015.0		☐
Lampă LED pentru duză	10	2.680-002.0	Lampă LED pentru duză, ușoară și luminoasă, care se montează direct pe lancea de pulverizare a pistolului EASY!Force, la aparatele HD și HDS. Asigură o vizibilitate mai bună în condiții de iluminare nefavorabile, până la 5 ore de lucru.	☐
Lance de pulverizare, 250 mm, rotativ	11	4.112-027.0	Lance de pulverizare PCH, ambalată, 250 mm, rotativă și ergonomică. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher din seriile HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐
Lance de pulverizare, 400 mm, rotativ	12	4.112-024.0	Lance de pulverizare de 400 mm, rotativă, cu mâner ergonomic, pentru aparatele de spălat cu presiune HD, HDS și HDC. Se rotește la 360° sub presiune și are cuplare manuală.	☐
Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 600 mm, rotativ	13	4.112-007.0	Lance de pulverizare de 600 mm, din oțel inoxidabil (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se rotește la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐
Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 1050 mm, rotativ	14	4.112-000.0	Lance de pulverizare din oțel inoxidabil de 1.050 mm (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Rotativă la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26–27


28, 35

		Cod de comandă.		
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lănci de pulverizare rotative				
Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 1550 mm, rotativ	15	4.112-018.0	Lance de pulverizare de 1.550 mm, din oțel inoxidabil (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se rotește la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐
Lance de pulverizare pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 2050 mm, rotativ	16	4.112-021.0	Lance de pulverizare de 2.050 mm, din oțel inoxidabil (cuplare manuală), cu mâner ergonomic pentru utilizare ușoară și protecție. Se poate roti la 360° sub presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐
Prelungitor pentru lance de pulverizare, 1000 mm	17	4.112-048.0	Prelungitor pentru lance de pulverizare EASY!Lock, cu lungime de 1.000 mm. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
Lance dublă				
Lance de pulverizare dublă pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 960 mm	18	2.112-016.0	Lance de pulverizare dublă de 960 mm, pentru reglarea variabilă a presiunii de la mâner, la debitul complet de apă. Potrivită pentru agricultură (de exemplu, curățarea grajdurilor). Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance de pulverizare pentru toalete și jgheaburi, pentru HD 5/15 C	19	4.112-029.0	Lancea de pulverizare pentru toalete și jgheaburi, din oțel inoxidabil, are insert de duză și o formă specială pentru curățarea eficientă și igienică a jgheaburilor și a toaletelor. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance de pulverizare flexibilă pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M, 1050 mm	20	4.112-035.0	Lance de pulverizare flexibilă de 1.050 mm pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD, cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile, de exemplu a jgheaburilor.	☐
Articulație de înaltă presiune pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M	21	4.112-057.0	Articulație de înaltă presiune TR 20 pentru zonele greu accesibile, cu reglare continuă a unghiului de până la 120°. Se montează direct pe lancea de pulverizare a aparatelor de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	☐
Set curățare jgheaburi				
Lance de pulverizare pentru curățarea jgheaburilor	22	2.112-015.0	Lance de pulverizare pentru curățarea jgheaburilor, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600. Datorită formei lăncii și duzei speciale, sistemele de jgheaburi se curăță fără îndepărtarea plăcilor de acoperire.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance de pulverizare pentru șasiu, pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M	23	4.112-032.0	Lance de pulverizare pentru șasiu, din oțel inoxidabil, pentru curățarea eficientă și ușoară a părții inferioare a vehiculului și a pasajelor roților. Fără duză de înaltă presiune. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
Lance de pulverizare PowerControl				
Lance de pulverizare PowerControl 034	24	4.112-045.0	Lance de pulverizare PowerControl 034 pentru HD și HDS: reglare continuă a presiunii în timpul lucrului, direct din zona de prindere, mai ales la aparatele fără servocomandă. Cu mod de presiune joasă pentru detergent și reglaj al jetului.	☐
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duze triple				
Duză triplă, 032	25	4.117-027.0	Duză triplă 032 pentru aparatele HD 5/15 și HDS 5/13, cu schimbare manuală a duzei și reglare comodă a jetului. La aparatele cu injector, jetul plat de presiune joasă este util pentru aspirarea și aplicarea detergentului.	■
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard				
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	26	6.110-036.0	Furtun de înaltă presiune 1 × AVS, ID 6, 250 bar, 15 m, pentru aparatele HD și HDS, cu racord AVS la tamburul pentru furtun. Furtunul are racord cu înfiletare manuală EASY!Lock.	■
Furtun de înaltă presiune ANTI!Twist, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	27	6.110-037.0	Furtun de înaltă presiune ID 6, de 15 m, pentru o presiune de lucru de până la 250 bar. Un capăt are ANTI!Twist, pentru tamburele pentru furtun cu racord AVS ale aparatelor HD și HDS; celălalt, un racord EASY!Lock cu înșurubare manuală.	☐
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-041.0	Furtun de înaltă presiune cu valori impresionante și dotare de bază, lung de 10 m (DN 10) și conceput pentru presiuni de până la 220 bar. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD, precum și cu capul rotativ de curățare M63E.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/13 UX, 1.064-909.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


29, 31–34


30


28, 35


36


37–38, 40


39


41–43

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune ANTI!Twist, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-035.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6), cu racord EASY!Lock cu înfiletare manuală la ambele capete. Este potrivit pentru presiuni de până la 250 bar și are ANTI!Twist. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-056.0	Furtun de înaltă presiune (DN 6) echipat cu ANTI!Twist și cu noul racord EASY!Lock cu înfiletare manuală la ambele capete. Pentru presiuni de până la 300 bar, cu lungimea de 10 m. Se potrivește aparatelor HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
Furtun de înaltă presiune, pentru HD și HDS, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 8, de 10 m (DN 8), potrivit pentru presiuni de până la 315 bar. Are racord filetat manual inovator EASY!Lock la ambele capete și ANTI!Twist. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock de 15 m, DN 8, cu ANTI!Twist și racord EASY!Lock cu înfiletare manuală la ambele capete, pentru economie de timp. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist, cu racord filetat manual EASY!Lock la ambele capete (DN 8). Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar. Pentru aparatele HD, HDS, HDC, HDS-E și PRO HD.	☐
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-014.0	Furtun de înaltă presiune ID 8 cu ANTI!Twist, pentru presiuni de până la 315 bar, cu lungime comodă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, PRO HD și capul rotativ de curățare M63E.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-042.0	Furtunul de înaltă presiune de 15 m (DN 10) are racorduri inovatoare EASY!Lock, înfiletabile manual, și este potrivit pentru presiuni de până la 220 bar. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, PRO HD și capul rotativ de curățare M63E.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-043.0	Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 10, 220 bar, 20 m, pentru aparatele HD și HDS. Se remarcă prin lungimea de 20 m și prin îmbinarea filetată manuală EASY!Lock la ambele capete, care economisește mult timp și este extrem de comodă.	☐
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-044.0	Furtun de înaltă presiune 2 × EASY!Lock, ID 10, 220 bar, 25 m: valori impresionante și dotare de bază. Furtunul de 25 m (DN 10) este conceput pentru presiuni de până la 220 bar și se potrivește aparatelor HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-045.0	Furtun de înaltă presiune PPH de 40 m, cu sistem EASY!Lock la ambele capete, pentru o înfiletare manuală rapidă. Are diametrul nominal (DN) 10 și presiunea de lucru de până la 220 bar. Pentru aparatele HD și HDS.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-059.0	Furtun de înaltă presiune DN 12, cu lungimea de 15 m, conceput pentru presiuni de lucru de până la 250 bar. Are la ambele capete racordul comod EASY!Lock, înfiletabil manual. Pentru aparatele HD, HDS și HDS-E.	☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-060.0	Furtun de înaltă presiune PPH, 2 × EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 40 m, pentru HD, HDS și HDS-E. Are racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete, oferă mult spațiu de manevră datorită celor 40 m și este potrivit pentru presiuni de lucru de până la 250 bar.	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-023.0	Furtun de înaltă presiune Longlife 400 cu inserție dublă din oțel, ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. DN 8, 30 m lungime, omologat pentru max. 400 bar. Pentru aparatele HD și HDS.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune Longlife 400 cu sistem ANTI!Twist, cuple EASY!Lock înfiletabile manual la ambele capete și inserție dublă de oțel. Lungime 20 m, DN 8, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


41–43


44


45


46


47


48–49


50–51


52


53


54–57

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-029.0	Furtunul de înaltă presiune Longlife 400, de 15 m (ID 8), omologat pentru presiuni de până la 400 bar, are o inserție dublă din oțel care îi asigură o durată de viață deosebit de lungă. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600.	☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-051.0	Furtun de înaltă presiune igienic DN8 de 10 m, cu înveliș exterior gri, care nu lasă urme, aprobat pentru industria alimentară. Are racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și HDC.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-052.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m (ID 8) pentru industria alimentară, cu înveliș exterior gri care nu lasă urme, ANTI!Twist și racorduri EASY!Lock cu înșurubare manuală. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și HDC.	☐
Furtunuri speciale				
Furtun de înaltă presiune curbat, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	46	6.110-068.0	Furtun de înaltă presiune curbat, pentru conectarea la tamburii pentru furtun ai aparatelor HD, HDS, HDS-E, HDC, HWE și PRO HD, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. Lungime 1,5 m, presiune de lucru până la 400 bar.	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	47	4.119-005.0	Furtun de înaltă presiune Classic de la Kärcher, cu racord EASY!Lock comod, cu înfiletare manuală. Potrivit și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă. Pentru HD, HDS, HDS-E, HDC, PRO HD și capul rotativ de curățare M63E.	☐
Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 20 m, cu ambalaj, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	48	4.119-006.0	Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 20 m, cu ambalaj, cu racord manual practic EASY!Lock, din seria Classic de la Kärcher. Pentru aparatele HD și HDS, potrivit și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă.	☐
Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 30 m, cu ambalaj, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	49	4.119-007.0	Furtun de înaltă presiune TR DN 8, 31,5 MPa, 30 m, cu ambalaj, cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă. Pentru seriile HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	☐
Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN10, 25 MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	50	4.119-019.0	Furtun de înaltă presiune complet TR, DN 10, 25 MPa, cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD. Potrivit și pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă.	☐
Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN10, 25 MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	51	4.119-020.0	Furtun de înaltă presiune complet, cu ambalaj, TR, DN10, 25 MPa, cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Se potrivește atât cu aparatele HD, cât și cu cele cu apă caldă HDS.	☐
GENERATOARE				
PGG 6/1	52	1.042-208.0	Generatorul de curent sincron PGG 6/1 pe benzină, cu o putere de 5 kW, asigură până la 10 ore de alimentare independentă cu energie electrică în multe aplicații comerciale și municipale.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Duză rotativă Dirt Blaster, mare, 035	53	4.114-040.0	Duza rotativă Dirt Blaster mare 035, cu jet punctiform rotativ, curăță de 10 ori mai bine. Duza ceramică și inelul de reazem asigură o durată de viață lungă. Max. 300 bar (30 MPa), 85 °C. Pentru aparatele HD, HDS și PRO HD.	☐
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M 0°, 040	54	2.113-001.0	Duză de putere 0040 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher HD și HDS. Duza de înaltă presiune, cu unghi de pulverizare de 0°, are un jet puternic pentru murdăria extrem de persistentă.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 033	55	2.113-002.0	Duză de putere 15033 cu jet plat, pentru murdăria persistentă. Se potrivește cu aparatele HD 6/15 M, HD 6/15 M Plus, HD 6/15 M St, HD 6/15 MX Plus, HD 6/15 MXA Plus, cu variantele HD 6/15 M Cage și Edition și cu HDS 5/13 U și HDS 5/13 UX.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere , 033	56	2.113-063.0	Duză de putere pentru înlocuire 25033, cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente. Se potrivește cu aparatele HD 6/15 M, HDS 5/13 U, HDS 5/15 U și cu variantele lor.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/13 UX, 1.064-909.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


54–57


58–59


60


61


63


65


66


67–69


70

		Cod de comandă.		
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere pentru HD 5/15 C și HD 6/15 M 40°, 040	57	2.113-003.0	Duză de putere 40040 cu un unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvată pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile. Pentru aparatele HD și HDS.	☐
ECO!BOOSTER				
Duză de înaltă presiune eco!Booster TR 033	58	2.113-085.0	Duză de înaltă presiune eco!Booster TR 033 (mărime 033), cu randament de curățare cu 50% mai mare decât duza de putere Kärcher, pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă rece și caldă; ideală pentru suprafețe delicate.	☐
Duză de înaltă presiune eco!Booster TR 040	59	2.113-086.0	Duză de înaltă presiune eco!Booster TR 040, cu randament de curățare cu 50% mai mare decât duza de putere Kärcher, ideală pentru suprafețe delicate. Pentru aparatele HD și HDS cu apă rece și caldă (mărimea duzei 040).	☐
CONECTOR RAPID				
Cuplaj rapid pentru HD 10/21-4 S și HD 10/25-4 S	60	2.115-000.0	Cuplaj rapid pentru schimbarea repede a lăncilor de pulverizare și a accesoriilor, la interfața dintre pistolul de înaltă presiune și lancea unității de pulverizare Kärcher. Are filet interior M 22 × 1,5 și se potrivește cu aparatele HD și HDS.	☐
Cuplaj tată, pentru HD 10/15-4 Cage Food	61	2.115-001.0	Cuplaj tată din oțel inoxidabil călit, pentru cuplajul rapid 2.115-000. Are filet exterior M 22 × 1,5. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și HDC, precum și cu PRO HD 600.	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Set suplimentar pentru aspirarea nămolului	62	2.641-798.0	Set suplimentar pentru aspirarea nămolului, cu racord la furtunul de înaltă presiune: aspiratorul puternic de nămol transformă aparatele de spălat cu presiune Kärcher în pompe pentru apă murdară. Pentru HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD 600.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE				
Pistol de pulverizare pentru HD și HDS	63	2.869-067.0	Pistol de pulverizare cu oprire imediată și reglare continuă a presiunii și a debitului de apă, pentru aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Set de garnituri cu 9 inele O-ring pentru filet TR	64	2.880-001.0		☐
DUZĂ PENTRU JET ABUR / PROTECȚIE DUZĂ / DUZĂ CU COMUTARE				
Suport duza cu comutare				
Suport de duze dublu, din alamă	65	4.764-012.0	Suportul de duze dublu, din alamă, permite comutarea fără contact de la jetul punctiform la jetul plat și la injectarea de detergent la presiune joasă, prin piulița moletată. Livrat fără duză. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD.	☐
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Șuruburi pentru duze	66	4.112-011.0	Șuruburi pentru duze cu elemente de protecție, pentru duzele de înaltă presiune și duzele de putere ale aparatelor de spălat cu presiune Kärcher HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 10 m, max. 250 bar	67	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor TR, DN 6, de 10 m, este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea interioară a țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). Pentru aparatele HD, HDS și HDS-E.	☐
Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 20 m, max. 250 bar	68	6.110-008.0	Furtunul pentru curățarea țevilor PCH, de 20 m, este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea interioară a țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8), potrivit pentru aparatele HD, HDS și HDS-E.	☐
Furtun pentru curățarea țevilor, ID 6, 30 m, max. 250 bar	69	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor TR, de 30 m, este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea interioară a țevilor, cu racord filetat pentru duza R 1/8. Se potrivește cu aparatele HD, HDS și HDS-E.	☐
Duze curățare țevi				
Duză rotativă pentru curățarea țevilor D21/040	70	4.765-001.0	Duză rotativă pentru curățarea țevilor D21/040, pentru aparatele HD, HDS și PRO HD. Jetul punctiform rotativ înclinat în față elimină murdăria cea mai persistentă, iar trei jeturi înclinate în spate asigură înaintarea și o manevrare comodă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


71


72


73–74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84

		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ȚEVI				
Duze curățare țevi				
Duză rotativă pentru curățarea țevilor D30/040	71	4.765-004.0	Duză rotativă pentru curățarea țevilor D30/040, pentru aparatele HD și HDS. Jetul punctiform rotativ, înclinat în față, îndepărtează cea mai persistentă murdărie, iar cele trei jeturi înclinate în spate asigură înaintarea și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea țevilor 120	72	5.763-089.0	Duză pentru curățarea țevilor 120, cu un diametru de 24 mm și 8 duze înclinate spre spate la un unghi de 30°. Se potrivește cu aparatele de spălat cu presiune HDS și HD.	☐
Duză pentru curățarea țevilor 055, 3x30°, 16 mm	73	5.763-015.0	Duză pentru curățarea țevilor 055, 3x30°, 16 mm, cu filet interior. Are diverse direcții ale jetului pentru curățarea scurgerilor și țevilor blocate. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	☐
Duză pentru curățarea țevilor 060, 1x în față, 3x30°, 16 mm	74	5.763-016.0	Duză pentru curățarea țevilor 060, de 16 mm, cu filet interior. Jeturile orientate în direcții diferite curăță scurgerile și țevile înfundate. Se potrivește cu aparatele HD, HDS și HDS-E.	☐
Duză pentru curățarea țevilor 050, 3x30°, 30 mm	75	5.763-017.0	Duză pentru curățarea țevilor 050, cu filet interior, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Are diferite direcții de pulverizare, iar furtunul se deplasează liber prin țeavă. (Racord R 1/8", 3 × 30° înapoi, diametru 30 mm.)	☐
Duză rotativă pentru curățarea țevilor, 050	76	6.415-428.0	Duză rotativă pentru curățarea țevilor, 050, cu patru jeturi rotative și filet interior, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Diferite direcții de pulverizare. Furtunul se deplasează liber prin țeavă. Cu racord R 1/8".	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
Set de montaj pentru fixarea furtunului	77	2.642-528.0	Set de montaj pentru fixarea furtunului, cu ventuză care prinde furtunul de aspirare pe suprafețele netede. Se potrivește cu FRV 30 și cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS și HDS-E.	☐
Set de montaj cu colector de murdărie	78	2.642-532.0	Set de montaj cu colector de murdărie, pentru aparatele HD, HDS și HDS-E și pentru FRV 30. Găleata din oțel galvanizat colectează murdăria grosieră și fixează furtunul de aspirare în zonele exterioare.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor dure FR 30 Me, pentru HD și HDS	79	2.111-013.0	Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR 30 Me pentru aparatele HD și HDS, din inox rezistent la apă caldă, cu rulmenți dubli ceramici, roți pivotante care nu lasă urme și racord de aspirare. Ideal în interior, de ex. în industria alimentară.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Set de duze pentru FR, 450 l/h – 500 l/h	80	2.640-482.0	Setul de duze pentru FR include duze de putere și racorduri. Este destinat accesoriilor Kärcher pentru curățarea suprafețelor (450–500 l/h) și se potrivește cu aparatele HD, HDS, PRO HD și FR 30.	☐
Kituri duze specifice pentru FRV				
Set de duze pentru FRV, 035	81	2.642-430.0	Set de duze 035 pentru FRV 30, specific aparatului, cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare.	☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME				
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 Me, pentru HD și HDS	82	2.111-012.0	Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 Me din oțel inoxidabil, pentru aparatele HD, HDS și HDS-E: curățare cu apă caldă de până la 85 °C, în interior și exterior, cu aspirare automată integrată a apei murdare în timpul lucrului.	☐
Furtun de prelungire pentru FRV 30 Me și FRV 50 Me	83	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me și FRV 50 Me. Include un adaptor de cuplare. Se potrivește și cu aparatele HD, HDS, HDS-E și HG.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare cu recipient Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	84	4.112-063.0	Lance de spumare cu recipient Advanced 1, cu reglare a unghiului de pulverizare și corp principal din alamă fără plumb. Potrivită pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


85


86


87


88


89


90


91


92–93


94


95


96


97


98

		Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare cu recipient DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	85	4.112-067.0	Lance de spumare cu recipient DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea cu înaltă presiune. Pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher cu debit de 400–600 l/h.	☐
Lance de spumare TR 400-600 l/h, 400 l/h – 600 l/h	86	4.119-027.0	Lance de spumare TR 400-600 l/h pentru aparatele HD, HDS și PRO HD. Lancea Classic are un recipient de 1 litru și permite reglarea precisă a dozării detergentului și a unghiului jetului.	☐
Lance de spumare cu recipient Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	87	4.112-053.0	Lance de spumare cu recipient Basic 1 pentru aparatele de spălat cu presiune cu debit de 350–600 l/h: reduce consumul de detergent cu 50% față de lăncile fără sistem de dozare.	☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lance de spumare cu recipient Basic	88	5.071-414.0	Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lance de spumare Basic: recipient suplimentar care permite schimbarea rapidă a detergentului la lăncile 2.112-053.0, 2.112-054.0 și 2.112-055.0.	☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lance de spumare cu recipient Advanced	89	6.414-050.0	Recipient pentru detergent suplimentar, de 1 litru, pentru înlocuirea rapidă a detergentului, destinat lăncii de spumare cu recipient Advanced (2.112-017.0 și 2.112-018.0).	☐
Kit duză de spumare				
Set de montare pentru duza de spumare	90	2.112-013.0	Set de montare pentru duza de spumare, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Duza de spumare este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și în industria alimentară, precum și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.	☐
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Set de duze 500–700 l/h, pentru HDS 5/11 U	91	4.769-009.0	Set de duze 500–700 l/h pentru aparatele HDS cu acest debit, de exemplu HDS 5/11 U sau HDS 5/13 U, și pentru HD 801 B. Se compune dintr-un insert de duză, o duză de putere de înaltă presiune și un racord de îmbinare.	☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Insert de duză până la 1100 l/h – înaltă presiune	92	4.769-003.0	Insert de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001, pentru aplicarea detergentului la înaltă presiune. Este destinat aparatelor de spălat cu presiune cu un debit de apă de până la 1.100 l/h, din seriile HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐
Insert de duză până la 1100 l/h – presiune joasă	93	4.769-001.0	Insert de duză pentru injectorul 3.637-001, pentru presiune joasă la aparatele cu un debit de până la 1.100 l/h. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD și cu injectorul de detergent.	☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Racord rotativ	94	4.111-021.0	Racordul rotativ Kärcher previne răsucirea furtunurilor de înaltă presiune la aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Conexiune Easy!Lock. Cu protecție de prindere.	☐
Conector				
Știft filetat pentru accesorii de curățare a suprafețelor și regulatoare Servo Control	95	4.111-022.0	Știft filetat pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și a accesoriilor la pistolul de înaltă presiune HD (cu racord pentru duze), la aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	☐
Distribuitor în Y, pentru HD, HDS, HG și PRO HD	96	4.111-024.0	Distribuitorul în Y permite conectarea a două unități de pulverizare la aparat. Se instalează la racordul de ieșire pentru înaltă presiune. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HG și PRO HD.	☐
Lance de pulverizare scurtă	97	4.111-038.0	Lance de pulverizare scurtă pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și a pieselor accesorii la pistolul de înaltă presiune (cu șuruburi pentru duze), la aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Nu este compatibilă cu duzele triple.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	98	4.111-029.0	Adaptor 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG pentru conectarea furtunului vechi la cel nou. Se potrivește la aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	99	4.111-030.0	Adaptor 2 M22IG-TR22AG pentru a conecta aparatul vechi și pistolul vechi la noul furtun: filet interior M22 × 1,5 și filet exterior EASY!Lock 22. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDC și HG.	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	100	4.111-031.0	Adaptor 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG pentru conectarea pistolului vechi la noua lance de pulverizare și la noul regulator servo. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600.	☐
Adaptor 4 TR22IG-D11	101	4.111-032.0	Adaptor 4 EASY!Lock 22 IG – AVS pentru racordarea noului pistol de înaltă presiune la vechiul furtun cu racord rotativ. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD 600.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	102	4.111-033.0	Adaptor 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG pentru conectarea noului pistol de pulverizare și a noului regulator servo la lancea de pulverizare veche, la aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD, precum și la HDC și HG.	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	103	4.111-034.0	Adaptor 6 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG pentru racordarea noului aparat la furtunul vechi și a furtunului vechi la noul pistol. Compatibil cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD.	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	104	4.111-035.0	Adaptor 7 M18IG-TR20AG pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și HG, precum și cu PRO HD 600.	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	105	4.111-036.0	Adaptor 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG pentru a conecta noua lance de pulverizare la duza veche. Este compatibil cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600.	☐
Adaptor de prelungire a furtunului 9 TR	106	4.111-037.0	Adaptor de prelungire a furtunului 9 TR, pentru conectarea a două furtunuri noi între ele. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC și PRO HD.	☐
Adaptor 12 cu cuplaj rotativ EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	107	4.111-046.0	Adaptor 12 cu cuplaj rotativ EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG, pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600.	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat din plastic pentru furtun, inclusiv furtun de înaltă presiune, 15 m	108	2.639-257.0	Tambur automat pentru furtun, din plastic, cu arc, pentru montare pe perete, gata de utilizare, cu furtun de înaltă presiune. Ușurează manevrarea, scurtează pregătirea și crește siguranța muncii. Pentru HD, HDS, HDS-E, HG, PRO HD.	☐
Tambur automat pentru furtun, oțel vopsit electrostatic / plastic, 20 m	109	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD. Consola este realizată din oțel vopsit electrostatic, iar cilindrul, din plastic.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	110	6.392-083.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, pentru un furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este din oțel inoxidabil, iar tamburul din plastic. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și HG și pentru PRO HD 600.	☐
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	111	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun, din plastic durabil. Consolă din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Se potrivește la aparatele HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și PRO HD 600.	☐
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	112	6.392-105.0	Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt. Oferă siguranță și confort maxime la înfășurarea și derularea furtunurilor HP, de ex. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) sau 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). Pentru HD, HDS, HDS-E, HG, PRO HD.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


113


114


115–116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126–127

		Cod de comandă.		
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, cu suport pivotant, 20 m	113	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, cu suport pivotant. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Se potrivește cu aparatele din seriile HD, HDS, HDS-E, HDC, HG și cu PRO HD 600.	☐
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, 40 m	114	6.392-442.0	Tambur automat pentru furtun TR, 40 m, pentru aparatele HD și HDS: siguranță și confort maxime la derularea și înfășurarea furtunului de înaltă presiune. Furtun compatibil, de ex. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 set de racordare la tambur).	☐
Suport pivotant zincat	115	2.639-931.0	Suport pivotant zincat pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun, la aparatele HD, HDS, HG și PRO HD. Din oțel galvanizat, se rotește la 120° și oferă o rază de acțiune maximă și flexibilitate furtunului de înaltă presiune.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	116	2.641-867.0	Suport pivotant din oțel inoxidabil, de montat pe perete (pentru 2.641-866), care oferă flexibilitate și confort maxime la lucrul cu furtunul de înaltă presiune. Se potrivește cu aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD.	☐
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Transmisie pentru perie rolă 500	117	4.762-584.0	Transmisie pentru perie rolă 500, cu acționare hidraulică pentru perii rolă rotative. Pentru fațade și instalații solare, cu aparatele de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Se montează pe lance de pulverizare sau telescopică.	☐
Apărătoare împotriva stropirii pentru peria rolă 500	118	4.762-621.0	Apărătoare împotriva stropirii pentru peria rolă 500, cu fixare cu velcro, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD. Folia transparentă lasă peria rotativă la vedere și protejează în același timp de stropi.	☐
Perie rolă 500 moale	119	4.762-623.0	Perie rolă 500 moale pentru unitatea de acționare hidraulică (4.762-584.0) a aparatelor HD și HDS. Ideală pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor solare. Sistem simplu de schimbare rapidă și montare sigură pe unitatea de acționare.	☐
Perie rolă 500 cu duritate medie	120	4.762-624.0	Perie rolă 500 cu duritate medie, pentru utilizare cu acționarea hidraulică (4.762-584.0) la aparatele HD și HDS. Potrivită pentru fațade, folii și țesături delicate. Are un sistem de schimbare rapidă, simplu și sigur.	☐
Perie rolă dură 500	121	4.762-625.0	Perie rolă dură 500, pentru utilizarea cu acționarea hidraulică (4.762-584.0), destinată fațadelor aspre și teraselor din piatră sau lemn. Are un sistem de înlocuire rapidă, sigur și simplu. Pentru aparatele HD, HDS și HDS-E.	☐
Perie cu peri tari	122	6.960-133.0	Perie cu peri tari pentru curățarea fațadelor industriale și a pardoselilor și pentru îndepărtarea murdăriei grosiere. Se montează simplu pe lănci telescopice sau de înaltă presiune Kärcher.	☐
Perie cu duritate medie	123	6.960-134.0	Perie cu duritate medie care curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile, cu atașare rapidă și simplă la lăncile telescopice TL sau la lăncile de înaltă presiune de la Kärcher (aparatele HD și HDS).	☐
Perie cu peri moi	124	6.960-135.0	Perie rigidă cu peri moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, precum sticla sau sistemele solare. Se montează simplu pe lăncile telescopice sau pe lăncile de înaltă presiune Kärcher.	☐
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	125	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	☐
Lance telescopică TL 7 F	126	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de acțiune de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente practice de fixare cu eliberare rapidă, pentru scurtare și prelungire ușoare.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


126–127


128–129


130


131


132–133


134


135


136–138


139


140

		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Tije telescopice				
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H	127	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H, din amestec de fibră de carbon și sticlă, rigid și ușor. Reglabilă telescopic datorită elementelor de fixare rapidă. Rază de până la 7 m. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	☐
Lance telescopică TL 10 H	128	4.762-611.0	Lance telescopică hibridă TL 10 H pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD, cu rază de până la 10 m, din fibre de carbon și sticlă. Multifuncțională, se scurtează și se prelungește ușor datorită elementelor de fixare rapidă.	☐
Lance telescopică TL 10 C	129	4.762-612.0	Lance telescopică TL 10 C din fibră de carbon, pentru aparatele HD și HDS. Are o rază de acțiune de până la 10 m și elemente practice de fixare cu eliberare rapidă. Are utilizări multiple: curățarea fațadelor, ferestrelor sau panourilor solare.	☐
Lance telescopică TL 14 C	130	4.762-613.0	Lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD: rigiditate maximă la greutate minimă. Rază de acțiune uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și simplă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Adaptor de înaltă presiune TL	131	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățarea cu lănci telescopice TL. Ergonomic, ușor de montat, potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Accesoriu de sablare umedă cu reglarea debitului (fără duze), pentru HD 10/15-4 Cage Food	132	4.115-000.0	Accesoriu de sablare umedă cu reglarea debitului (fără duze), de la Kärcher, care adaugă abraziv de sablare în jetul de înaltă presiune și simplifică îndepărtarea vopselei, a ruginii și a calcarului. Pentru HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
Accesoriu de sablare umedă fără reglarea debitului (duzele nu sunt incluse), pentru HD 10/15-4 Cage Food	133	4.115-006.0	Accesoriu de sablare umedă fără reglarea debitului (fără duză), pentru aparatele HD, HDS și HDS-E. Adaugă abraziv în jetul de înaltă presiune pentru îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului. Se montează pe lance, în locul duzei.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set de duze pentru accesoriul de sablare umedă 035, pentru HD 7/20 G Classic	134	2.638-526.0	Set de duze pentru accesoriul de sablare umedă 035, cu duză și inserție specifice tipului, pentru HD 7/20 G Classic și HDS 5/11–5/15. Asigură performanța optimă a accesoriului de sablare umedă Kärcher 4.762-010/-022, singurul cu care se folosește.	☐
Duză din carbură de bor				
Duză din carbură de bor, pentru aparate de până la 1.000 l/h	135	6.415-084.0	Duză din carbură de bor, pentru aparate de până la 1.000 l/h, în completarea pachetelor de duze. Este foarte rezistentă la uzură, cu mandrină din carbură de bor, pentru o funcționare continuă. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Conector Geka cu știuț pentru furtun, R 1/2"	136	6.388-461.0	Conector Geka cu știuț pentru furtun, R 1/2". Se potrivește cu multe aparate HD, HDS și HDS-E, de exemplu HD 5/11 E Classic, HDS 5/11 U și HDS-E 8/16-4 M 12 kW, precum și cu PRO HD 600.	☐
Cuplă Geka cu știuț pentru furtun, R 3/4"	137	6.388-455.0	Cuplă Geka cu știuț pentru furtun, R 3/4", cu garnitură pentru furtun. Se potrivește la aparatele de spălat cu presiune Kärcher din seriile HD, HDS, HDS-E și HG, precum și la PRO HD 600.	☐
Conector Geka cu știuț pentru furtun, R 1"	138	6.388-465.0	Conector Geka cu știuț pentru furtun, R 1". Se potrivește cu multe aparate HD, HDS, HDS-E și HG, de exemplu HD 10/21-4 S, HDS 10/20-4 M și HG 43, precum și cu PRO HD 600.	☐
Filtru aspirare				
Filtru de aspirare a apei	139	6.414-956.0	Filtru de aspirare a apei din iazuri, rezervoare de stocare sau altele similare: carcasă din poliamidă, sită din oțel inoxidabil cu ochiuri de 800 µm, racord R 3/4" și R 1", fără supapă de sens. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD 600.	☐
Filtru de aspirare cu supapă de reținere	140	4.730-012.0	Filtru de aspirare cu supapă de reținere, din alamă, adecvat pentru iazuri, rezervoare de depozitare etc. Se potrivește cu multe aparate HD, HDS, HDS-E și HG, de exemplu HD 10/21-4 S și HDS 10/20-4 M, precum și cu PRO HD 600.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 5/13 UX
1.064-909.0


142


143


144


145


146


147


148

		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Filtru fin de apă				
Filtru fin de apă universal, 25 µm	141	2.637-020.0	Filtru fin de apă universal, 25 µm (dimensiunea ochiurilor), până la 50 °C, pentru aparatele HD, HDS, HDS-E, HG și PRO HD. Protejează aparatul de particulele de murdărie din apă. Debit maxim: 1.200 l/h. Racord 3/4", include adaptor de 1".	☐
Filtru fin de apă, cu adaptor	142	4.730-102.0	Filtru fin de apă cu plasă de 125 µm, pentru temperaturi de maximum 50 °C. Protejează aparatele HD, HDS, HDS-E și HG de particulele de murdărie din apă. Are un debit de până la 1.200 l/h și racord de 3/4", cu adaptor de 1".	☐
Furtun alimentare cu apă				
Furtun de alimentare cu apă, NW 13, R 1" / R 3/4"	143	4.440-038.0	Furtun de alimentare cu apă, NW 13, R 1" / R 3/4", pentru temperaturi de până la 30 °C. Se potrivește cu multe aparate HD, HDS și HDS-E, de exemplu HD 5/11 E Classic și HDS 5/11 U, precum și cu PRO HD 600.	☐
Furtun de alimentare cu apă, NW 19, R 1" / R 3/4"	144	4.440-207.0	Furtun de alimentare cu apă, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru aspirare, pentru temperaturi de până la 85 °C. Se potrivește cu aparatele profesionale de spălat cu presiune HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detașabile pentru spălare				
Perie de spălat atașabilă, EASY!Lock	145	4.113-001.0	Perie de spălat atașabilă, EASY!Lock, pentru utilizare universală la curățarea suprafețelor. Se montează cu o clemă direct pe lancea de pulverizare și are racord cu filet TR. Pentru aparatele HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600.	☐
Perie de spălat atașabilă pentru duză dublă/triplă	146	4.762-497.0	Perie de spălat atașabilă, montată direct pe duzele noi duble și triple ale aparatelor, cu ajutorul clemelor. Se potrivește cu aparatele HD și HDS.	☐
Perie rotativă pentru spălare				
Perie rotativă de spălat pentru aparate < 1000 l/h, peri din nailon	147	4.113-004.0	Perie rotativă de spălat pentru aparate < 1000 l/h, peri din nailon, pentru HD, HDS, HDS-E și PRO HD 600: îndepărtează delicat praful fin și pelicula de trafic de pe toate suprafețele. Rezistentă la 60 °C. Filet M 18 × 1,5, inserție înlocuibilă.	☐
Perie rotativă de spălat pentru aparate < 1000 l/h, peri naturali	148	4.113-003.0	Perie rotativă de spălat PCH cu peri naturali, pentru aparatele HD și HDS, acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și pelicula de trafic de pe orice suprafață. Rezistentă până la 60 °C, M 18 × 1,5, inserție de perie înlocuibilă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.