

HD 6/15 G CLASSIC

Compact și mobil, aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 6/15 G, cu motor pe benzină și pompă robustă este ideal pentru zonele fără sursă de alimentare.



Cod de comandă.

1.187-010.0

- Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe
- Pompă robinetă cu arbore cotit cu pistoane ceramice
- Compact, ușor și foarte mobil

Date tehnice

Cod EAN		4054278731643
Debit transportat	l/h	600
Presiune de lucru	bar / MPa	150 / 15
Presiunea maximă	bar / MPa	200 / 20
Alimentare apa		R 3/4"
Angrenaj		Benzina
Tipul motorului		G200FA
numărul de utilizatori simultani		1
Mobilitate		Ridicată
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	34,5
Greutate cu ambalaj	kg	42,2
Dimensiuni (L x l x i)	mm	878 x 538 x 702

Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: Standard
Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Duză de putere

Dotare

Cadru de protecție Cage
Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica



Independența

- Permite independența surselor externe de energie.
- Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V.
- Pornire manuală de tragere convenabilă.



Mobilitate crescută

- Roți mari cu anvelope pneumatice pentru suprafețe neuniforme.
- Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste.
- Pentru mobilitate excelentă, transport confortabil și depozitare în spațiu îngust - într-o problemă într-o mașină normală



Durabil și robust

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor.
- Valva termostat ce protejează pompa de la supraincalzire în modul recirculare
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		□
Pistol Easy Press Low End	3	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	□
Set de conversie 2 de la aparat	4	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare				
Jet pipe for replacement 600mm	5	9.751-140.0		■
Set lance de pulverizare TR, 1050 mm	6	4.760-855.0	Lance de pulverizare de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	□
Set lance de pulverizare, 600 mm+I33II27:140	7	4.760-856.0		□
Lance de pulverizare Classic M, 200 mm	8	4.760-887.0		□
Lance de pulverizare Classic M, 840 mm	9	4.760-895.0	Lance de pulverizare de înaltă presiune cu racorduri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire	10	4.760-667.0	250 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuală. Nerotativ.	□
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	11	4.760-664.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	12	4.760-663.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1050 mm, rotativ	13	4.760-660.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1550 mm, rotativ	14	4.760-661.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 2050 mm, rotativ	15	4.760-662.0	Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a igheaburilor	16	4.760-073.0	Lance din oțel inoxidabil cu forma specială pentru curățarea eficientă și igiena a canalizărilor și toaletelor.	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Cuplă articulată M18x1,5	17	4.481-039.0	Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașată la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
Lance flexibil 0,85m, 850 mm	18	6.394-655.0		☐
Lance flexibilă, 1050 mm	19	6.394-654.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	20	4.760-245.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duza de presiune ridicată.	☐
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 035	21	2.885-255.0		☒
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Duză rotativă 04, 040	22	4.763-252.0	Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.391-342.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.390-010.0	Cu racorduri filetate M 22 × 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.390-031.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-293.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.390-178.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.388-083.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 × 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.391-354.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.389-709.0	Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.390-027.0		☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-294.0		☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.391-864.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.391-887.0		☐
Furtunuri speciale				
Furtun de inalta presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.388-886.0	Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 × 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	☐
Classic				
Furtun de înaltă presiune cu fittinguri, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	36	4.760-834.0	Furtun de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	☐
Furtun complet M, DN8, 31,5 MPa, 20 m, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	37	4.760-857.0		☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	38	6.392-632.0		☐
Furtun de înaltă presiune pentru curățare conducte, DN6, 140 bar	39	6.392-633.0	Furtun flexibil de înaltă presiune de 30 m (DN 6) pentru curățarea țevelor (racord filetat pentru duză R 1/8).	☐
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevelor DN6 max.2	40	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevelor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevelor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	41	6.390-028.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	42	6.110-008.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	43	6.390-029.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	44	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	45	6.390-030.0	Furtunul de curatare a tevi de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevi (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	46	4.765-001.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	47	4.765-004.0		☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR Classic				
FR TR 40 Classic	48	4.119-029.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 020; altele pot fi comandate separat).	☐
FR TR 30 Classic	49	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).	☐
Curățitor de suprafețe, dimensiune Medium M	50	4.760-876.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor este din metal, cu pistol de înaltă presiune, diametru de 500 mm, kit de duze (2 duze mărimea 025; altele pot fi comandate separat).	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
FRV 30	51	2.642-999.0	Datorită aspirării integrate și automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curățare a suprafețelor și mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.	☐
Margine de cauciuc pentru FRV 30	52	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc crește performanta de absorbtie a FRV 30 și reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.	☐
Furtun prelungitor 5m	53	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	☐
Fixarea furtunului ABS	54	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	☐
Captare de murdarie ABS	55	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	☐
Aparat de curățat suprafețe dure FR 30				
FR 30	56	2.642-997.0	Acoperire de până la 10 ori mai rapidă a suprafeței în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare ergonomică și poziție de parcare integrată. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	57	2.640-355.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	58	2.640-679.0	Curator de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 500 l/h – 650 l/h	59	2.640-401.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (500 – 650 l/h).	☐
Kituri duze specifice pentru FRV				
Kit de duze pentru FRV, 040	60	2.642-431.0	Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME				
FRV 30 ME	61	2.642-911.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	☐
Furtun de absorbtie FRV 30 me	62	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced	63	6.394-969.0	Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	☐
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	64	2.640-151.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	☐
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	65	2.640-691.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Chit duze 055 z.Inno/Easy Set 500 – 600 l/h	66	2.640-870.0	Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.	☐
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune inalta	67	3.637-170.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	☐
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	68	3.637-001.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.	☐
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert HD-GER.	69	4.769-005.0	Pentru HD 500 – 700 l/h. Compus din bucșă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170 HD 500-700 l/h	70	4.769-045.0	Pentru HD 500 – 700 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h	71	4.769-003.0	Insertie de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.	☐
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h	72	4.769-001.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h	☐
CONECTOR RAPID				
Cuplare rapidă	73	6.401-458.0	Pentru modificarea rapidă a diferitelor tevi de pulverizare și accesorii. Adaptarea optimă la accesoriile Kärcher, în special pentru conectarea între pistol și teava de pulverizare. Cu M 22 × 1,5 mama.	☐
Niplu de prindere	74	6.401-459.0	Racord din oțel inoxidabil calit pentru racordare rapidă 6.401-458. Cu M22 × 1,5 tata.	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	75	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	76	2.880-001.0		☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă flietantă	77	4.401-091.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord M 22 × 1,5 m. Cu protecție de prindere.	☐
Racord				
Cupla	78	4.403-002.0	Racord dublu de alamă pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	79	4.402-022.0	Racord duză / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriiilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptoare				
Adaptor M22 - Pivotal	80	4.424-004.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	81	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	82	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	83	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	84	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	85	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	86	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	87	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 20 m	88	6.391-520.0		☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	89	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Suport pivotant acoperit cu pulbere	90	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	91	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantității (fără duze)	92	4.762-010.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	☐
Sablare fără reglarea cantității (fără duze)	93	4.762-022.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0040	94	2.112-019.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Set duză cu inserție pentru sablare umedă 040	95	2.637-900.0	Set de duze cu duză de abraziv umed și inserție de duză (în funcție de tip). Pentru performanță optimă a accesoriului de aer comprimat umed Kärcher. Numai în combinație cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.	☐
Duza din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	96	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	97	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	98	2.637-020.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Filtru fin de apă				
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	99	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detaşabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5	100	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	☐
	101	4.762-016.0		☐
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	102	4.762-561.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină şi murdăria de pe toate suprafeţele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit > 800 l/h, peri natural	103	4.762-560.0	Acţionată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin şi praful din trafic de pe orice suprafaţă. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.