

PCL 4

Datorită periiilor rotative și sistemului integrat de distribuție a apei, curățătorul de terase PCL 4 îndepărtează complet și uniform murdăria de pe terasele din lemn.



Cod de comandă.

1.644-000.0

- Două perii cu role cu rotație înapoi, distribuție integrată și reglabilă a apei
- Consum de apă max. 180 l/h (presiune scăzută)
- Role cu perii pentru suprafețe din lemn

Date tehnice

Cod EAN		4054278505510
Presiunea maximă	bar	10
Interval presiune		Presiune joasă
Consumul de apă la 4 bari	l/h	max. 180
puterea nominală de intrare	kW	0,6
Viteza periiilor	rpm	600 - 800
Lățimea de lucru a periei	mm	300
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	5
Greutate cu ambalaj	kg	6,7
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	1281 x 307 x 350

Pachet de livrare

Role cu perii pentru suprafețe din lemn: 2 Bucată

Dotare

Două duze de apă
Valvă pentru controlul volumului apei
Poziția de depozitare
Mâner cu prindere ergonomică



Două perii cilindrice rotative de înaltă calitate (incluse la livrare pentru suprafețe din lemn)

- Curățarea completă și uniformă a suprafețelor din lemn în zonele exterioare, cu randament optim.



Două duze deasupra periiilor

- Îndepărtează murdăria într-o singură trecere. Îndepărtează murdăria încăpățanată.



Volumul apei poate fi reglat

- Curățare eficientă cu apă.

ACCESORII PENTRU PCL 4 1.644-000.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT TERASE				
Perii rotative pentru suprafețe din piatră	1	2.644-121.0	Accesoriu ideal pentru curățarea terasei, set-ul de role din 2 bucati pentru PCL 4. Îndepărtează cu ușurință creșterea ierburilor sau mușchiul de pe suprafețele din piatră în aer liber.	<input type="checkbox"/>
Perii rola pentru suprafețe din lemn	2	2.644-226.0	Murdăria din zonele exterioare este îndepărtată complet și uniform cu capetele perie ale setului cu două role pentru PCL 4. Suprafețele din lemn și înveltoarele de pardoseală din WPC vor arăta din nou ca noi.	<input type="checkbox"/>
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Cărucior pentru furtun HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metallic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	<input type="checkbox"/>
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	10	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	11	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU PCL 4 1.644-000.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	15	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	21	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	22	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	23	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	24	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la :-20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.