
BP 2 CISTERN

Pompa submersibilă de presiune BP 2 Cistern, cu carcasă robustă din inox, este ideală pentru udarea grădinii cu apă de ploaie dintr-o cisternă. Include set de racorduri pentru furtun și întrerupător cu flotor.







Cod de comandă.	1.645-420.0

- Debit max. < 5.700 l/h, înălțime de pompare 32 m, presiune de până la max. 3,2 bar
- Carcasa pompei și racordurile filetate din oțel inoxidabil, întrerupător cu flotor
- Racord pentru furtun de 1", 3/4" cu colier

Date tehnice

Cod EAN		4039784873292
Putere nominală de intrare	W	800
Debit maxim	l/h	< 5700
Înălțimea de pompare	m	32
Presiune	bar	max. 3,2
Adâncime de scufundare	m	max. 7
Temperatura lichidului pompat	°C	max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de alimentare	m	10
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Culoare		argintiu
Greutate fără accesorii	kg	9,9
Greutate cu ambalaj	kg	11,2
Dimensiuni (L × l × î)	mm	130 × 130 × 475

Pachet de livrare

Piesă de racordare pentru furtun de 1", ¾" cu clemă de furtun

Dotare

- Supapă de reținere integrataSupapă de reținere integrată
- Carcasa pompei și racordurile cu filet, din inox
- Întrerupător cu flotor
- Mâner robust din oțel inoxidabil
- Prefiltru integrat
- Definire simplă a nivelului de comutare

BP 2 Cistern, 1.645-420.0, 2026-11-19



Carcasa pompei din inox, racorduri cu filet și mâner de transport

- Durată de viață extinsă și rezistență la impact, precum și transport sigur și manipulare simplă.



Include racord pentru pompă și supapă de reținere

- Racordare rapidă a furtunurilor de 3 / 4 și 1 la pompă.



Prefiltru integrat

- Protejează pompa împotriva contaminării și mărește durata de viață și fiabilitatea în funcționare.

BP 2 Cistern, 1.645-420.0, 2026-11-19

ACCESORII PENTRU BP 2 CISTERN
1.645-420.0


1


2


3


4


5


6


7

		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / RACORDURI				
Adaptor de racordare, G1	1	6.997-473.0	Adaptorul de racordare conectează rapid și sigur o pompă cu filet interior G1 la un racord de apă.	■
Adaptor de racordare pentru pompe, cu supapă de reținere, mic	2	6.997-359.0	Adaptorul de racordare cu supapă de reținere asigură conectarea rezistentă la vid a furtunurilor de aspirare de 3/4" sau 1" la pompe (de exemplu la pompe de grădină, pompe pentru casă și grădină și hidrofoare).	■
Adaptor de racordare cu două căi pentru pompe, G1	3	6.997-474.0	Adaptorul de racordare cu două căi conectează rapid și sigur o pompă cu filet interior G1 la două racorduri de apă.	☐
Set de racorduri Basic	4	6.997-358.0	Setul de racorduri Basic conectează furtunurile de apă la pompele de grădină, la pompele pentru casă și grădină și la hidrofoare. Furtunul se cuplează ușor și se potrivește perfect la pompă.	☐
Set de racorduri Premium pentru pompe	5	6.997-340.0	Setul de racorduri Premium conectează furtunurile de apă la pompele de grădină, la pompele pentru casă și grădină și la hidrofoare. Furtunul se cuplează ușor și se potrivește perfect la pompă.	☐
DIVERSE				
Protecție la funcționarea pe uscat pentru pompe	6	6.997-355.0	Protecția la funcționarea pe uscat ferește de deteriorare pompele de grădină, pompele submersibile de presiune și hidrofoarele: dacă prin pompă nu mai curge apă, o oprește automat.	☐
Presostat electronic cu protecție la funcționarea pe uscat, pentru pompe	7	6.997-357.0	Presostatul electronic pornește și oprește automat pompa de grădină, în funcție de necesarul de apă. Protecția suplimentară la funcționarea pe uscat ferește pompa de deteriorare: o oprește automat când nu mai curge apă.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.