

NT 55/2 TACT² ME I

În plus față de gradul ridicat de mobilitate, randament, robustețe și alte caracteristici practice, aspiratorul oferă un sasiu special cu mecanism de stabilizare- ideal pentru aplicații industriale.



Cod de comandă.

1.667-237.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784538092
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	55
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	W	max. 2760
Diametru nominal standard		ID 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Culoarea		argintiu
Greutate fără accesorii	kg	43
Greutate cu ambalaj	kg	51,7
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	710 x 570 x 1070

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare:	4 m
Tip furtun de aspirare:	conductiv electric.
Cot:	conductiv electric.
Cantitate tuburi de aspirare:	2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare:	550 mm
Material tuburi de aspirare:	Oțel inoxidabil
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscă:	360 mm
Duza pentru spații înguste	
Filtru de tip evantai:	Material din fibră de celuloză
Mâner de împingere	

Dotare

Închidere automată la capacitate maximă de umplere	
Pregătire antistatică	
Curațare filtru:	Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
Clasa de protecție:	I
Rotile cu frână	

**Mecanism coborare**

- Ridicare și coborare ușoară a recipientului.
- Pentru golire, se îndepărtează doar recipientul. Dispozitivul și sasiul rămân în locul în care îl utilizați.

Aspirator uscat/umed

- Când aspirați lichide, aspiratorul se oprește automat când atinge nivelul maxim de umplere datorită controlului automat al nivelului de umplere.

Recipient mobil din oțel inoxidabil

- Recipientul depozitat poate fi înlăturat în mod convenabil de pe sasiu și aruncat/golit.

ACCESORII PENTRU NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Cod de comandă.		
FILTRU PLAT PLISAT STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru plat plisat din hârtie				
Filtru plat cu pliu ambalat	1	6.907-276.0	Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adekvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.	■
Filtru plat plisat PTFE				
Filtru plat cu pliuri PTFE	2	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu înveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact ² . Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	□
COTURI				
Cot din plastic				
Cot electroconductor ambalat N	3	2.889-172.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40. În versiunea conductivă electric. Potrivit în special în cazul unei cantități mari de praf fin.	■
Coturi material plastic, C-DN 35	4	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	□
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	5	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	□
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	6	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adekvat pentru toate aspiratoarele NT.	□
Coturi din metal				
Coturi, DN35, Metal	7	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN35, inox	8	6.903-141.0	Cot din oțel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, ID40, Metal	9	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN40, inox	10	6.902-079.0	Cot din oțel inoxidabil, ID 40	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	11	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucsi și raclete ușor de înlocuit.	■
Duză antracit de podea ambalată NW35	12	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bucsă ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	□
Duză antracit de podea ambalată NW40	13	2.889-174.0	Duză standard pentru pardoseală, de culoare negru antracit, cu diametru nominal 40, cu benzi de periere și raclete. Potrivită pentru toate aplicațiile umede și uscate.	□
Duza pentru podea diametru40-370	14	6.903-018.0	Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duza neutrăla pentru podea diametru40	15	6.906-383.0	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu lățime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duza neutrăla pentru podea diametru35	16	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duză umed-uscăță pentru pardoseli	17	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.	☐
Duze pentru spații înguste				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		☒
Duză pentru rosturi DN 35	19	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	☐
Duza pentru rosturi	20	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 370 mm.	☐
Duza pentru rosturi diametru40	21	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 400 mm.	☐
Perii universale				
Perie universală	22	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.	☐
Duze curățare autoturism				
Duză auto, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	☐
	24	2.840-095.0		☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	25	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	26	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duze pentru aspirare țevi				
Perie teavă 35/100	27	6.903-035.0	Conductă din plastic cu diametrul 100 mm	☐
Perie teavă 35/200	28	6.903-036.0	Conductă din plastic cu diametrul 200 mm	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Cod de comandă.		
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	29	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 x 0,55 m)	■
Teava aspirare, DN 35	30	6.902-154.0	Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	□
Teava aspirare, DN40	31	6.902-081.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	32	6.906-531.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	33	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.	□
Teava de aspirare diametru35	34	6.900-514.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun electroconductor ambalat NW	35	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	■
	36	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	□
Furtun ambalat NW40 4m	37	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	□
Furtun ambalat NW35 2.5m	38	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	□
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	39	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	□
Furtun electroconductor ambalat NW	40	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	□
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	41	2.889-146.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 40. Lungime: 2,5 m.	□
Racord furtun				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	42	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Racord furtun				
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	43	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	☐
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 1.0 (compatibil cu aspiratoarele fabricate până în 2016)				
Furtun prelungire (Clip-System)	44	6.906-237.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema.	☐
Set pentru reparatii C-40	45	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	☐
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	46	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	☐
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	47	4.440-678.0	Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	☐
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	48	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	49	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	50	6.906-714.0	Cu stift si racord cu clema.	☐
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	51	4.440-728.0	Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	52	6.906-635.0	Cu stift si racord cu clema.	☐
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	53	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrica.	☐
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	54	4.440-263.0	Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	55	4.440-303.0	Rezistent la ulei	☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	56	4.440-463.0	Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	57	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40	☐
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	58	4.440-612.0	Rezistent la ulei.	☐
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	59	4.440-264.0	Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	60	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	☐
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	61	4.440-467.0	Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	62	4.440-613.0	Rezistent la ulei.	☐
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	63	4.440-616.0	Conductor electric.	☐
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru plat plisat HEPA, clasa de praf H				
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	64	6.904-364.0	Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.	☐
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	65	2.414-003.0		☐
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Kit adaptor in Y				
Set piesa Y, material plastic	66	2.637-217.0	Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	67	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Conector DN 40 pe con DN 35	68	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	69	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	☐
Mufa de legatura C40	70	5.407-109.0	Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Cod de comandă.		
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	71	5.407-111.0	Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	☐
Adaptor de conectare pentru unelte electrice, prindere cu clemă				
Mufa scula C35EL	72	5.453-042.0	Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	73	5.453-048.0	Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	☐
	74	5.453-050.0	Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	75	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	☐
	76	5.453-026.0	Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	☐
	77	6.902-059.0	Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	☐
	78	6.902-095.0	Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufe reducție				
Mufa de Reducție	79	5.407-108.0	Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Piesa de Reducție	80	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	☐
Mufa C40 / C35	81	5.407-113.0	Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu cleva C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu cleva C 40.	☐
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	82	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	☐
Set adaptor reducție/expansiune				
Set mufe de Reducție-/extindere	83	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	☐
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set profesional de curatare ID 40	84	2.637-353.0	Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza pentru mortar (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Cod de comandă.		
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set accesorii DN 61	85	2.640-760.0	Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
CS 40 Me	86	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	☐
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	87	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cablu prelungire	88	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	☐
SUPOȚI DE GOLIRE				
Saci de golire				
Saci PE pentru aruncarea materialului aspirat 65 si 100 litri	89	6.904-348.0	Sac de unica folosinta, PE 20 buc. 60/100 l pentru evacuarea fara praful	☐

☐ Accesorii disponibile optional.