

IB 7/40 ADVANCED

เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง Ice Blaster รุ่น IB 7/40 Advanced

มีเป็นเจ็ทพร้อมรีโมทควบคุมในตัวและรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการทำความสะอาดน้ำแข็งแห้งที่ความกดอากาศต่ำ



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.574-002.0

ข้อมูลทางเทคนิค

4039784294035

โพลการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	0,6
ฝาครอบ/โครงตัวถัง	สแตนเลส (1.4301)	
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	7
แรงดันลม	บาร์ / เมกะปาสคัล	2 – 10 / 0,2 – 1
คุณภาพอากาศ		แห้งและปราศจากน้ำมัน
อัตราลม	ลบ.ม./นาท	0,5 – 3,5
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	99
ความจุถังน้ำแข็งแห้ง	กก	15
เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง)	มม.	3
ปริมาณน้ำแข็งแห้ง	กก./ชั่วโมง	15 – 50
จำนวนเฟสไฟฟ้า	เฟส	1
ความถี่	เฮิรตซ์	50 – 60
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	โวลต์	220 – 240
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	78
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	81,6
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	768 × 510 × 1096

ผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

ขอบเขตการจ่ายไฟ

สำหรับล้อเลื่อนที่เกลียวหัวฉีด

หัวฉีดแบบแบน

ประแจปากตาย (สำหรับเปลี่ยนหัวฉีด): 2 ชิ้นส่วน

ท่ออัดฉีดที่มีสายควบคุมแบบไฟฟ้าและข้อต่อสวมเร็ว

ปืนอัดฉีด (ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัย)

กระเป๋ากันเครื่องมือ

อุปกรณ์

ปืนฉีดพ่นแบบตั้งค่าปริมาณน้ำแข็งได้ที่ตัวปืน

ปืนฉีดพ่นแบบตั้งค่าแรงดันลมได้ที่ตัวปืน

สวิตช์สลับ "เฉพาะลม" หรือ "ลมและน้ำแข็ง" ที่ตัวเครื่อง

การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมคอยล์สายกราวด์

ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ



การแสดงผลที่ชัดเจน

- ค่าที่ปรากฏในการตั้งค่าสามารถอ่านค่าและใช้งานได้ง่ายด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่และการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์



ระบบกำจัดน้ำแข็งตกค้างภายในเครื่องอัตโนมัติ


- น้ำแข็งตกค้างจะถูกกำจัดออกจากถังเมื่อกดปุ่มหลังเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อป้องกันการจับตัวของน้ำแข็งภายในเครื่อง



ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ

- ไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของน้ำแข็งที่อุปกรณ์

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IB 7/40 ADVANCED 1.574-002.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ขนาดใหญ่				
อุปกรณ์เสริมสำหรับหัวฉีด				
Extension complete	1	4.574-027.0	หัวฉีด 170 มม.	☐
Extension IB 15/120	2	4.574-060.0	หัวฉีด 500 มม.	☐
เครื่องทำความสะอาดแบบใช้น้ำแรงดันสูง				
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ				
Protective cover Blasting hose IB Line	3	4.574-155.0		☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง