

Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752

İnatçı kirlerin giderilmesi ve alkali dayanıklı zemin kaplamaları için ekstra güçlü derinlemesine temizlik maddesi. En inatçı yağları, gresi ve madeni kalıntıları çıkarır.

pH 13

Yoğunlaştırılmış



Özellikler

- Koruyucu kaplamaları ve kiri çıkarmak için güçlü derin temizleyici
- Ağır yağ, makine yağı ve madeni leke çözücü
- Çok kirli endüstriyel zemin kaplamalarının derinlemesine temizliği için
- Balmumu ve polimer kaplamaları çıkarır
- FIGR test 01/2014 (Tesis Yönetimi için Araştırma ve Test Enstitüsü GmbH)
- Hoş olmayan buharlar yok
- Hoş, taze narenciye kokusu
- Çok kısa temas süresi
- Son derece ekonomik
- Düşük köpüklü formülasyon
- Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
- NTA içermez

Kullanım seçenekleri

- Sert zemin temizlik makineleri
- Tek diskli makineler
- Islak-kuru tip elektrikli süpürgeler
- Manuel

Uygulama örnekleri

Oto galeri ve garaj	Zemin temizleme
Yapı endüstrisi	Zemin temizleme
Endüstri	Zemin temizleme
Bina temizliği	Zemin temizleme
Belediye	Zemin temizleme
Oteller, gastronomi, catering	Zemin temizleme
Perakende	Zemin temizleme

Teknik veriler

	Paketleme ünitesi	Parça numarası
10 l	1 Parça(lar)	6.295-813.0
200 l	1 Parça(lar)	6.295-814.0

Uygulama

Derin temizlik (kir)

- Kaba kirleri süpürerek temizleyin.
- Fırçalı kurutucu veya tek diskli makine için uygun fırça/silindir/ped veya çekçek kullanın.
- Uygun doz ve temiz su ile ürünü birleştirin
- Yüzeyi ürünle eşit şekilde ıslatın (gerektiği gibi fırça / rulo / ped kullanarak).
- Islanmasını bekleyin
- Kirlilik durumuna bağlı olarak 1-5 dakika temas ettirin
- Yüzeyi makine ve uygun aksesuarlarla temizleyin.
- Kirli suyu üst üste binen bölümler halinde yüzeyden vakumlayın.
- Bol temiz su ile durulayın ve tüm kir ve temizlik maddesi kalıntıları temizlenene kadar suda bekletin.

Derinlemesine temizlik (bakım filmi)

- Kaba kirleri süpürerek temizleyin.
- Fırçalı kurutucu veya tek diskli makine için uygun fırça/silindir/ped veya çekçek kullanın.
- Uygun doz ve temiz su ile ürünü birleştirin
- Yüzeyi ürünle eşit şekilde ıslatın (gerektiği gibi fırça / rulo / ped kullanarak).
- Islanmasını bekleyin
- Temas süresi bakım filminin kalınlığına bağlı olarak 5-10 dakika.
- Yüzeyi makine ve uygun aksesuarlarla temizleyin.
- Erişilemeyen alanları manuel olarak temizleyin.
- Kirli suyu üst üste binen bölümler halinde yüzeyden vakumlayın.
- Bol temiz su ile durulayın ve tüm kir ve temizlik maddesi kalıntıları temizlenene kadar suda bekletin.



Kullanım talimatları

- Malzemenin uygunluğunu göze çarpmayan bir parça üzerinde test edin
- Ahşap, linolyum veya mühürlenmemiş parke zeminlere uygulamayın.
- Alkaliye duyarlı yüzeylere uygulamayın.
- Temizleme solüsyonunun kurumasına izin vermeyin
- Soğuktan uzak bir yerde depolayın
- Sadece orijinal kabında -5 ile +30°C arasında saklayın.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Temizlik makinesini kullandıktan sonra temizleyin.

EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri

- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H290 Metalleri aşındırabilir.
- H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501a İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
- Z 20 Limonene içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Daha fazla bilgi

- Materyal Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)
- Hızlı başlatma
- FIGR uzmanlığı (Tesis Yönetimi için Araştırma ve Test Enstitüsü GmbH)

Dozaj ve verim

İçerik	Temizleme metodu	Dozaj	Kirlilik	İş verimliliği
1000 ml	Derinlemesine temizlik (bakım filmi)	20 - 50 %	orta - güçlü	30 - 50 m ²
1000 ml	Derin temizlik (kir)	5 - 20 %	orta - güçlü	50 - 200 m ²
1000 ml		2 - 5 %	Orta	