Aktif Köpük RM 812

Çok güçlü, yoğun aktif köpük. Fırçaların yanı sıra araç yüzeylerini korumak için özel olarak formüle edilmiş içerik maddeleri. VDA uyumlu.

pH 9
Yoğunlaştırılmış



Made in Germany

Özellikler

- Yoğun köpüklü fırçalı araç yıkama şampuanı
- Yağ, gres ve mineral kirliliğini giderir
- Hacimli, parlak ve dikkat çekici bir köpük oluşturur
- Fırçaların kaymasına yardımcı olarak araç yüzeyini korur
- Fırçaların yeniden kirlenmesini önemli ölçüde azaltır
- Boya yüzeyinde iz bırakmayı önlemek için cila (wax) ile uyumludur
- VDA uyumlu
- Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
- NTA içermez

Uygulama örnekleri

Oto galeri ve garaj	Araç yıkama
Nakliyat firmaları, otobüs işletmecileri	Ticari araç temizleme
Self servis yıkama istasyonları	Arabalar, ticari araçlar, bisikletler
Araç yıkama sistemi	Arabalar

Kullanım seçenekleri

- Araba yıkama
- Self servis yıkama istasyonları

Teknik veriler

	Paketleme ünitesi	Parça numarası
10 l	1 Parça(lar)	6.296-159.0
20 l	1 Parça(lar)	6.295-430.0
200 l	1 Parça(lar)	6.295-137.0

Aktif Köpük RM 812, 0.011-352.0, 2026-11-13

Lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz: Kärcher Türkiye * Basın Ekspres Yolu * No:5/B, Ayaz Plaza * Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL * Tel: +90 212 703 44 44 * Fax: +90 212 659 43 65 * info@karcher.com.tr

Uygulama

Araba yıkama
- Ürünü sisteme yerleştirin.
- Cihazdaki dozu ayarlayın.
- Programı yıkamaya başlayın.

Self servis yıkama istasyonu
- Temiz su ile ana karışımı uygulayın
- Dozaj ve sıcaklığı cihaz üzerinde ayarlayın
- 1-60°C işleme sıcaklığı.
- Ürünle birlikte objeyi tamamen ıslatın
- Islanmasını bekleyin
- Kirlilik durumuna bağlı olarak 1-5 dakika temas ettirin
- Temiz su ile yüzeyi durulayın

Kullanım talimatları

- Temizleme solüsyonunun kurumasına izin vermeyin
- Soğuktan uzak bir yerde depolayın

EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P332 + P313 Ciltte tahriş olursa: Tıbbı tavsiye/bakım alın.
- P302 + P352 CİLDE TEMAS EDERSE: Bol su ve sabunla yıkayın.

Daha fazla bilgi

- VDA sertifikası
- Materyal Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Dozaj ve verim

İçerik	Temizleme metodu	Birincil karışım	Dozaj	Kirlilik	İş verimliliği
1000 ml	Self servis yıkama istasyonları	1+3	0.8 %	hafif	1500 Araç
1000 ml	Araç yıkama sistemi		0.2 %	Orta	70 Araç

Aktif Köpük RM 812, 0.011-352.0, 2026-11-13