

## Makine Koruyucu RM 110

Sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyiciler için kireçlenme koruması. Bu yeni formül, suyla temas eden tüm HDS makine bileşenleri için entegre korozyon korumasının yanı sıra ısıtıcı bobin sistemlerinde (150°C'ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sağlar.

**pH 9**

Yoğunlaştırılmış



### Özellikler

- Sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyiciler için kapsamlı koruma ve bakım
- Isıtma bobinini kireçlenmeye karşı etkili bir şekilde korur
- Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
- EC 648/2004 uygun, biyolojik olarak parçalanabilir tensidler
- Serbest fosfatlar
- NTA içermez

### Kullanım seçenekleri

- Yüksek basınçla sıcak su püskürtme makineleri

### Uygulama örnekleri

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tarım</b>                                    | Taşımacılık ve makineler                    |
| <b>Oto galeri ve garaj</b>                      | Araba/motor yıkama                          |
| <b>Yapı endüstrisi</b>                          | Taşımacılık ve makineler                    |
| <b>Metal işleme endüstrisi</b>                  | Yağ çözme, fosfatlama                       |
| <b>Endüstri</b>                                 | Yüzeyde yağ çözme                           |
| <b>Belediye</b>                                 | Araba/motor yıkama                          |
| <b>Nakliyat firmaları, otobüs işletmecileri</b> | Araba/motor yıkama                          |
| <b>Makine Koruyucu</b>                          | Makine hazırlama, kireçlenmeye karşı koruma |

### Teknik veriler

|       | <b>Paketleme ünitesi</b> | <b>Parça numarası</b> |
|-------|--------------------------|-----------------------|
| 10 l  | 1 Parça(lar)             | 6.295-303.0           |
| 20 l  | 1 Parça(lar)             | 6.295-488.0           |
| 200 l | 1 Parça(lar)             | 6.295-305.0           |

## Uygulama

### Yüksek basınçla sıcak su püskürtme makinaları

- Dozajı su sertliğine göre ayarlayın (servis teknisyeni tarafından yapılır).
- Ürünü kireçlenme koruma tankına dökün.

## Kullanım talimatları

- Soğuktan uzak bir yerde depolayın

## Daha fazla bilgi

- Materyal Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

## Dozaj ve verim

| İçerik  | Temizleme metodu                              | Dozaj                   | İş verimliliği |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1000 ml | Yüksek basınçla sıcak su püskürtme makinaları | 6 ml/°dH m <sup>3</sup> | 8300 l         |