

HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Honda motorlu HD 9/23 G, benzin gücü ile çalışan sahip soğuk yüksek basınçlı temizleme makinesi ile bağımsız ve güvenli şekilde çalışabilirsiniz. 230 bar basıncına sahip bu yüksek basınçlı yıkama makinesi, üstün temizlik performansı için tasarlanmıştır.



Sipariş No.

1.187-906.0

- Harici güç kaynaklarından bağımsız olarak bağımsız yüksek basınçlı temizlik

Teknik veriler


EAN Kodu	4054278210575
Su debisi	I/sa 400 - 930
Çalışma basıncı	Bar / MPa 40 - En fazla 230 / 4 - En fazla 23
Maksimum basınç	Bar / MPa 270 / 27
Giriş suyu sıcaklığı	°C 60
Mevcut değil	1"
Yakıt Tipi	Akaryakıt
Motor üreticisi	Honda
Motor tipi	GX 390
Aynı anda kullanıcı sayısı	1
Kolay hareket ettirebilme	araba
Renk	antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	kg 75,5
Ambalajlı ağırlık	kg 82,8
Boyutlar (U x G x Y)	mm 866 x 722 x 1146

Tedarik kapsamı

- Yüksek basınçlı temizlik tabancası:** Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu:** 15 m
- Yüksek basınç hortumu tipi:** Üstün kalite
- Yüksek basınç hortumu özelliği:** DN 8, 315 bar
- Basınç nozülü**
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç**

Ekipman

- Basınç ve su debisi kontrolü cihaz üzerindedir**
- Deterjan tankı:** Deterjan çekme özelliği



Maksimum bağımsızlık

- Harici güç kaynağı olmadan kullanım için güvenli olan Honda ve Yanmar motorları ile donatılmıştır
- Örneğin: Göl ve Göletlerden su emerek temizlik için kullanılabilir.



Optimum kullanım kolaylığı

- Ergonomik çerçeve konsepti düzgün olmayan zeminde taşımayı daha kolay hale getirmektedir.
- Makinenin direkt üzerinde olan tüm aksesuarları için saklama imkanları
- Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler kalıcı yüksek hareketliliği garanti etmektedir.



Geniş aksesuar gamı

- Vinç yükleme için olan opsiyonel delikli kafes çerçevesi güvenilir şekilde makineyi korumaktadır.
- Hortum sarma makarasının kurulum aksesuarları daha kısa kurulum için opsiyonel olarak ekstra şekilde bulunmaktadır.
- Kolay hareket edebilme özelliği, boya ve sıva işleri ile uğraşanlar için tasarlanmıştır. (HD 728 B)

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
Servis kontrol				
Servo Control, 750 l/sa - 1100 l/sa	5	4.118-008.0		■
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	6	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	7	4.119-003.0		□
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	8	4.119-009.0		□
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	9	4.119-013.0		□
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	10	4.119-014.0		□
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	11	4.119-015.0		□
LED nozul ışığı	12	2.680-002.0		□
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	13	4.112-027.0		□
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	14	4.112-024.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	15	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	16	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	17	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	18	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	☐
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	19	4.112-048.0		☐
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	20	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	☐
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	21	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	22	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	23	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	24	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	25	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul , 048	26	2.113-010.0		☒
Kimyasal nozul , 250	27	2.113-020.0		☒
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 050	28	2.113-034.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 055	29	2.113-047.0	İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	☐
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 050	30	2.113-054.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☒
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-014.0		☐
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-024.0	Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	36	6.110-069.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-038.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-063.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-051.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ


1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-052.0	Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uca konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	☐
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-053.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-054.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	☐
Özel hortumlar				
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	46	6.110-068.0		☐
Classic				
Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	47	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	48	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar x , EASY!Lock	49	4.119-007.0		☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Musluk adaptörü G1 (G3/4 çap düşürücü)	50	2.645-007.0	3/4" ve 1" çap ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Kärcher bahçe pompalarına bağlamak için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kır sökücü nozul, geniş				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	51	4.114-066.0		☐
Kır sökücü nozul, büyük, 050	52	4.114-027.0	Döner kalem jetiyle kır giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Üçlü nozul				
Üçlü nozul, 050	53	4.117-037.0	Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması.	☐
Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)				
Değiştirilebilir açılı nozul, 050	54	4.113-007.0	Püskürtme açısını 0°'dan 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	55	2.113-088.0		☐
Eco!Booster MAX TR 050	56	2.113-097.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	57	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	58	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	59	2.641-798.0		☐
DiĞER YÜKSEK BASINÇ AKSESUARLARI				
Splash guard professional	60	2.111-026.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	61	2.880-001.0		☐
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	62	4.112-011.0		☐
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	63	6.110-046.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	64	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	65	6.110-047.0		☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	66	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	67	4.765-005.0		☐
Boru temizleme nozulu	68	5.763-015.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	69	5.763-016.0		☐
	70	5.763-017.0	İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Döner boru temizleme nozulu	71	6.415-428.0	Dört adet döner jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
FR Klasik yüzey temizleyici				
FR TR 40 Classic	72	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	73	4.119-030.0		☐
Sert zemin temizleyici FRV 30				
FRV 30 yüzey temizleyici	74	2.111-010.0		☐
FRV 30 için lastik conta	75	2.642-910.0	İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	☐
5 m uzatma hortumu	76	4.440-939.0	FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	☐
ABS hortum sabitleme aparatı	77	2.642-528.0		☐
ABS kir tuzağı	78	2.642-532.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	79	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Sert zemin temizleyici FR 50				
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	80	2.111-023.0	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 850 l/sa - 1100 l/sa	81	2.640-442.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (850 - 1100 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 050	82	2.642-433.0		☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	83	2.111-012.0		☐
FRV 30 Me uzatma hortumu	84	4.441-040.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.187-906.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ			
Köpük aparatı			
Gelişmiş köpük aparatı 3, 900 l/sa – 2500 l/sa	85	4.112-065.0	☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 900 l/sa – 2500 l/sa	86	4.112-069.0	☐
Temel köpük aparatı 3, 900 l/sa – 2500 l/sa	87	4.112-055.0	☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	88	5.071-414.0	☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	89	6.414-050.0	☐
Köpükleme kiti			
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	90	2.112-000.0	☐
Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.			
Köpükleme aparatı			
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	91	2.112-010.0	☐
Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.			
Inno ve easy setler için nozul kiti			
Inno/Kolay Set 700 – 1000 l/saat için Nozul kiti 090	92	2.111-019.0	☐
Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 – 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.			
Köpük aparatı bağlantı kiti			
Köpük nozul ataşman kiti	93	2.112-013.0	☐
Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.			
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER			
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri			
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	94	4.637-032.0	☐
Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.			
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	95	4.637-033.0	☐
Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir			
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	96	4.769-011.0	☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)			
1100 l/saat – yüksek basınca kadar nozul parçası	97	4.769-003.0	☐
Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.			
1100 l/saate kadar nozul parçası – düşük basınç	98	4.769-001.0	☐
1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için			

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	99	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	100	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	101	4.111-024.0		☐
Screw union	102	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	103	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	104	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	105	4.111-031.0		☐
Adaptör M 22 - Döner	106	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	107	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	108	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	109	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	110	4.111-036.0		☐
NİPEL	111	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için piriç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	112	4.111-046.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM SARICILAR				
Hortum sarma makarası bağlantı kiti				
HD benzinli makineler için hortum makarası bağlantı kiti, 30 m	113	2.110-004.0		☐
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	114	2.639-257.0		☐
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	115	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	116	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	117	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	118	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	119	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	120	6.392-442.0		☐
Toz boya kaplı döner tutucu	121	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	122	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	123	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	124	4.762-621.0		☐
Roll soft	125	4.762-623.0		☐
Roll middle	126	4.762-624.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.187-906.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Roll hard	127	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	128	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	129	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	130	6.960-135.0		☐
iSolar 800 Gelişmiş	131	6.368-094.0	iSolar 800 su tahrikli fırça başlığı, 800 mm genişliğinde, 700-1.000 l / saat su akış hızları için. İki ters dönen disk fırçası ve esnek açılı mafsal ile. Fotovoltaik sistemler için.	☐
iSolar 400 Gelişmiş	132	6.368-092.0	700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir.	☐
Teleskopstangen				
Ball valve	133	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	134	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	135	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	136	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	137	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	138	4.762-613.0		☐
Pistol	139	4.775-154.0		☐
Wasserenthärtung				
WS 50	140	6.368-463.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar



İÇİN AKSESUAR HD 9/23 G YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.187-906.0



155



157



158



159



160



161



162



163

		Sipariş No.	Tanımlama	
SU BAĞLANTILARI				
Emiş filtreleri				
Emniyet vanalı emiş filtresi	155	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	156	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	157	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörü, 1".	☐
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	158	2.638-270.0	Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	☐
Su giriş hortumları				
Su besleme hortumu	159	4.440-270.0	NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	☐
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	160	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	161	4.113-004.0	Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	162	4.113-003.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Varil içi temizleme				
Rotary cleaner head M63E	163	6.751-061.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar