# PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI

Pirinç pompa silindir kafası ve otomatik basinç tahliyesi özelliğine sahip olan PRO HD 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi kompakt ve hafiftir. Omuz askısı ve taşıma tutamağı sayesinde makinenin taşınması tekerlekler veya itme tutamağı olmadan da kolaydır. 130 bar çalışma basıncı olan yarı profesyonel basınçlı yıkama makinesidir.




WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

0-1 h

EASY!Force

1 x 360°
EASY!Lock

| Sipariş No. | 1.520-980.0 |
|---|---|

## Teknik veriler

| | | |
|---|---|---|
| **EAN Kodu** | | 4054278153643 |
| **Faz sayısı** | **Fh** | 1 |
| **Motor Gücü** | **V** | 230 |
| **Frekans** | **Hz** | 50 |
| **Su debisi** | **l/sa** | 400 |
| **Giriş suyu sıcaklığı** | **°C** | max. 60 |
| **Çalışma basıncı** | **Bar / MPa** | 130 / 13 |
| **Maksimum basınç** | **Bar / MPa** | 170 / 17 |
| **Motor gücü (kW)** | **kW** | 2,1 |
| **Elektrik kablosu** | **m** | 5 |
| **Renk** | | antrasit |
| **Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)** | **kg** | 19,9 |
| **Ambalajlı ağırlık** | **kg** | 22 |
| **Boyutlar (U × G × Y)** | **mm** | 466 × 312 × 337 |

## Tedarik kapsamı

**Yüksek basınçlı temizlik tabancası:** EASY!Force

**Yüksek basınç hortumu uzunluğu:** 10 m

**Püskürtme ucu:** 840 mm

## Ekipman

**Basınç şalteri kontrolü**










**EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin**

- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.

**Basit tasarım**

- Tekerleklerin ve itme tutamağının olmaması yüksek düzeyde kompakt olma imkanı ve minimum ağırlık oluşmasını sağlar
- Teslimat kapsamında yer alan omuz kayışı uygun taşıma ve rahat yükleme imkanı sağlar

**Birinci sınıf hareketlilik**

- Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar.
- Kompakt tasarım

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI** | | | | |
| **Tabanca** | | | | |
| Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası | 1 | 4.118-005.0 | Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası. | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2 | 4.111-050.0 | | ☐ |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | | ☐ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | | ☐ |
| **PÜSKÜRTME NAMLULARI** | | | | |
| **Dönebilen püskürtme namlusu (360°)** | | | | |
| Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir | 5 | 4.112-006.0 | 850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | ■ |
| Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm | 6 | 4.119-008.0 | | ☐ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 7 | 4.119-009.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm | 8 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 9 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 10 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| LED nozul ışığı | 11 | 2.680-002.0 | | ☐ |
| Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir | 12 | 4.112-027.0 | | ☐ |
| Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir | 13 | 4.112-024.0 | | ☐ |
| Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir | 14 | 4.112-007.0 | 600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | ☐ |


■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar


KÄRCHER

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28, 35

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **PÜSKÜRTME NAMLULARI** | | | | |
| **Dönebilen püskürtme namlusu (360°)** | | | | |
| Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir | 15 | 4.112-000.0 | 1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | ☐ |
| Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir | 16 | 4.112-018.0 | 1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | ☐ |
| Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir | 17 | 4.112-021.0 | 2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. | ☐ |
| Sprey borusu genişletici, 1000 mm | 18 | 4.112-048.0 | | ☐ |
| **Çift namlu** | | | | |
| Çift püskürtme borusu, 960 mm | 19 | 2.112-016.0 | Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği). | ☐ |
| **Tuvaletler için püskürtme namlusu** | | | | |
| Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu | 20 | 4.112-029.0 | Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir. | ☐ |
| **Esnek püskürtme namlusu** | | | | |
| Esnek püskürtme borusu, 1050 mm | 21 | 4.112-035.0 | 20° – 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar. | ☐ |
| Yüksek basınç için mafsallı bağlantı | 22 | 4.112-057.0 | | ☐ |
| **Çatı temizleme** | | | | |
| Oluk temizleme borusu | 23 | 2.112-015.0 | Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir. | ☐ |
| **Alt şasi yıkama püskürtme namlusu** | | | | |
| Gövde altı borusu | 24 | 4.112-032.0 | Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur. | ☐ |
| **Güç Kontrolü püskürtme borusu** | | | | |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po | 25 | 4.112-043.0 | | ☐ |
| **KÄRCHER GÜÇ NOZULU** | | | | |
| **Yüksek basınç nozulu (15°)** | | | | |
| Güçlü nozul 15°, 028 | 26 | 2.113-041.0 | | ■ |
| **YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI** | | | | |
| **İki taraftaki bağlantıyla standart** | | | | |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 × EASY!Lock | 27 | 6.110-034.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar. | ■ |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-041.0 | | ☐ |

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


29, 31–34


30


28, 35


36


37


38


39


40


41–43

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI** | | | | |
| **İki taraftaki bağlantıyla standart** | | | | |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-035.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar. | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-056.0 | Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 × 1,5. NW 6/155°C/300 bar | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-031.0 | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-030.0 | 15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-032.0 | 20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar. | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-014.0 | | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-042.0 | | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-043.0 | Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 × 1,5. NW 10/155°C/220 bar | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-044.0 | | ☐ |
| **Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte** | | | | |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-024.0 | Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 × 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 × 1,5). | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 39 | 6.110-069.0 | | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-038.0 | | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-023.0 | Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5 | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-027.0 | Döner kaplinli, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


41–43


44


45


46


47


48


49–50


51


52


53


54


55


56

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI** | | | | |
| **Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte** | | | | |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-029.0 | Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5 | ☐ |
| **İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli** | | | | |
| Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-063.0 | Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar. | ☐ |
| **İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli** | | | | |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-053.0 | Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5 | ☐ |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-054.0 | Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı | ☐ |
| **Özel hortumlar** | | | | |
| Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1.5 m, ID 8, 400 Bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 47 | 6.110-068.0 | | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Klasik yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar × , EASY!Lock | 48 | 4.119-005.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 Bar × , EASY!Lock | 49 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 Bar × , EASY!Lock | 50 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 Bar × , EASY!Lock | 51 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| **STROMGENERATOR** | | | | |
| PGG 3/1 | 52 | 1.042-207.0 | | ☐ |
| PGG 6/1 Jeneratör | 53 | 1.042-208.0 | 5000 W güç oranına sahip benzinli jeneratör PGG 6/1, birçok uygulamada 10 saate kadar bağımsız güç kaynağı ile etkileyicidir. | ☐ |
| **DÖNERLI PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)** | | | | |
| **Kir sökücü nozul, küçük** | | | | |
| Kir sökücü nozul, küçük, 035 | 54 | 4.114-019.0 | | ☐ |
| **Kir sökücü nozul, geniş** | | | | |
| Kir sökücü nozul, büyük, 035 | 55 | 4.114-040.0 | Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C. | ☐ |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Rotor nozzle TR 035 | 56 | 4.119-022.0 | | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


57


58


59


62


63


64–69


70

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| HydroBooster JET TR 030 Professional | 57 | 2.113-084.0 | | ☐ |
| **HIZLI BAĞLANTI** | | | | |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo | 58 | 2.115-000.0 | | ☐ |
| Quick-fitting pipe union plug nipple tra | 59 | 2.115-001.0 | | ☐ |
| **TANK IÇI TEMIZLEME** | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 60 | 2.641-798.0 | | ☐ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Spare part set seals TR | 61 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLI NOZUL TUTUCULAR** | | | | |
| **Nozul tutucu** | | | | |
| Bilyalı nozul tutucu | 62 | 4.764-012.0 | Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu). | ☐ |
| **NOZUL BIRLEŞTIRME PARÇALARI/UZATMALAR** | | | | |
| **Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları** | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 63 | 4.112-011.0 | | ☐ |
| **KANAL TEMIZLEME** | | | | |
| **Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)** | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 64 | 6.110-108.0 | | ☐ |
| | 65 | 6.110-109.0 | | ☐ |
| | 66 | 6.110-110.0 | | ☐ |
| | 67 | 6.110-048.0 | | ☐ |
| Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar | 68 | 6.110-049.0 | 20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı). | ☐ |
| Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar | 69 | 6.110-050.0 | Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı). | ☐ |
| **Kanal temizleme nozulu** | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040 | 70 | 4.765-001.0 | | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


71


72–73


74


75



76


77


78


79


80


81


82


83


84

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **KANAL TEMIZLEME** | | | | |
| **Kanal temizleme nozulu** | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040 | 71 | 4.765-004.0 | | ☐ |
| Boru temizleme nozulu | 72 | 5.763-015.0 | içten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri. | ☐ |
| | 73 | 5.763-020.0 | | ☐ |
| | 74 | 5.763-017.0 | İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 × 30° geriye doğru, çap 30 mm.) | ☐ |
| Döner boru temizleme nozulu | 75 | 6.415-428.0 | Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur. | ☐ |
| **SET ZEMIN TEMIZLEYICILER** | | | | |
| **FR Klasik yüzey temizleyici** | | | | |
| FR Classic DIY | 76 | 2.111-017.0 | | ☐ |
| FR TR 40 Classic | 77 | 4.119-029.0 | | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 78 | 4.119-030.0 | | ☐ |
| **Sert yüzey temizleyici FR 30** | | | | |
| FR 30 | 79 | 2.111-011.0 | | ☐ |
| **FR 30 Me yüzey temizleyici** | | | | |
| FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi | 80 | 2.111-013.0 | Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü. | ☐ |
| **Makineye özel nozul kit FR için** | | | | |
| FR için nozul kiti, 450 l/sa – 500 l/sa | 81 | 2.640-482.0 | Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 – 500 l/saat). | ☐ |
| **Makineye özel nozul kit FR klasik için** | | | | |
| FR Classic için nozul kiti, 028 | 82 | 2.885-436.0 | | ☐ |
| **KÖPÜKLEME SISTEMLERI** | | | | |
| **Köpük aparatı** | | | | |
| Gelişmiş köpük aparatı 1, 400 l/sa – 600 l/sa | 83 | 4.112-063.0 | | ☐ |
| DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 400 l/sa – 600 l/sa | 84 | 4.112-067.0 | | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96–97


98

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **KÖPÜKLEME SISTEMLERI** | | | | |
| **Köpük aparatı** | | | | |
| Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/sa – 600 l/sa | 85 | 4.119-027.0 | | ☐ |
| Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa – 600 l/sa | 86 | 4.112-053.0 | | ☐ |
| Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı | 87 | 5.071-414.0 | | ☐ |
| Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı | 88 | 6.414-050.0 | | ☐ |
| **Köpükleme kiti** | | | | |
| Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti | 89 | 2.112-000.0 | Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri. | ☐ |
| | 90 | 2.640-151.0 | | ☐ |
| **Köpükleme aparatı** | | | | |
| RM enjektörlü Kolay Köpük Seti | 91 | 2.112-010.0 | Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir. | ☐ |
| **Inno ve easy setler için nozul kitleri** | | | | |
| Inno/Kolay Set 500 – 600 l/saat için Nozul kiti 055 | 92 | 2.111-009.0 | Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk. | ☐ |
| | 93 | 2.640-870.0 | | ☐ |
| **Köpük aparatı bağlantı kiti** | | | | |
| Köpük nozul ataşman kiti | 94 | 2.112-013.0 | Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi. | ☐ |
| **KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER** | | | | |
| **Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri** | | | | |
| Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz) | 95 | 4.637-032.0 | Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir. | ☐ |
| Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz) | 96 | 4.637-033.0 | Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir | ☐ |
| | 97 | 3.637-170.0 | | ☐ |
| **Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)** | | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER. | 98 | 4.769-005.0 | | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


99–100


101


102



103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER** | | | | |
| **Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)** | | | | |
| 1100 l/saat – yüksek basınca kadar nozul parçası | 99 | 4.769-003.0 | Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için. | ☐ |
| 1100 l/saate kadar nozul parçası – düşük basınç | 100 | 4.769-001.0 | 1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için | ☐ |
| **KAPLINLER** | | | | |
| **Birleştirme Kaplinleri** | | | | |
| Döner kaplin | 101 | 4.111-021.0 | Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı. | ☐ |
| **Bağlayıcı** | | | | |
| Nozul vidaları / vida soketi | 102 | 4.111-022.0 | Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 × 1,5 ve 1x M 18 × 1,5. | ☐ |
| Y dağıtıcısı | 103 | 4.111-024.0 | | ☐ |
| Screw union | 104 | 4.111-038.0 | | ☐ |
| **EASY!Lock Adaptör** | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 105 | 4.111-029.0 | | ☐ |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 106 | 4.111-030.0 | | ☐ |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 107 | 4.111-031.0 | | ☐ |
| Adaptör M 22 – Döner | 108 | 4.111-032.0 | M22 × 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için. | ☐ |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 109 | 4.111-033.0 | | ☐ |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 110 | 4.111-034.0 | | ☐ |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 111 | 4.111-035.0 | | ☐ |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 112 | 4.111-036.0 | | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122–123


124


125


126

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **KAPLINLER** | | | | |
| **EASY!Lock Adaptör** | | | | |
| NİPEL | 113 | 4.111-037.0 | Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 × 1,5 m. | ☐ |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er | 114 | 4.111-046.0 | | ☐ |
| **HORTUM SARICILAR** | | | | |
| **Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti** | | | | |
| Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m | 115 | 2.639-257.0 | | ☐ |
| Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m | 116 | 6.392-074.0 | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikle kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır. | ☐ |
| Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m | 117 | 6.392-083.0 | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir. | ☐ |
| Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m | 118 | 6.392-106.0 | Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur. | ☐ |
| Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m | 119 | 6.392-105.0 | | ☐ |
| Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m | 120 | 6.392-076.0 | Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur. | ☐ |
| Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m | 121 | 6.392-442.0 | | ☐ |
| Toz boya kaplı döner tutucu | 122 | 2.639-931.0 | Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik. | ☐ |
| Paslanmaz çelik döner tutucu | 123 | 2.641-867.0 | Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar. | ☐ |
| **CEPHE VE GÜNEŞ TEMIZLIĞI** | | | | |
| **Fırçalama** | | | | |
| Transmission brush complete | 124 | 4.762-584.0 | | ☐ |
| Splash guard complete | 125 | 4.762-621.0 | | ☐ |
| Roll soft | 126 | 4.762-623.0 | | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


127


128


129


130


131


132


133–134


135–136


137


138


139–140

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **CEPHE VE GÜNEŞ TEMIZLIĞI** | | | | |
| **Fırçalama** | | | | |
| Roll middle | 127 | 4.762-624.0 | | ☐ |
| Roll hard | 128 | 4.762-625.0 | | ☐ |
| Brush rigid hard | 129 | 6.960-133.0 | | ☐ |
| Brush rigid middle | 130 | 6.960-134.0 | | ☐ |
| Brush rigid soft | 131 | 6.960-135.0 | | ☐ |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Ball valve | 132 | 4.580-097.0 | | ☐ |
| Telescope lance glass fibre 7 m | 133 | 4.762-609.0 | | ☐ |
| Telescope lance hybrid 7 m | 134 | 4.762-610.0 | | ☐ |
| Telescope lance hybrid 10 m | 135 | 4.762-611.0 | | ☐ |
| Telescope lance carbon 10 m | 136 | 4.762-612.0 | | ☐ |
| Telescope lance carbon 14 m | 137 | 4.762-613.0 | | ☐ |
| Pistol | 138 | 4.775-154.0 | | ☐ |
| **ISLAK KUMLAMA EKI** | | | | |
| **Islak kumlama aparatları** | | | | |
| Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz) | 139 | 4.115-000.0 | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. | ☐ |
| Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil) | 140 | 4.115-006.0 | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz. | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0


141


142


143–145


146


147


148


150


151


152


153


154

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **ISLAK KUMLAMA EKI** | | | | |
| **Islak kumlama aparatı için nozul kitleri** | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0035 | 141 | 2.112-021.0 | | ☐ |
| **Bor karbür nozul (uzun ömürlü)** | | | | |
| Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için | 142 | 6.415-084.0 | Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul. | ☐ |
| **SU BAĞLANTILARI** | | | | |
| **Kaplinler** | | | | |
| Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1/2" | 143 | 6.388-461.0 | Hortum hattı ile | ☐ |
| Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 3/4" | 144 | 6.388-455.0 | | ☐ |
| Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1" | 145 | 6.388-465.0 | | ☐ |
| İç dişlilerle Geka konektörü, R 3/4" | 146 | 6.388-473.0 | Dişi dişli ile | ☐ |
| **Emiş filtreleri** | | | | |
| Su emiş filtresi | 147 | 6.414-956.0 | | ☐ |
| Emniyet vanalı emiş filtresi | 148 | 4.730-012.0 | Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile. | ☐ |
| **Hassas su filtreleri** | | | | |
| Add-on kit water filter universal | 149 | 2.637-020.0 | | ☐ |
| Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte | 150 | 4.730-102.0 | Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1". | ☐ |
| **Su giriş hortumları** | | | | |
| Su besleme hortumu | 151 | 4.440-038.0 | NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar | ☐ |
| | 152 | 4.440-207.0 | NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için | ☐ |
| **YIKAMA FIRÇALARI** | | | | |
| **Yıkama fırçaları** | | | | |
| Kolayca takılan yıkama fırçası | 153 | 4.113-001.0 | Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 × 1,6. | ☐ |
| **Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)** | | | | |
| 800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı | 154 | 4.113-004.0 | Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 × 1,5, yedek fırça parçası). | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR PRO HD 200 YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.520-980.0



155

| | | Sipariş No. | Tanımlama | |
|---|---|---|---|---|
| **YIKAMA FIRÇALARI** | | | | |
| **Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)** | | | | |
| 800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kıllı döner yıkama fırçası | 155 | 4.113-003.0 | | ☐ |

☐ Mevcut aksesuarlar