NT 70/3 ME TC

Zamandan tasarruf edin ve sırt ağrısını önleyin - NT 70 serisindeki eğilebilir şasi, büyük konteynerlerin boşaltılmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor: Boşaltma noktasını çalıştırın, kolu kaldırın ve kirlere elveda deyin!



Made in Europe

Sipariş No.	1.667-274.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784725423
Faz sayısı	**Fh**	1
Motor Gücü	**V**	220 – 240
Frekans	**Hz**	50 – 60
Hava debisi	**l/s**	3 × 74
Vakum gücü	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteyner kapasitesi	**l**	70
Konteyner malzemesi		Paslanmaz çelik
Motor değerleri	**W**	max. 3600
Standart iç çap		ID 40
Kablo uzunluğu	**m**	10
Ses seviyesi	**dB(A)**	83
Renk		Gümüş
Aksesuarsız ağırlık	**kg**	29,9
Ambalajlı ağırlık	**kg**	35,8
Boyutlar (U × G × Y)	**mm**	510 × 645 × 990

Tedarik kapsamı

- **Emiş hortumunun uzunluğu:** 4 m
- **Bükülme:** Plastik
- **Emiş borularının miktarı:** 2 Parça(lar)
- **Emiş borularının uzunluğu:** 550 mm
- **Emiş borularının malzemesi:** Paslanmaz çelik
- **Devrilebilir şasi**
- **Islak/kuru zemin başlığı genişliği:** 360 mm
- **Derz başlığı**
- **Kartuş filtre:** Kağıt
- **Tahliye hortumu**
- **Paslanmaz çelik konteyner**
- **İtme kolu**

Ekipman

- **Güvenli sınıf – Güvenlik Sınıfı:** II
- **Frenli yön tekerleği**

NT 70/3 Me Tc, 1.667-274.0, 2026-11-06





Entegre aksesuar muhafaza

- Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner



Ergonomik itme kolu

- NT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir.



Devrilebilir şasi

- Hızlı ve kolay: Konteyner kolay boşaltma için geriye doğru eğilebilir.

NT 70/3 Me Tc, 1.667-274.0, 2026-11-06

KÄRCHER

İÇIN AKSESUAR NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


1


2


3–5


6


7–9


10


11–13


14

		Sipariş No.	Tanımlama	
KARTUŞ FILTRELER, STANDARD, BIA C VE M SINIFI TOZLAR IÇIN				
Kartuş filtreler (kağıt)				
Kaset filtre, kağıt	1	6.907-038.0	Kağıt kaset filtre (M BIA-C M sınıfı toz), ıslak ve kuru tip temizlemeler için ana filtre olarak uygundur.	■
DIRSEKLER				
Plastik dirsekler				
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0		■
Plastik dirsek	3	5.031-718.0	Plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361'den NT 611 Eco modellerine kadar uygundur (NT Eco M ve NT Eco H hariç).	☐
	4	5.031-939.0	Elektrik iletken plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361 ile NT 611 Eco arası modeller için.	☐
	5	5.032-427.0	C-40 klips sistemli elektrik iletken plastik dirsek (DN 40), tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur.	☐
Metal dirsekler				
Dirsek, ID 35, metal	6	6.900-519.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 35), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0;+, C 35-DN 35, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.	☐
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 35	7	6.903-141.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 35	☐
Dirsek, ID 40, metal	8	6.900-276.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 40), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0; C 40-DN 40, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.	☐
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 40	9	6.902-079.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 40	☐
EMIŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0		■
YER APARATI (DN40-370)	11	6.903-018.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için alüminyum başlık. Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
YER APARATI (DN40)	12	6.906-383.0	450 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 40) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-065,0) ve çekpas (6,906-146,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Floor tool neutrally DN35	13	6.906-384.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Ara temizleme aparatları				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	14	5.130-655.0		■

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

İÇİN AKSESUAR NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


15


16


17


18


19


20



21


22


23


24–25


26–27


28

		Sipariş No.	Tanımlama	
EMIŞ APARATLARI				
Ara temizleme aparatları				
Crevice nozzle packaged NW35	15	2.889-130.0		☐
Crevice nozzle	16	6.900-922.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 35) Uzunluk: 370 mm.	☐
VAKUM AĞIZI METAL	17	6.905-817.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için metal çatlak aleti (DN 40) Uzunluk: 400 mm.	☐
Genel amaç kullanımına uygun fırçalar				
Tüm amaçlar için fırça	18	6.903-863.0	Doğal fırça (öküz kılından), fırça aleti 120 × 45 mm.	☐
Araç temizleme aparatları				
Araç başlığı, ID 40, 90 mm	19	6.900-952.0	90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
	20	2.840-095.0		☐
Islak zemin emiş aparatları				
Geniş nozul	21	4.130-432.0	Yalnızca NT 70/1, NT 70/2 ya da NT 70/3 tipi bağlantılı daha büyük bölgelerin süpürülmesi.	☐
Kauçuk emiş aparatları (45°)				
Kauçuk emme aleti, 45° burun	22	6.902-104.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 35), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
	23	6.902-105.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 40), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Boru temizleme aparatları				
BORU TEMİZLEME APARATI	24	6.903-035.0	Plastik, boru çapı 100mm	☐
FIRÇA (35/200)	25	6.903-036.0	Plastik, boru çapı 200 mm	☐
Emiş fırçaları				
EMME FIRÇASI	26	6.903-862.0	Doğal tüylü (inek kılı) döndürülebilir emme fırçası (DN 35) Fırça boyutu 70x45mm. Yalnızca CV ve NT elektrikli süpürgeler için.	☐
KOLTUK FIRÇASI	27	6.903-887.0	PA tüylü döndürülebilir vakumlu fırça (DN 32 plastik), 70x45 mm. Yalnızca BV ve T elektrikli süpürgeler için.	☐
EMIŞ TÜPLERI				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Set suction tube stainless steel NW40 55	28	2.889-194.0		■

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


29–31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Sipariş No.	Tanımlama	
EMIŞ TÜPLERI				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Vakumlu tüpü, ID 35	29	6.902-154.0		☐
Vakumlu tüpü, ID 40	30	6.902-081.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 0.5 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur	☐
	31	6.906-531.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 1.0 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur	☐
Metal emiş tüpleri				
EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1)	32	6.900-514.0	Krom kaplı metal emiş tüpü (DN 35, 1x0.5m), neredeyse tüm tek motorlu sanayi tipi NT elektrik süpürgeleri için standarttır	☐
EMIŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose packaged NW40 4m	33	2.889-138.0		■
Hose electrically conducting packaged NW	34	2.889-137.0		☐
Hose packaged NW35 2.5m	35	2.889-139.0		☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	36	2.889-140.0		☐
Hose electrically conducting packaged NW	37	2.889-141.0		☐
	38	2.889-142.0		☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	39	2.889-146.0		☐
Repair set NW40	40	2.889-150.0		☐
Hose connection				
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	41	6.902-077.0	Elektrik iletmez, iç dişli adaptör Konektör olmadan iki emiş borusunu bağlamak için. DN 32 veya DN 35 için uygundur.	☐
Adaptör, ID 40, iç dişli	42	6.900-286.0	Elektrik iletmez adaptör, her iki ucunda vidalı Konektör olmadan 2 DN 40 emiş borularını bağlamak için.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


43


44


45


46


47


48


49–50


51, 53–54


52


55


56

		Sipariş No.	Tanımlama	
EMIŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Tamir kiti C40	43	2.639-873.0	Sanayi tipi klips sistemli NT elektrikli süpürgeler için tamir seti (C40) dişli boru adaptörleri (bağlama somunsuz) içerir.	☐
Uzatma borusu, C 40	44	6.906-344.0	Tüm C 40 klips sistemli borular için elektrik iletmez standart 2.5m uzatma borusu	☐
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C-ID 40	45	4.440-678.0	Süpürge ucunda bağlama somunlu ve akesuar ucunda C 40 klips bağlantı aparatlı dirsekli 4 m elektrik iletmez vakumlu boru Modülsüz.	☐
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C ID-40, 16 m + DN 40 yataklı	46	4.440-784.0	Somunlu ve düz adaptörlü 16 m emiş borusu (C-DN 40)	☐
Vakumlu boru	47	6.906-279.0	Dirseksiz ve adaptörsüz 10 m standart vakumlu boru Süpürge ucunda bağlama somunlu ve akesuar ucunda C 40 klips bağlantı aparatlı	☐
	48	6.906-321.0	Bağlantı somunlu ve C 40 klips bağlantı aparatlı 4 m vakumlu boru Dirseksiz ve adaptörsüz.	☐
	49	6.906-635.0	Bağlantı somunlu ve klips bağlantı aparatlı	☐
	50	6.906-877.0	Somun bağlantılı emiş borusu, elektrik iletken	☐
Suction hoses with cone connection				
Vakumlu boru, komple	51	4.440-263.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 4,0m standart vakumlu boru.	☐
	52	4.440-303.0	Yağa dayanıklı	☐
	53	4.440-463.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 10,0m standart vakumlu boru.	☐
	54	4.440-466.0	Elektrik iletken, 10.0m, ID 40	☐
Vakumlu boru, komple, ID 40, 10 m, yağa dayanıklı	55	4.440-612.0	Yağa dayanıklı.	☐
Vakumlu boru C 61, 4 m, komple	56	4.440-264.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 4 m standart vakumlu boru	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


57



58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69–71

		Sipariş No.	Tanımlama	
EMIŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with cone connection				
Vakumlu boru, komple	57	4.440-328.0	Sanayi tipi boru, çelik spiralli PVC/elastomer, içi düz	☐
Vakumlu boru, komple, ID 61, 10 m	58	4.440-467.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 10 m standart vakumlu boru	☐
Vakumlu boru, komple, ID 61, 4 m, yağa dayanıklı	59	4.440-613.0	Yağa dayanıklı.	☐
Vakumlu boru, komple, ID 40, 4m, elektrik iletken	60	4.440-616.0	Elektrik iletken.	☐
FILTER BAGS				
Yün toz torbaları (3 katlı)				
Polar filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	61	2.885-753.0		☐
Kağıt filtre torbası				
Kağıt toz torbası, 5 Parça(lar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0	5 adet 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı kağıt filtre torba. BIA – (U, S, G, C) toz sınıfı M. Tüm NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ve NT 72/2 Eco Tc modelleri içindir.	☐
FILTERELER T/NT MAKINELER IÇIN				
Islak Vakum İçin Kaba Filtreler				
Köpük filtresi	63	2.889-083.0	Kuru tipi elektrik süpürgesi için uygun değildir.	☐
Özel toz torbaları / Islak emiş toz torbaları				
Islak tip filtre torbası	64	6.904-252.0	L sınıfı toza karşı onaylıdır, genel temizlik amaçlıdır, ıslak ve kuru tip, yırtılmaya dayanıklı	☐
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler				
Membran filtre, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	65	6.904-282.0	Polyester iğneli yün membran/kumaş filtresi – BIA-C – 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir, topraklama için metal fiber. Neredeyse tüm sanayi tipi iki motorlu NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
BAĞLANTI PARÇALARI				
Y-adaptör kit				
Y-adaptör kiti	66	2.637-217.0	Plastik dağıtaç – tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur.	☐
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Connection cone NW35	67	5.407-005.0		☐
Connection cone NW40	68	5.407-006.0		☐
Bağlantı adaptörü C DN 35	69	5.407-112.0	DN 35 aksesuarı için C 35 bağlantı aparatı, elektrik iletken.	☐
Bağlantı adaptörü C DN 40	70	5.407-109.0	DN 40 aksesuarlarını sanayi tipi bir C 35 veya C-DN 35 emiş borusuna bağlamak için DN 40 bağlantı aparatlı elektrik iletken adaptör (C 40) NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


69–71


72


73


74


75


76


77


78

		Sipariş No.	Tanımlama	
BAĞLANTI PARÇALARI				
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Bağlantı adaptörü C DN 40	71	5.407-111.0	DN 40 aksesuarı için C 40 bağlantı aparatı, elektrik iletken.	☐
Kolların düşürülmesi				
Kısaltıcı	72	5.407-108.0	Dişli kısaltıcı – C-40'tan DN 35'e. NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
	73	6.902-017.0	Aksesuar uzatma için kısaltıcı. DN 35 bağlantı konili aksesuarların DN 40 bağlantı konileri ile birleştirilmeleri için idealdir.	☐
Sleeve C40 / C35	74	5.407-113.0	C-35 klips bağlantılı aksesuarların C 40 klips sistemli emiş borularına bağlanması için kısaltıcı (C 40'tan C35'e)	☐
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	75	6.902-072.0	İç bağlantı konili DN 32 kısaltıcı Sanayi tipi elektrikli süpürge yelpazesinden sanayi tipi NT elektrikli süpürgeleri ile birlikte aksesuarlar için idealdir.	☐
T VE NT TIP MAKINELER IÇIN DIĞER AKSESUARLAR				
CS 40 Me	76	2.863-026.0		☐
Adapter connection old elektr. leitend	77	5.031-436.0		☐
BR / BD MAKINELER IÇIN DIĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Uzatma kablosu	78	6.647-022.0	Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm². Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar