

NT 75/2 AP ME TC

NT 75/2 Ap çok güçlü iki motora sahip profesyonel kullanımlar için uygun, ıslak-kuru tip elektrik süpürgesidir.



Sipariş No.

1.667-292.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784727298
Faz sayısı	Fh	1
Motor Gücü	V	220 - 240
Frekans	Hz	50 - 60
Hava debisi	l/s	2 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteyner kapasitesi	l	75
Konteyner malzemesi		Paslanmaz çelik
Motor değerleri	W	max. 2760
Standart iç çap		ID 40
Kablo uzunluğu	m	10
Ses seviyesi	dB(A)	73
Renk		Gümüş
Aksesuarsız ağırlık	kg	26
Boyutlar (U x G x Y)	mm	700 x 505 x 995

Tedarik kapsamı

Emiş hortumunun uzunluğu:	4 m
Bükülme:	Plastik
Emiş borularının miktarı:	2 Parça(lar)
Emiş borularının uzunluğu:	550 mm
Emiş borularının malzemesi:	Paslanmaz çelik
Toz torbasının miktarı:	1 Parça(lar)
Toz torbasının malzemesi:	Kağıt
Islak/kuru zemin başlığı genişliği:	360 mm
Derz başlığı	
Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)	
Yassı filtre:	Selüloz elyaf malzeme
Devrilebilir şasi	
İtme kolu	

Ekipman

En üst seviyede otomatik kapama	
Filtre temizliği:	Yarı otomatik filtre temizleme Ap
Tampon çubuğu	
Güvenli sınıf – Güvenlik Sınıfı:	II
Frenli yön tekerleği	




Makine üzerinde pratik aksesuar muhafaza

- Makine üzerinde pratik aksesuar muhafaza



Entegre tahliye hortumu

- Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu



Yarı otomatik filtre temizleme Ap

- Yarı otomatik filtre temizleme, sürekli yüksek emiş gücü sağlar.

İÇİN AKSESUAR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
DÜZ PLELİ FİLTRELER, STANDART, BIA C VEYA M SINIFI TOZLAR İÇİN				
Düz pleli ffitre (Kağıt)				
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	1	6.904-283.0	Kağıt yassı yansıtılmış filtre (BIA-(U,S,G,C) toz sınıfı M) NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me için uygundur.	■
Düz pileli filtre (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0		□
Yassı kıvrılmış filtre, PES	3	6.904-284.0	Yassı kıvrılmış filtre (PES) - BIA - (U,S,G,C) toz sınıfı M: ıslak kullanım ve aşındırıcılar için ideal, çürümez polyester yün. NT 72/2 Eco Tc için standart.	□
DIRSEKLER				
Plastik dirsekler				
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0		■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0		□
Plastik dirsek	6	5.031-718.0	Plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361'den NT 611 Eco modellerine kadar uygundur (NT Eco M ve NT Eco H hariç).	□
	7	5.031-939.0	Elektrik iletken plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361 ile NT 611 Eco arası modeller için.	□
	8	5.032-427.0	C-40 klips sistemli elektrik iletken plastik dirsek (DN 40), tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur.	□
Metal dirsekler				
Dirsek, ID 35, metal	9	6.900-519.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 35), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0;+, C 35-DN 35, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.	□
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 35	10	6.903-141.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 35	□
Dirsek, ID 40, metal	11	6.900-276.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 40), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0; C 40-DN 40, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.	□
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 40	12	6.902-079.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 40	□
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
Floor tool packaged NW40 360mm	13	2.889-153.0		■
YER APARATI (DN40-370)	14	6.903-018.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için alüminyum başlık. Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
YER APARATI (DN40)	15	6.906-383.0	450 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 40) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-065,0) ve çekpas (6,906-146,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Floor tool neutrally DN35	16	6.906-384.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Ara temizleme aparatları				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	17	5.130-655.0		☒
Crevice nozzle packaged NW35	18	2.889-130.0		☐
Crevice nozzle	19	6.900-922.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 35) Uzunluk: 370 mm.	☐
VAKUM AĞIZI METAL	20	6.905-817.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için metal çatlak aleti (DN 40) Uzunluk: 400 mm.	☐
Genel amaç kullanımına uygun fırçalar				
Tüm amaçlar için fırça	21	6.903-863.0	Doğal fırça (öküz kılından), fırça aleti 120 x 45 mm.	☐
Araç temizleme aparatları				
Araç başlığı, ID 40, 90 mm	22	6.900-952.0	90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
	23	2.840-095.0		☐
Kauçuk emiş aparatları (45°)				
Kauçuk emme aleti, 45° burun	24	6.902-104.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 35), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
	25	6.902-105.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 40), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Boru temizleme aparatları				
BORU TEMİZLEME APARATI	26	6.903-035.0	Plastik, boru çapı 100mm	☐
FIRÇA (35/200)	27	6.903-036.0	Plastik, boru çapı 200 mm	☐
EMİŞ TÜPLERİ				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Set suction tube stainless steel NW40 55	28	2.889-194.0		☒

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ TÜPLERİ				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Vakumlu tüpü, ID 35	29	6.902-154.0		☐
Vakumlu tüpü, ID 40	30	6.902-081.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 0.5 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur	☐
	31	6.906-531.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 1.0 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur	☐
Metal emiş tüpleri				
EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1)	32	6.900-514.0	Krom kaplı metal emiş tüpü (DN 35, 1x0.5m), neredeyse tüm tek motorlu sanayi tipi NT elektrik süpürgeleri için standarttır	☐
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose packaged NW40 4m	33	2.889-138.0		☒
Hose electrically conducting packaged NW	34	2.889-137.0		☐
Hose packaged NW35 2.5m	35	2.889-139.0		☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	36	2.889-140.0		☐
Hose electrically conducting packaged NW	37	2.889-141.0		☐
	38	2.889-142.0		☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	39	2.889-146.0		☐
Repair set NW40	40	2.889-150.0		☐
Hose connection				
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	41	6.902-077.0	Elektrik iletmez, iç dişli adaptör Konektör olmadan iki emiş borusunu bağlamak için. DN 32 veya DN 35 için uygundur.	☐
Adaptör, ID 40, iç dişli	42	6.900-286.0	Elektrik iletmez adaptör, her iki ucunda vidalı Konektör olmadan 2 DN 40 emiş borularını bağlamak için.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Tamir kiti C40	43	2.639-873.0	Sanayi tipi klips sistemli NT elektrikli süpürgeler için tamir seti (C40) dişli boru adaptörleri (bağlama somunsuz) içerir.	☐
Uzatma borusu, C 40	44	6.906-344.0	Tüm C 40 klips sistemli borular için elektrik iletmez standart 2.5m uzatma borusu	☐
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C-ID 40	45	4.440-678.0	Süpürge ucunda bağlama somunlu ve aksesuar ucunda C 40 klips bağlantı aparatlı dirsekli 4 m elektrik iletmez vakumlu boru Modülsüz.	☐
Vakumlu boru	46	6.906-279.0	Dirseksiz ve adaptörsüz 10 m standart vakumlu boru Süpürge ucunda bağlama somunlu ve aksesuar ucunda C 40 klips bağlantı aparatlı	☐
	47	6.906-321.0	Bağlantı somunlu ve C 40 klips bağlantı aparatlı 4 m vakumlu boru Dirseksiz ve adaptörsüz.	☐
	48	6.906-714.0	Bağlantı somunlu ve klips bağlantı aparatlı	☐
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C ID 40, +PFC modüllü, elektrik iletken	49	4.440-728.0	Dirsekli ve modüllü (4,060-533,0), elektrik iletken.	☐
Vakumlu boru	50	6.906-635.0	Bağlantı somunlu ve klips bağlantı aparatlı	☐
	51	6.906-877.0	Somun bağlantılı emiş borusu, elektrik iletken	☐
Suction hoses with cone connection				
Vakumlu boru, komple	52	4.440-263.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 4,0m standart vakumlu boru.	☐
	53	4.440-303.0	Yağa dayanıklı	☐
	54	4.440-463.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 10,0m standart vakumlu boru.	☐
	55	4.440-466.0	Elektrik iletken, 10.0m, ID 40	☐
Vakumlu boru, komple, ID 40, 10 m, yağa dayanıklı	56	4.440-612.0	Yağa dayanıklı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with cone connection				
Vakumlu boru C 61, 4 m, komple	57	4.440-264.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 4 m standart vakumlu boru	☐
Vakumlu boru, komple	58	4.440-328.0	Sanayi tipi boru, çelik spiralli PVC/elastomer, içi düz	☐
Vakumlu boru, komple, ID 61, 10 m	59	4.440-467.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 10 m standart vakumlu boru	☐
Vakumlu boru, komple, ID 61, 4 m, yağa dayanıklı	60	4.440-613.0	Yağa dayanıklı.	☐
Vakumlu boru, komple, ID 40, 4m, elektrik iletken	61	4.440-616.0	Elektrik iletken.	☐
FILTER BAGS				
Yün toz torbaları (3 katlı)				
Polar filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0		☐
Kağıt filtre torbası				
Kağıt toz torbası, 5 Parça(lar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	5 adet 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı kağıt filtre torba. BIA - (U, S, G, C) toz sınıfı M. Tüm NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ve NT 72/2 Eco Tc modelleri içindir.	☐
FILTERLER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA yassı kıvrılmış filtre	64	6.904-364.0	HEPA yüzey filtresi - toz sınıfı H (H 14) - cam fiber tabakalarıyla sağlığı tehlikeye atan ve kanser yapabilen tozları çekerken filtre kapasitesini artırır.	☐
Özel toz torbaları / Islak emiş toz torbaları				
Islak tip filtre torbası	65	6.904-252.0	L sınıfı toza karşı onaylıdır, genel temizlik amaçlıdır, ıslak ve kuru tip, yırtılmaya dayanıklı	☐
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler				
Ahşap mum filtresi, NT 65/2, NT 75/2	66	2.414-003.0		☐
Membran filtre, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0	Polyester iğneli yün membran/kumaş filtresi - BIA-C - 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir, topraklama için metal fiber. Neredeyse tüm sanayi tipi iki motorlu NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
BAĞLANTI PARÇALARI				
Y-adaptör kit				
Y-adaptör kiti	68	2.637-217.0	Plastik dağıtaç - tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur.	☐
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Connection cone NW35	69	5.407-005.0		☐
Connection cone NW40	70	5.407-006.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BAĞLANTI PARÇALARI				
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Bağlantı adaptörü C DN 35	71	5.407-112.0	DN 35 aksesuarı için C 35 bağlantı aparatı, elektrik iletken.	☐
Bağlantı adaptörü C DN 40	72	5.407-109.0	DN 40 aksesuarlarını sanayi tipi bir C 35 veya C-DN 35 emiş borusuna bağlamak için DN 40 bağlantı aparatlı elektrik iletken adaptör (C 40) NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
	73	5.407-111.0	DN 40 aksesuarı için C 40 bağlantı aparatı, elektrik iletken.	☐
Elektrikli el aletleri için bağlantı adaptörleri elektrikli (anti statik)				
REDÜKSİYON (NT 561-361)	74	5.453-042.0	3 ağızlı plastik adaptör. DN 26'dan DN 36'ya kadar modeller için uygundur. Güç aletlerini sanayi tipi C ya da C-DN 35 emiş borularına bağlamak için. NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
Güç aletleri için Bağlantı Adaptörü, C 35, elektrik iletken	75	5.453-048.0	İç Ø 25.4 mm, dış Ø 34.6 mm/ 38 mm, elektrik iletken. Yalnızca NT süpürgeleri.	☐
	76	5.453-050.0	İç Ø 27 mm, dış Ø 36.5 mm/ 38,8 mm, elektrik iletken. Yalnızca NT süpürgeleri.	☐
Elektrikli el aletleri için vidalı bağlantı adaptörleri				
Güç aleti adaptörü, dişli, ID 35	77	5.453-016.0	Fiting talimatlarıyla birlikte 3 ağızlı plastik adaptör. DN 26'dan DN 36'ya kadar uygundur. Sanayi tipi DN 35 emiş borusuna bağlamak için.	☐
	78	5.453-026.0	İç Ø 28,6 mm, dış Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	79	6.902-059.0	Elektrik iletken güç aleti adaptörü, dişli. İç çap: 32 mm. Dış çapı: 39 mm.	☐
	80	6.902-095.0	2 ağızlı güç aleti adaptörü, dişli. Sanayi tipi DN 35 emiş borusuna bağlamak için. İç çap: 28 mm. Dış çapı: 34 mm ve 38,8 mm. NT elektrikli süpürgeler için uygundur.	☐
Kolların düşürülmesi				
Kısaltıcı	81	5.407-108.0	Dişli kısaltıcı - C-40'tan DN 35'e. NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
	82	6.902-017.0	Aksesuar uzatma için kısaltıcı. DN 35 bağlantı konili aksesuarların DN 40 bağlantı konileri ile birleştirilmeleri için idealdir.	☐
Sleeve C40 / C35	83	5.407-113.0	C-35 klips bağlantılı aksesuarların C 40 klips sistemli emiş borularına bağlanması için kısaltıcı (C 40'tan C35'e)	☐
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	84	6.902-072.0	İç bağlantı konili DN 32 kısaltıcı Sanayi tipi elektrikli süpürge yelpazesinden sanayi tipi NT elektrikli süpürgeleri ile birlikte aksesuarlar için idealdir.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BAĞLANTI PARÇALARI				
Azaltma / genişleme adaptör kit				
Kısaltıcı / adaptör kolu seti	85	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tüp -> nozul), plastik.	☐
ÖZEL KULLANICI GRUPLARI İÇİN ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ AKSESUAR KİTLERİ				
Profesyonel temizleme kiti	86	2.637-353.0	Ayrı parçalar: Vakumlu boru 4 m (4.440-263.0), dirsek, metal (6.900-276.0), emiş tüpü 2 x 0.5 m, metal (6.900-275.0), sıva nozulu (6.903-033.0), silindir zemin zonulu (6.903-051.0).	☐
Otomobil temizleme aksesuar kiti	87	2.862-166.0	Araçların, döşemeler ve sabit eşyaların içlerinin temizliği için DN 35'te hedef gruba yönelik aksesuar nozulları	☐
Talaş kiti	88	2.640-760.0	Yağa dayanıklı emiş borusu ve kauçuk nozulu ile birlikte DN 61'de temizlik için hedef gruba yönelik sağlam bağlantı seti	☐
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
CS 40 Me	89	2.863-026.0		☐
Adapter connection old elektr. leitend	90	5.031-436.0		☐
UBS İLETKEN OLMAYAN ORTAM				
Aksesuar kiti, elektrik iletmez araçlar Tact ² + Ap	91	2.642-602.0	Yağ ve gres gibi iletken olmayan sıvıları süpürürken kapalı konuma getirmek için.	☐
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Uzatma kablosu	92	6.647-022.0	Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm ² . Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar