

BD 38/12 C

Hafif, sessiz ve çevik. Yeni BD 38/12 zemin bakım otomatı; disk fırçası, yüksek performans lityum-iyon aküsü ve eco!efficiency (ekoverimlilik) modu ile oldukça kullanışlıdır.



LONG LIFETIME



Li+



INTERIM CHARGE



EASY HANDLING



HIGH PRODUCTIVITY

Sipariş No.

1.783-430.0

Teknik veriler

EAN Kodu	4039784944541	
Yakıt Tipi	Akü	
Sürüş tahrik sistemi	Fırça dönüşüyle ilerleme	
Çalışma genişliği, fırça	mm	380
Çalışma genişliği, vakum	mm	480
Temiz / Kirlı su tankı	l	12 / 12
Saha performansı (teorik)	m²/sa	1520
Saha performansı (uygulama)	m²/sa	1140
Akü tipi	Li-Ion	
Akü	V / Ah	25,2 / 21
Akü çalışma süresi	sa	max. 1,5
Batarya şarj süresi	sa	approx. 2,7
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı)	V	220 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı)	Hz	50 - 60
Fırça dönüş hızı	rpm	180
Fırça temas basıncı	g/cm² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Koridor dönüş genişliği	mm	1050
Su tüketimi	l/dk	1
Ses seviyesi	dB(A)	65
Motor değerleri	W	500
Renk	antrasit	
İzin verilen toplam ağırlık	kg	48
Aksesuarsız ağırlık	kg	36
Boyutlar (U x G x Y)	mm	995 x 495 x 1090

Tedarik kapsamı

Disk fırça: 1 Parça(lar)

Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir

Taşıma Tekerlekleri

Kavisli emiş başlığı

Ekipman

2 tank sistemi



Yüksek performanslı lityum-iyon akü

- Geleneksel akülere göre üç kata kadar daha uzun ömürlü
- Hızlı dolum (3 saatte tam, 1 saatte yarım dolum)
- Geçici ve kısmi şarj yapılabilir



Yüksek performanslı dahili şarj

- Dahili şarj cihazı sayesinde her daim şarj edilebilir
- Üç saat içinde tam şarj veya bir saat içinde yarım şarj yapılabilir. (İstediğiniz zaman ara şarj yapabilirsiniz.)<

IB:Font StyleId="FNS.5"> </IB:Font>Şarj cihazı otomatik olarak kendini kapatır. Bekleme modundayken enerji tüketimi yoktur.



Güvenli disk teknolojisi

- Düz yer kaplamalarında çok iyi temizlik etkisi.
- Fırçalar ve pedler ile kullanıma uygun.
- Fırça dahildir.

İÇİN AKSESUAR BD 38/12 C

1.783-430.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Suction lip set BD 38/12, Yağa dayanıklı - oluklu, 690 mm	1	4.037-118.0		■
Suction lip set Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0		□
BD MAKİNELER İÇİN DİSK FİRÇALAR				
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 385 mm	3	6.907-151.0	Orta. Tüm uygulamaların temizliği için.	■
Disk fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 385 mm	4	6.907-154.0	Hassas zeminlerin temizliği ve cilalanması için.	□
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 385 mm	5	6.907-153.0	Doğal liflerden yapılmıştır, püskürtme temizlik ve cila içindir.	□
Disk fırça, Sert, Siyah, 385 mm	6	6.907-152.0	Sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için.	□
DİSK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Mikrofiber ped				
Mikrofiber ped, Beyaz, 356 mm, 5 Parça(lar)	7	6.905-060.0		□
Padler				
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 356 mm, 5 Parça(lar)	8	6.369-003.0	5 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 356 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 65'e uygundur.	□
Ped, Orta - sert, Yeşil, 356 mm, 5 Parça(lar)	9	6.369-002.0	5 ped, orta-sert, yeşil. 356 mm. çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.	□
Ped, Sert, Siyah, 356 mm, 5 Parça(lar)	10	6.369-001.0	5 ped, sert, siyah, 356 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.	□
Ped sürücü kartı				
Ped sürücü tahtası, 355 mm	11	6.907-150.0	Pedlerle temizlik için. Hızlıca değişebilen birleştirme ve merkez kilidiyle.	□
Elmas pedler				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Parlak, Yeşil, 356 mm, 2 Parça(lar)	12	6.944-026.0		□
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 356 mm, 5 Parça(lar)	13	6.371-250.0		□
Diamond ped, Orta, Sarı, 356 mm, 5 Parça(lar)	14	6.371-251.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR BD 38/12 C

1.783-430.0



15



17



18



19

		Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Elmas pedler				
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 356 mm, 5 Parça(lar)	15	6.371-235.0		☐
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Splash-proof profile	16	5.039-522.0		☐
Doldurma hortumu	17	6.680-124.0	Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	☐
Dozlama yardımcısı				
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	18	2.641-811.0	Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakiş engelleyicisi içerir (DIN EN 1717).	☐
KİTLER				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar