B 95 RS BP (GEL)

Máy sấy chà sàn liên hợp đứng lái dòng 95 l có pin gel không cần bảo trì và chiều rộng làm việc từ 60 đến 75 cm. Tổng quan hoàn hảo, kỹ thuật và nhanh nhẹn cho hiệu suất làm sạch tối ưu.



Made in Germany

DOSE

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Mã đặt hàng	1.006-147.0

Thông số kỹ thuật

		4039784498044
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	850
Bình nước sạch/bẩn	l	95 / 95
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m²/h	4100
Hiệu suất diện tích thực tế	m²/h	3075
Loại ắc-quy		Không bảo dưỡng
Pin Ắc-quy	V	36
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 2,5
Mức tiêu thụ nước	l/min	2,5
Độ ồn	dB(A)	68
Công suất	W	1800
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	500
Kích thước (D × R × C)	mm	1330 × 690 × 1285

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

- **Thiết kế kết cấu bao trong bình**
- **Bộ truyền động dạng kéo**
- **Ngắt nước tự động**
- **DOSE – hệ thống tự định lượng**
- **Phụ kiện quét rác tích hợp**



Hiệu quả sinh thái

- Một công tắc cho tất cả các chức năng. Xử lý đơn giản và nhanh chóng, không cần huấn luyện chuyên sâu.
- Công tắc xoay bật đầu bàn chải và khởi động các tuabin hút và cấp nước.
- Đơn giản và nhanh chóng để hoạt động, không cần mở rộng.



Con lăn không quay

- Đánh bóng và quét trong một lần. Không cần quét trong nhiều trường hợp.
- Hỗ trợ chức năng thanh gạt
- Tiếc kiệm nước, thời gian và hóa chất tẩy rửa. (Chỉ áp dụng cho đầu R)



Tư thế đứng cao

- Đảm bảo tầm nhìn tốt và độ an toàn nâng cao.
- Tầm nhìn rõ ràng cho phép tốc độ vận hành an toàn và nhanh hơn. Bảo vệ nâng cao cho người, máy, đồ đạc lẫn tường vách.

B 95 RS Bp (gel), 1.006-147.0, 2026-10-30

CÁC KHÍA CẠNH BỀN VỮNG CỦA B 95 RS BP (GEL)
1.006-147.0

Các khía cạnh về tính bền vững của Beyond Cleaning

DOSE (hệ thống định lượng chất tẩy rửa)

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO B 95 RS BP (GEL)
1.006-147.0


1


2


3


4


5


6


7


8, 12


9, 14


10, 15


11, 16


13

		Mã đặt hàng		
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	1	2.644-391.0		☐
Bộ phụ tùng khác				
Máy đẩy con lăn cản xếp chồng lên nhau SB	2	4.035-619.0	Con lăn cản bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	☐
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Bộ sạc ắc quy				
Sạc, 36 V	3	6.654-292.0	Bộ sạc riêng cho pin 6.654-291.0 (3 x).	☐
	4	6.654-229.0	Đối với pin 3 × 6.654-141.0	☐
Ắc quy và bộ sạc				
Bộ sạc nhanh IV 36V/ 158Ah	5	2.642-557.0	Bộ pin gồm pin không cần bảo dưỡng, cáp kết nối và sạc. Được thiết kế để sạc tạm thời nhanh chóng với thời gian sạc dưới ba giờ. Lý tưởng cho hoạt động nhiều ca.	☐
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ hộp trao đổi pin	6	8.601-121.0	2 hộp mực, 1 bộ dây cáp kết nối, 1 khay pin	☐
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Roller brush red for replacement – R75, trung bình, Đỏ, 700 mm	7	4.035-578.0		☐
Roller brush white – R75, Mềm mại, Trắng, 700 mm	8	6.907-729.0		☐
Bàn chải con lăn cam – R75, cao/thấp, Cam, 700 mm	9	6.907-730.0	Chổi lăn màu cam với cấu trúc high-low để làm sạch đặc biệt hiệu quả các lớp phủ có kết cấu.	☐
Bàn chải con lăn xanh lá – R75, Cứng, Xanh lá, 700 mm	10	6.907-731.0	Bàn chải lăn màu xanh lá cây, mài mòn để làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn bám dính.	☐
Bàn chải con lăn đen – R75, rất cứng, Đen, 700 mm	11	6.907-732.0	Bàn chải lăn màu đen, rất mài mòn để làm sạch sâu các lớp phủ sàn cứng với bụi bẩn bám dính.	☐
Bàn chải con lăn, Mềm mại, Trắng, 638 mm	12	6.906-981.0	Bàn chải con lăn, rất mềm, màu trắng. Chiều dài: 638 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Lông vũ: Polyamit, dày 0,3 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 638 mm	13	4.035-187.0	Bàn chải con lăn, độ cứng trung bình, màu đỏ. Chiều dài: 638 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để sử dụng bình thường. Lông: Polypropylene, dày 0,5 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 638 mm	14	6.906-982.0	Bàn chải lăn, cao / thấp, độ cứng trung bình, màu cam. Chiều dài: 638 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamit, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO B 95 RS BP (GEL)
1.006-147.0


10, 15


11, 16


17


18


19


20


21


22


23–24


25


26



27


28

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 638 mm	15	6.906-983.0	Bàn chải con lăn, cứng, màu xanh lá cây. Chiều dài: 638 mm. Cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Lông: Polyamit với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 638 mm	16	6.906-984.0	Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.	☐
ĐẦU BÀN CHẢI				
Đầu bàn chải R 75 S	17	2.763-006.0	Đầu chổi được gắn hai con lăn, có độ rộng 75cm. Có thể thay chổi mà không cần dụng cụ. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó, mực nước cần giữ dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	☐
Đầu bàn chải R 65 S	18	2.763-004.0	Đầu chổi được gắn hai con lăn, có độ rộng 65cm. Có thể thay chổi mà không cần dụng cụ. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó, mực nước cần giữ dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	☐
ĐỆM CON LĂN / TRỤC ĐỆM CON LĂN				
Trục đệm con lăn				
Pad con lăn – R75, 700 mm	19	4.762-627.0	Trục con lăn đệm bằng nhôm thích hợp để giữ các tấm đệm con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	☐
Trục con lăn, 638 mm	20	4.762-433.0	Trục con lăn pad thích hợp để giữ miếng pad con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	☐
Đệm con lăn				
Con lăn pad, trung bình, Đỏ	21	6.369-456.0	Con lăn pad (x20), trung bình, màu đỏ. Để làm sạch sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp. Khoảng 7 đến 7,5 miếng pad được yêu cầu trên 10 cm chiều dài trục.	☐
Con lăn pad, Cứng, Xanh lá	22	6.369-455.0	Con lăn pad (x20), cứng, màu xanh lá cây. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp.	☐
Trục vi sợi				
Con lăn Microfibre, 700 mm	23	4.114-007.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-434.0. Phù hợp với R 75.	☐
Con lăn Microfibre, 638 mm	24	4.114-006.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-433.0.	☐
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Chổi cao su, 850 mm	25	4.777-408.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Cánh gạt, lưỡi hút bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu.	☐
Chổi cao su cho thanh hút				
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	26	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	27	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	☐
Rubber lip set standard, 890 mm	28	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 95 RS BP (GEL)
1.006-147.0


29


30


31

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Ống chiết rót	29	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	30	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	31	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng