B 95 RS + R 75

B 95 RS Konfig là dòng máy chà sàn liên hợp đứng lái rất dễ sử dụng và đa dạng sự lựa chọn bàn chải roller với chiều dài 65 cm hoặc bàn chải đĩa với đường kính 75 cm



Made in Germany

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

KIK

AUTOFILL

Mã đặt hàng	1.006-200.2

- Cấu hình máy dựa trên ứng dụng.
- Với áp suất tiếp xúc có thể điều chỉnh

Thông số kỹ thuật

		4054278145501
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	750
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	940
Bình nước sạch/bẩn	l	95 / 95
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m²/h	3000
Hiệu suất diện tích thực tế	m²/h	2250
Pin Ắc-quy	V / Ah	24 / 198
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 2,5
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin)	V	100 – 230
Tần số đầu vào (của bộ sạc)	Hz	50 – 60
Tốc độ bàn chải	rpm	600 – 1300
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm²	193
Mức tiêu thụ nước	l/min	3,5
Độ ồn	dB(A)	68
Công suất	W	Tối đa 2400
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	500
Kích thước (D × R × C)	mm	1425 × 771 × 1270

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải ru-lô: 2 Unit

Thanh hút cong

Thiết bị

Bộ truyền động dạng kéo

Ngắt nước tự động

DOSE – hệ thống tự định lượng

Phanh đỗ

Phụ kiện quét rác tích hợp

Chức năng quét

Hệ thống bình kép



Vị trí đứng cao.

- Cải thiện khả năng hiển thị và tầm nhìn của người vận hành, đồng thời tăng tính bảo mật.
- Chế độ xem tốt nhất có thể để bảo vệ người, thiết bị, đồ gỗ và đồ vật.



Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE

- Hệ thống định lượng chất làm sạch theo yêu cầu.
- Định lượng chính xác và đồng nhất của chất làm sạch (có thể điều chỉnh đến ba phần trăm).
- Không thể gây ô nhiễm cho thùng chứa vì nước sạch và chất làm sạch được tách biệt.



Pin 180 Ah mạnh mẽ với bộ sạc tích hợp phù hợp.

- Không cần bảo trì và được thực hiện trong thời gian dài.
- Sạc đường cong của bộ sạc tích hợp có thể điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại ắc-quy khác nhau.
- Tuổi thọ dài.

B 95 RS + R 75, 1.006-200.2, 2026-10-30

CÁC KHÍA CẠNH BỀN VỮNG CỦA B 95 RS + R 75
1.006-200.2

Các khía cạnh về tính bền vững của Beyond Cleaning

DOSE (hệ thống định lượng chất tẩy rửa)

PHỤ KIỆN CHO B 95 RS + R 75
1.006-200.2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Roller brush red for replacement – R75, trung bình, Đỏ, 700 mm	1	4.035-578.0		■
Roller brush white – R75, Mềm mại, Trắng, 700 mm	2	6.907-729.0		☐
Bàn chải con lăn cam – R75, cao/thấp, Cam, 700 mm	3	6.907-730.0	Chổi lăn màu cam với cấu trúc high-low để làm sạch đặc biệt hiệu quả các lớp phủ có kết cấu.	☐
Bàn chải con lăn xanh lá – R75, Cứng, Xanh lá, 700 mm	4	6.907-731.0	Bàn chải lăn màu xanh lá cây, mài mòn để làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn bám dính.	☐
Bàn chải con lăn đen – R75, rất cứng, Đen, 700 mm	5	6.907-732.0	Bàn chải lăn màu đen, rất mài mòn để làm sạch sâu các lớp phủ sàn cứng với bụi bẩn bám dính.	☐
ĐẦU BÀN CHẢI				
Đầu bàn chải R 75 S	6	2.763-006.0	Đầu chổi được gắn hai con lăn, có độ rộng 75cm. Có thể thay chổi mà không cần dụng cụ. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó, mực nước cần giữ dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	■
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Phím KIK, màu vàng	7	5.035-344.0	Khóa người dùng để sử dụng thiết bị	■
Phím KIK, màu xám	8	5.035-348.0	Phím giám sát để sử dụng thiết bị	■
Ống chiết rót	9	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Phím KIK, màu trắng	10	4.035-076.0	Khóa người dùng để sử dụng thiết bị có thể lập trình được	☐
Bộ chìa khóa KIK, màu vàng	11	4.035-408.0	Chìa khóa cho các nhà khai thác. Không thể điều chỉnh.	☐
Bộ chìa khóa KIK, màu trắng	12	4.035-064.0	5 chiếc chìa khóa màu trắng có móc khóa. Mỗi phím có thể được đặt trước riêng lẻ bằng phím màu xám được cung cấp kèm theo máy. Điều này có nghĩa là các thông số máy luôn giống nhau. Móc khóa giúp xác định chìa khóa. Điều này cho phép các thông số được thiết lập để làm sạch vào mùa hè hoặc mùa đông, nắng hoặc mưa, trên sàn nhạy cảm và khó mài mòn hoặc trong xưởng và phòng trưng bày.	☐
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Giá đựng bộ lau Homebase	13	4.035-096.0	Bộ Homebase Mop gồm thanh kẹp giẻ lau, khung đỡ giẻ lau và giá đỡ bình – đây là giải pháp hoàn hảo để trực tiếp gắn giẻ lau vào máy chà sấy khô một cách chắc chắn.	☐
Bộ điều hợp Homebase	14	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 95 RS + R 75
1.006-200.2


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26, 30


27, 31


28

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ móc đa năng	15	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐
Móc đôi	16	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giữ tay cầm màu xám	17	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	18	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	19	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
ĐỆM CON LĂN / TRỤC ĐỆM CON LĂN				
Trục đệm con lăn				
Pad con lăn – R75, 700 mm	20	4.762-627.0	Trục con lăn đệm bằng nhôm thích hợp để giữ các tấm đệm con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	☐
Đệm con lăn				
Con lăn pad, trung bình, Đỏ	21	6.369-456.0	Con lăn pad (x20), trung bình, màu đỏ. Để làm sạch sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp. Khoảng 7 đến 7,5 miếng pad được yêu cầu trên 10 cm chiều dài trục.	☐
Con lăn pad, Cứng, Xanh lá	22	6.369-455.0	Con lăn pad (x20), cứng, màu xanh lá cây. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp.	☐
Trục vi sợi				
Con lăn Microfibre, 700 mm	23	4.114-007.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-434.0. Phù hợp với R 75.	☐
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Chổi cao su, cong, 940 mm, cong	24	4.777-101.0	Chổi cong được gắn con lăn hỗ trợ, 940mm. Chổi được làm từ nhựa polyurethane cứng, có rãnh và khả năng chống dầu, phù hợp cho mọi loại sàn tiêu chuẩn. Trọng lượng được thêm vào để đảm bảo áp suất tiếp xúc đồng bộ.	☐
Chổi cao su, cong, 850 mm, cong	25	4.777-100.0	Cong, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.	☐
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 960 mm	26	6.273-208.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
	27	6.273-205.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, kín, 960 mm	28	6.273-291.0	Khép kín, chịu dầu, dành cho sàn có kết cấu.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 95 RS + R 75
1.006-200.2


29, 32


26, 30


27, 31


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút, 960 mm	29	6.273-214.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	30	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	31	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	☐
Rubber lip set standard, 890 mm	32	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	33	2.644-391.0		☐
Bộ phụ tùng khác				
Máy đẩy con lăn cản xếp chồng lên nhau SB	34	4.035-619.0	Con lăn cản bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	☐
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng	35	2.815-101.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 180 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	☐
Bộ pin, 24 V, 198 Ah, Không bảo dưỡng	36	2.815-093.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 198 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	☐
Bộ pin, 24 V, 170 Ah, Không bảo dưỡng	37	2.815-092.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 170 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	☐
Bộ sạc ắc quy				
Sạc, 24 V	38	6.654-180.0	Để hoạt động với 100 – 230V. Đối với pin 6.654-124.0 (4 x) và 6.654-130.0.	☐
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	39	2.638-061.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 3 cáp kết nối và 2 chân đế.	☐
	40	2.638-101.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 5 chân đế và cáp kết nối.	☐
	41	2.638-105.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm giá đỡ và 3 cáp kết nối.	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	42	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 95 RS + R 75
1.006-200.2



		Mã đặt hàng		
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	43	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng