B 150 R + R 75

Máy chà sàn ngồi lái nhỏ gọn dùng pin B 150 R + R75 có 2 bàn chải con lăn (75cm) và bình chứa 150L. Phù hợp cho khu vực có diện tích trung bình (2500 đến 5000 m2) và chức năng FACT.



Made in Germany









Mã đặt hàng	1.246-020.2

- Thiết kế gọn và nhanh
- Nút xoay vận hành EASY Operation
- Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE

Thông số kỹ thuật

		4039784972452
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	750
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	950
Bình nước sạch/bẩn	l	150 / 150
Hộc chứa rác	l	7
Pin Ắc-quy	V	36
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 5
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin)	V	100 – 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc)	Hz	50 – 60
Khả năng leo dốc	%	10
Tốc độ bàn chải	rpm	600 – 1300
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm²	560
Mức tiêu thụ nước	l/min	Tối đa 7
Độ ồn	dB(A)	61
Công suất	W	lên đến 2300
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	957
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	560
Kích thước (D × R × C)	mm	1790 × 1080 × 1410

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải dạng ru-lô: 2 Unit

Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm

Chổi biên

Thiết bị

Bộ truyền động dạng kéo

Ngắt nước tự động

DOSE – hệ thống tự định lượng

Phụ kiện quét rác tích hợp

Chức năng quét

Van Solenoid

Hệ thống bình kép



Hệ thống chìa khóa KIK thông minh

- Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai
- Giảm thiểu chi phí bảo trì
- Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải.



Tự động làm đầy (tùy chọn)

- Tự động làm đầy ngăn chứa nước sạch
- Nối trực tiếp với ống dẫn nước sạch và quá trình làm đầy sẽ tự động ngắt khi bồn đầy



Có thể chọn lựa giữa bốn loại ắc-quy

- Các loại pin: không cần bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, không cần bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah.


B 150 R + R 75, 1.246-020.2, 2026-10-30


CÁC KHÍA CẠNH BỀN VỮNG CỦA B 150 R + R 75
1.246-020.2

Các khía cạnh về tính bền vững của Beyond Cleaning

DOSE (hệ thống định lượng chất tẩy rửa)

PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 75
1.246-020.2


1



2


3


4–5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Thanh hút parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolic	1	4.778-007.0	Bàn gạt hình parabol, mạnh mẽ được làm từ nhôm với chiều rộng hút 950 mm và khớp nối nhanh. Mang lại kết quả hút và làm khô tuyệt vời. Thay đổi môi hút không cần dụng cụ.	■
Chổi cao su chữ V, 1100 mm, hình V	2	4.777-081.0	Với con lăn hỗ trợ có thể điều chỉnh và mức tinh để điều chỉnh chính xác: chổi cao su hình chữ V, dài 1.100 mm. Môi hút được làm từ polyurethane mạnh mẽ, chống dầu và trong suốt.	☐
Chổi cao su, thẳng, 940 mm, thẳng	3	4.777-402.0	Chổi thẳng được gắn con lăn hỗ trợ, 940mm. Chổi được làm từ nhựa polyurethane cứng, có rãnh và khả năng chống dầu, phù hợp cho mọi loại sàn tiêu chuẩn. Trọng lượng được thêm vào để đảm bảo áp suất tiếp xúc đồng bộ.	☐
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1222 mm	4	6.273-025.0	Bộ phận lưỡi hút được làm từ polyurethane trong suốt, chắc chắn với cấu trúc gấp mép cho chổi hình chữ V dài 1.100 mm. Đặc tính trượt ấn tượng trên tất cả các tầng.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 960 mm	5	6.273-208.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
	6	6.273-205.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, kín, 960 mm	7	6.273-291.0	Khép kín, chịu dầu, dành cho sàn có kết cấu.	☐
Lưỡi hút, 960 mm	8	6.273-214.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
ĐẦU BÀN CHẢI				
Đầu bàn chải R75	9	2.763-047.0	Đầu chổi lăn bằng nhôm, chắc chắn với chức năng quét trước tích hợp. Thiết kế phẳng, tiếng ồn vận hành thấp và bảo trì dễ dàng với công cụ hỗ trợ mã hóa và chèn màu cho bàn chải.	■
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Roller brush white – R75, Mềm mại, Trắng, 700 mm	10	6.907-729.0		☐
Bàn chải con lăn cam – R75, cao/thấp, Cam, 700 mm	11	6.907-730.0	Chổi lăn màu cam với cấu trúc high-low để làm sạch đặc biệt hiệu quả các lớp phủ có kết cấu.	☐
Bàn chải con lăn xanh lá – R75, Cứng, Xanh lá, 700 mm	12	6.907-731.0	Bàn chải lăn màu xanh lá cây, mài mòn để làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn bám dính.	☐
Bàn chải con lăn đen – R75, rất cứng, Đen, 700 mm	13	6.907-732.0	Bàn chải lăn màu đen, rất mài mòn để làm sạch sâu các lớp phủ sàn cứng với bụi bẩn bám dính.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Phím KIK, màu vàng	14	5.035-344.0	Khóa người dùng để sử dụng thiết bị	■

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 75
1.246-020.2



15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26



27


28

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Phím KIK, màu xám	15	5.035-348.0	Phím giám sát để sử dụng thiết bị	■
Ống chiết rót	16	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Phím KIK, màu trắng	17	4.035-076.0	Khóa người dùng để sử dụng thiết bị có thể lập trình được	☐
Bộ chìa khóa KIK, màu vàng	18	4.035-408.0	Chìa khóa cho các nhà khai thác. Không thể điều chỉnh.	☐
Bộ chìa khóa KIK, màu trắng	19	4.035-064.0	5 chiếc chìa khóa màu trắng có móc khóa. Mỗi phím có thể được đặt trước riêng lẻ bằng phím màu xám được cung cấp kèm theo máy. Điều này có nghĩa là các thông số máy luôn giống nhau. Móc khóa giúp xác định chìa khóa. Điều này cho phép các thông số được thiết lập để làm sạch vào mùa hè hoặc mùa đông, nắng hoặc mưa, trên sàn nhạy cảm và khó mài mòn hoặc trong xưởng và phòng trưng bày.	☐
Bánh xe/lốp xe				
Bánh sau, kẹp chặt	20	6.438-010.0	Để cải thiện độ bám đường và tăng độ an toàn, cũng như khi vào cua và ở những khúc cua, bánh sau chống thấm dầu này phù hợp với máy chà sàn liên hợp khi đi xe B 150 R. (Bạn cần 2 bánh sau).	☐
Bánh trước kẹp chặt	21	6.435-810.0	Sự kết hợp giữa hợp chất lốp đặc biệt và hình chữ V của các dải bánh trước chống dầu này giúp tăng khả năng bám đường và đảm bảo đặc tính bám dính rất tốt trên sàn trơn trượt.	☐
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ điều hợp Homebase	22	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐
Giá đựng bộ lau Homebase	23	4.035-514.0	Giá đỡ phù hợp với máy để cất giữ cây lau nhà thuận tiện.	☐
Bộ móc đa năng	24	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐
Móc đôi	25	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giữ tay cầm màu xám	26	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	27	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐
Bộ hộp dụng cụ Homebase	28	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 75
1.246-020.2


29


30


31


32


33



34


35


36


37


39


40


41


42

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Hệ thống rửa thủ công	29	4.035-515.0	Cho phép rửa bể bằng nước ngọt trên tàu. Bao gồm vòi, vòi xịt và móc treo vòi.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	30	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
ĐỆM CON LĂN / TRỤC ĐỆM CON LĂN				
Trục đệm con lăn				
Pad con lăn – R75, 700 mm	31	4.762-627.0	Trục con lăn đệm bằng nhôm thích hợp để giữ các tấm đệm con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	☐
Đệm con lăn				
Con lăn pad, trung bình, Đỏ	32	6.369-456.0	Con lăn pad (x20), trung bình, màu đỏ. Để làm sạch sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp. Khoảng 7 đến 7,5 miếng pad được yêu cầu trên 10 cm chiều dài trục.	☐
Con lăn pad, Cứng, Xanh lá	33	6.369-455.0	Con lăn pad (x20), cứng, màu xanh lá cây. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp.	☐
Trục vi sợi				
Con lăn Microfibre, 700 mm	34	4.114-007.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-434.0. Phù hợp với R 75.	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	35	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	36	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Đèn làm việc (sản xuất từ tháng 8/2018 trở đi)	37	2.034-001.0	Đèn làm việc nâng cao độ an toàn khi làm việc. Với đèn chiếu sáng phía trước và biên trên đầu cọ.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	38	2.644-502.0		☐
Đèn hiệu nhấp nháy	39	4.035-516.0	Tăng độ an toàn khi làm việc.	☐
Bộ phụ tùng khác				
Bộ làm lệch hướng cuộn có thể xếp chồng lên nhau	40	2.644-225.0		☐
Lá chắn bảo vệ B150R / B200R	41	2.644-089.0	Kết cấu thép chắc chắn. Phù hợp với IEC 60335-2-72.	☐
Phụ kiện ống hút	42	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 75
1.246-020.2


43



44


45–46


47


48


49


50


51–53


54


55


56

		Mã đặt hàng		
BỘ DỤNG CỤ				
Bộ phụ tùng khác				
Tự động làm đầy	43	4.035-345.0	Hệ thống chiết rót tự động. Cấp nước tự động ngừng khi các bồn chứa đầy. Với tràn an toàn.	☐
Bộ dụng cụ lắp ráp hút phun				
Bộ phụ kiện hút phun	44	2.642-058.0	Đơn giản hóa việc làm sạch các khu vực máy móc không thể tiếp cận.	☐
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 36 V, 240 Ah, Bảo dưỡng thấp	45	2.815-107.0	Pin ướt ít bảo dưỡng trong khay. Điện áp 36 V, dung lượng 240 Ah (C5).	☐
Bộ pin, 36 V, 180 Ah, Bảo dưỡng thấp	46	2.815-106.0	Pin ướt ít bảo dưỡng trong khay. Điện áp 36 V, dung lượng 180 Ah (C5).	☐
Bộ pin, 36 V, 240 Ah, Không bảo dưỡng	47	2.815-105.0	Bộ pin có điện áp 36 V và dung lượng 240 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	☐
Bộ pin, 36 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng	48	2.815-104.0	Bộ pin có điện áp 36 V và dung lượng 180 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	☐
Bộ pin, 36 V, 285 Ah, Không bảo dưỡng	49	2.815-114.0	Bộ pin có điện áp 36 V và dung lượng 285 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	☐
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	50	2.638-032.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 2 dấu ngoặc.	☐
	51	2.638-136.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 2 chân đế và 5 cáp kết nối.	☐
	52	2.638-143.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 5 cáp kết nối và 2 giá đỡ.	☐
	53	2.638-161.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 5 cáp kết nối.	☐
Hộp có giá treo tường	54	2.641-243.0	Hệ thống cung cấp để sạc pin ướt, pin có thể được làm đầy dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Gắn hộp cao 4 mét.	☐
Cái hộp	55	2.641-244.0		☐
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Chổi biên tiêu chuẩn	56	6.951-073.0	Chổi biên tiêu chuẩn với lông chổi đa năng chống ẩm và tuổi thọ lâu dài. Thích hợp cho mọi bề mặt.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 75
1.246-020.2


57


58

		Mã đặt hàng		
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	57	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	58	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng