B 150 R + R 90

Máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 150 R + R90: phù hợp cho diện tích chà từ 3000 đến 6000m2. Thiết kế gọn và có 2 bàn chải con lăn (vùng làm việc 90cm), bình chứa 150L và chức năng FACT.



Made in Germany

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

EASY-Operation

FACT

Mã đặt hàng	1.246-020.2

- Thiết kế gọn và nhanh
- Nút xoay vận hành EASY Operation
- Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE

Thông số kỹ thuật

		4039784972452
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	900
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	1180
Bình nước sạch/bẩn	l	150 / 150
Hộc chứa rác	l	9
Pin Ắc-quy	V	36
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 5
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin)	V	100 – 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc)	Hz	50 – 60
Khả năng leo dốc	%	10
Tốc độ bàn chải	rpm	600 – 1300
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm²	505
Mức tiêu thụ nước	l/min	Tối đa 7
Độ ồn	dB(A)	61
Công suất	W	lên đến 2600
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	957
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	560
Kích thước (D × R × C)	mm	1790 × 1080 × 1410

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải dạng ru-lô: 2 Unit

Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm

Chổi biên

Thiết bị

Bộ truyền động dạng kéo

Ngắt nước tự động

DOSE – hệ thống tự định lượng

Phụ kiện quét rác tích hợp

Chức năng quét

Van Solenoid

Hệ thống bình kép

B 150 R + R 90, 1.246-020.2, 2026-10-30



Hệ thống chìa khóa KIK thông minh

- Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai
- Giảm thiểu chi phí bảo trì
- Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải.



Tự động làm đầy (tùy chọn)

- Tự động làm đầy ngăn chứa nước sạch
- Nối trực tiếp với ống dẫn nước sạch và quá trình làm đầy sẽ tự động ngắt khi bồn đầy



Có thể chọn lựa giữa bốn loại ắc-quy

- Các loại pin: không cần bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, không cần bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah.

B 150 R + R 90, 1.246-020.2, 2026-10-30

CÁC KHÍA CẠNH BỀN VỮNG CỦA B 150 R + R 90 1.246-020.2

Các khía cạnh về tính bền vững của Beyond Cleaning

DOSE (hệ thống định lượng chất tẩy rửa)

PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 90
1.246-020.2


1


2



3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14


		Mã đặt hàng		
ĐẦU BÀN CHẢI				
Đầu bàn chải R85	1	2.763-048.0	Đầu chổi lăn bằng nhôm, chắc chắn với chức năng quét trước tích hợp. Thiết kế phẳng, tiếng ồn vận hành thấp và bảo trì dễ dàng với công cụ hỗ trợ mã hóa và chèn màu cho bàn chải.	■
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Roller brush white – R85, Mềm mại, Trắng, 800 mm	2	6.907-733.0		☐
Bàn chải con lăn cam – R85, cao/thấp, Cam, 800 mm	3	6.907-734.0	Chổi lăn màu cam với cấu trúc high-low để làm sạch đặc biệt hiệu quả các lớp phủ có kết cấu.	☐
Bàn chải con lăn xanh lá – R85, Cứng, Xanh lá, 800 mm	4	6.907-735.0	Bàn chải lăn màu xanh lá cây, mài mòn để làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn bám dính.	☐
Bàn chải con lăn đen – R85, rất cứng, Đen, 800 mm	5	6.907-736.0	Bàn chải lăn màu đen, rất mài mòn để làm sạch sâu các lớp phủ sàn cứng với bụi bẩn bám dính.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Phím KIK, màu vàng	6	5.035-344.0	Khóa người dùng để sử dụng thiết bị	■
Phím KIK, màu xám	7	5.035-348.0	Phím giám sát để sử dụng thiết bị	■
Ống chiết rót	8	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Phím KIK, màu trắng	9	4.035-076.0	Khóa người dùng để sử dụng thiết bị có thể lập trình được	☐
Bộ chìa khóa KIK, màu vàng	10	4.035-408.0	Chìa khóa cho các nhà khai thác. Không thể điều chỉnh.	☐
Bộ chìa khóa KIK, màu trắng	11	4.035-064.0	5 chiếc chìa khóa màu trắng có móc khóa. Mỗi phím có thể được đặt trước riêng lẻ bằng phím màu xám được cung cấp kèm theo máy. Điều này có nghĩa là các thông số máy luôn giống nhau. Móc khóa giúp xác định chìa khóa. Điều này cho phép các thông số được thiết lập để làm sạch vào mùa hè hoặc mùa đông, nắng hoặc mưa, trên sàn nhạy cảm và khó mài mòn hoặc trong xưởng và phòng trưng bày.	☐
Bánh xe/lốp xe				
Bánh sau, kẹp chặt	12	6.438-010.0	Để cải thiện độ bám đường và tăng độ an toàn, cũng như khi vào cua và ở những khúc cua, bánh sau chống thấm dầu này phù hợp với máy chà sàn liên hợp khi đi xe B 150 R. (Bạn cần 2 bánh sau).	☐
Bánh trước kẹp chặt	13	6.435-810.0	Sự kết hợp giữa hợp chất lốp đặc biệt và hình chữ V của các dải bánh trước chống dầu này giúp tăng khả năng bám đường và đảm bảo đặc tính bám dính rất tốt trên sàn trơn trượt.	☐
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ điều hợp Homebase	14	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 90
1.246-020.2


15



16


17


18


19


20


21



22


23


24


25


26


27



28

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Giá đựng bộ lau Homebase	15	4.035-514.0	Giá đỡ phù hợp với máy để cất giữ cây lau nhà thuận tiện.	☐
Bộ móc đa năng	16	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐
Móc đôi	17	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giữ tay cầm màu xám	18	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	19	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐
Bộ hộp dụng cụ Homebase	20	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	☐
Hệ thống rửa thủ công	21	4.035-515.0	Cho phép rửa bể bằng nước ngọt trên tàu. Bao gồm vòi, vòi xịt và móc treo vòi.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	22	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
ĐỆM CON LĂN / TRỤC ĐỆM CON LĂN				
Trục đệm con lăn				
Trục con lăn, 800 mm	23	4.762-435.0	Trục con lăn đệm thích hợp để giữ miếng đệm con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	☐
Đệm con lăn				
Con lăn pad, trung bình, Đỏ	24	6.369-456.0	Con lăn pad (x20), trung bình, màu đỏ. Để làm sạch sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp. Khoảng 7 đến 7,5 miếng pad được yêu cầu trên 10 cm chiều dài trục.	☐
Con lăn pad, Cứng, Xanh lá	25	6.369-455.0	Con lăn pad (x20), cứng, màu xanh lá cây. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp.	☐
Trục vi sợi				
Con lăn Microfibre, 800 mm	26	4.114-008.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-435.0. Phù hợp với R 90.	☐
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Chổi cao su chữ V, 1200 mm, hình V	27	4.777-078.0	Chổi gạt hình chữ V với chiều dài 1.200 mm và các con lăn hỗ trợ có thể điều chỉnh. Môi hút dạng vấy, chống dầu được làm từ polyurethane bền chắc cho tất cả các loại sàn thông thường. Tính chất trượt đặc biệt trên các đường nứt.	☐
Chổi cao su, thẳng, 1060 mm, thẳng	28	4.777-403.0	Bàn gạt thẳng với con lăn hỗ trợ điều chỉnh, 1060 mm. Các lưỡi gạt cao su có rãnh, chịu dầu bằng polyurethane cứng cho tất cả các sàn tiêu chuẩn. Bao gồm trọng lượng bổ sung cho áp suất tiếp xúc đồng nhất	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 90
1.246-020.2


29


30


31


32


33


34


35


36


38


39


40


41


42

		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1334 mm	29	6.273-016.0	Bộ môi hút dạng vẩy cho tất cả các loại sàn thông thường. Được làm từ polyurethane trong suốt, chịu dầu, có tuổi thọ cao và được phát triển đặc biệt cho chổi cao su hình chữ V, dài 1.200 mm.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 1080 mm	30	6.273-209.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 1080 mm. Cánh gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các tầng tiêu chuẩn.	☐
	31	6.273-206.0	không vệt, chống dầu, nâu	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, kín, 1080 mm	32	6.273-293.0	Khép kín, chịu dầu, dành cho sàn có kết cấu.	☐
Lưỡi hút, 1080 mm	33	6.273-215.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 1080 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	34	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	35	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Đèn làm việc (sản xuất từ tháng 8/2018 trở đi)	36	2.034-001.0	Đèn làm việc nâng cao độ an toàn khi làm việc. Với đèn chiếu sáng phía trước và biên trên đầu cọ.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	37	2.644-502.0		☐
Đèn hiệu nhấp nháy	38	4.035-516.0	Tăng độ an toàn khi làm việc.	☐
Bộ phụ tùng khác				
Lá chắn bảo vệ B150R / B200R	39	2.644-089.0	Kết cấu thép chắc chắn. Phù hợp với IEC 60335-2-72.	☐
Phụ kiện ống hút	40	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	☐
Tự động làm đầy	41	4.035-345.0	Hệ thống chiết rót tự động. Cấp nước tự động ngừng khi các bồn chứa đầy. Với tràn an toàn.	☐
Bộ dụng cụ lắp ráp hút phun				
Bộ phụ kiện hút phun	42	2.642-058.0	Đơn giản hóa việc làm sạch các khu vực máy móc không thể tiếp cận.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO B 150 R + R 90
1.246-020.2



43–44


45


46


47


48


49–51


52


53


54


55


56

		Mã đặt hàng		
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 36 V, 240 Ah, Bảo dưỡng thấp	43	2.815-107.0	Pin ướt ít bảo dưỡng trong khay. Điện áp 36 V, dung lượng 240 Ah (C5).	☐
Bộ pin, 36 V, 180 Ah, Bảo dưỡng thấp	44	2.815-106.0	Pin ướt ít bảo dưỡng trong khay. Điện áp 36 V, dung lượng 180 Ah (C5).	☐
Bộ pin, 36 V, 240 Ah, Không bảo dưỡng	45	2.815-105.0	Bộ pin có điện áp 36 V và dung lượng 240 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	☐
Bộ pin, 36 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng	46	2.815-104.0	Bộ pin có điện áp 36 V và dung lượng 180 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	☐
Bộ pin, 36 V, 285 Ah, Không bảo dưỡng	47	2.815-114.0	Bộ pin có điện áp 36 V và dung lượng 285 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	☐
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	48	2.638-032.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 2 dấu ngoặc.	☐
	49	2.638-136.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 2 chân đế và 5 cáp kết nối.	☐
	50	2.638-143.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 5 cáp kết nối và 2 giá đỡ.	☐
	51	2.638-161.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 5 cáp kết nối.	☐
Hộp có giá treo tường	52	2.641-243.0	Hệ thống cung cấp để sạc pin ướt, pin có thể được làm đầy dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Gắn hộp cao 4 mét.	☐
Cái hộp	53	2.641-244.0		☐
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Chổi biên tiêu chuẩn	54	6.951-073.0	Chổi biên tiêu chuẩn với lông chổi đa năng chống ẩm và tuổi thọ lâu dài. Thích hợp cho mọi bề mặt.	☐
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	55	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	56	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng