HD 8/12-4 MX FOOD

Máy phun rửa áp lực cao chuyên dụng ngành thực phẩm: Lưu lượng nước 800 lít/giờ, áp lực tối đa 120 bar, guồng dây tích hợp kèm dây dài 15 mét, súng phun chỉnh áp và đầu phun tạo bọt.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

2-3 h

SERVO CONTROL

EASY!Force

Mã đặt hàng	1.524-994.0

- Đầu bơm bằng đồng, hệ thống tự động ngắt áp và guồng cuốn dây.
- Điều khiển Servo: điều chỉnh lưu lượng nước và áp suất trực tiếp từ cò súng.
- Ống áp suất cao trong ngành công nghiệp thực phẩm, bánh xe không để lại vết màu xám

Thông số kỹ thuật

		4066529226976
Số pha	**Ph**	3
Điện áp	**V**	400
Tần số	**Hz**	50
Lưu lượng	**l/h**	800
Nhiệt độ nước vào tối đa	**°C**	80
Áp lực vận hành	**bar**	120
Áp lực tối đa	**bar**	180
Công suất	**A**	16
Chiều dài dây điện	**m**	5
Loại béc phun tiêu chuẩn		055
Đầu cấp nước vào		3/4"
Màu sắc		Trắng
Trọng lượng (với các phụ kiện)	**Kg**	43,892
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	48
Kích thước (D × R × C)	**mm**	400 × 455 × 966

Phạm vi cung cấp

Súng phun: EASY!Force

Chiều dài dây phun áp lực cao: 15 m

Loại dây phun áp lực cao: Thiết kế cho ngành thực phẩm

Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar

Cần phun thép không gỉ: 840 mm

Đầu phun Power nozzle

Dây phun áp lực cao: 15 m

Điều khiển tự động

Ống tạo bọt

Thiết bị

Cuộn ống áp lực cao tích hợp sẵn

Ngắt áp lực

Áp lực biến thiên vô hạn và bộ điều khiển lưu lượng nước







Những yêu cầu vệ sinh

- Mở rộng phạm vi làm việc nhờ guồng ống tích hợp sẵn trên máy, đi kèm 15 mét dây áp lực cao được thiết kế chuyên dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm.
- Nhiệt độ nước vào lên đến 80 C

Điều khiển tự động

- Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng.
- Ứng dụng cho bề mặt nhạy cảm tác động mạnh
- Áp lực và lưu lượng nước có thể điều chỉnh trực tiếp trên súng phun

Trọn bộ phụ kiện cao cấp đi kèm

- Dễ dàng sử dụng súng áp lực cao EASY!Force.
- Cần phun thép không gỉ dài 840mm
- Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng.

HD 8/12-4 MX Food, 1.524-994.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0


1, 3


2


4–6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
SÚNG PHUN				
Súng phun				
Ưu điểm của EASY!Force	1	4.118-005.0	Hiệu quả, không tốn năng lượng: súng áp lực cao EASY!Force sử dụng lực dội lại của tia phun áp suất cao, để giảm lực giữ cho người điều khiển về không.	■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
EASY! Force ngành thực phẩm	3	4.118-015.0	Hoàn hảo cho ngành công nghiệp thực phẩm: súng cao áp EASY! Force với van gốm hoàn toàn cho phép làm việc không mệt mỏi do lực giữ hầu như bằng không đối với người vận hành.	☐
Servo control				
Điều khiển Servo, < 750 l/h	4	4.118-007.0	Điều khiển Servo cho lưu lượng nước và kiểm soát áp suất (<750 l/h) trên súng phun áp lực cao.	■
Điều khiển Servo, 750 l/h – 1100 l/h	5	4.118-008.0	Lượng nước và áp suất điều tiết trực tiếp từ tay cầm súng.	☐
Điều khiển Servo, thực phẩm, 750 l/h – 1100 l/h	6	4.118-016.0	Kiểm soát lưu lượng nước và áp suất trên súng kích hoạt. Ngành thực phẩm, các bộ phận tiếp xúc với nước là thép không gỉ.	☐
THANH PHUN				
Thanh phun có thể xoay				
Ống phun, 840 mm, Xoay	7	4.112-006.0	Ống thép không gỉ 850 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.	■
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	8	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	9	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	10	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	11	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	12	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	13	4.119-015.0		☐
Đầu phun đèn LED	14	2.680-002.0	Đèn LED nhẹ, sáng để gắn trực tiếp vào đầu phun của súng cao áp EASY!Force, giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi, tối đa trong 5 giờ làm việc.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0



15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Mã đặt hàng		
THANH PHUN				
Thanh phun có thể xoay				
Ống phun, 250 mm, Xoay	15	4.112-027.0	Vòi phun, 250 mm, có thể xoay, thiết kế công thái học	☐
Ống phun, 400 mm, Xoay	16	4.112-024.0	Vòi phun, 400 mm, có thể xoay, thiết kế công thái học	☐
Ống phun, 600 mm, Xoay	17	4.112-007.0	Ống thép không gỉ 600 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.	☐
Ống phun, 1050 mm, Xoay	18	4.112-000.0	Ống thép không gỉ 1050 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.	☐
Ống phun, 1550 mm, Xoay	19	4.112-018.0	Ống thép không gỉ 1550 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.	☐
Ống phun, 2050 mm, Xoay	20	4.112-021.0	Ống thép không gỉ 2050 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.	☐
Ống phun mở rộng, 1000 mm	21	4.112-048.0	Vòi phun mở rộng với kết nối EASY!Lock. Độ dài 1000mm.	☐
Thanh phun đôi				
Ống phun đôi, 960 mm	22	2.112-016.0	Vòi phun đôi 960 mm để điều chỉnh áp suất thay đổi trên tay cầm ở tốc độ dòng nước tối đa. Thích hợp sử dụng trong nông nghiệp (ví dụ: làm sạch chuồng trại).	☐
Thanh phun góc				
Nhà vệ sinh và phun xịt máng nước mưa	23	4.112-029.0	Ống thép không gỉ cho WC và máng xối có thêm vòi phun. Hình dạng đặc biệt giúp làm sạch hiệu quả, và vệ sinh máng xối và nhà vệ sinh.	☐
Thanh phun linh hoạt				
Ống phun linh hoạt, 1050 mm	24	4.112-035.0	Ống phun linh hoạt 1050 mm với độ uốn cong thay đổi từ 20° đến 140°, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối.	☐
Khớp nối áp lực	25	4.112-057.0	Đối với các khu vực khó tiếp cận: Khớp nối với áp suất cao cùng điều chỉnh góc vô hạn lên đến 120°. Đơn giản chỉ cần gắn trực tiếp vào vòi phun của máy rửa áp lực.	☐
Thiết bị làm sạch máng xối				
Ống làm sạch máng nước	26	2.112-015.0	Ống phù hợp để làm sạch hệ thống máng xối. Do hình dạng và vòi phun thiết kế đặc biệt, máng xối có thể được làm sạch mà không cần tháo các tấm che.	☐
Thanh phun gầm				
Ống phun gầm	27	4.112-032.0	Ống bằng thép không gỉ cho phép làm sạch vòm và bánh xe hiệu quả và dễ dàng. Không cần vòi phun áp lực cao.	☐
Tay cầm thêm				
Tay cầm bổ sung cho ống phun EASY!Lock	28	4.321-380.0	Thoải mái trong mọi tình huống – tay cầm bổ sung dễ dàng gắn vào ống phun của thế hệ EASY!Lock mới của chúng tôi, và giúp công việc dễ dàng hơn cho phép bạn điều chỉnh tư thế cho phù hợp với nhiệm vụ cụ thể. Thường xuyên thay đổi tư thế giúp làm giảm căng thẳng trên cơ thể của bạn, làm cho công việc thoải mái hơn. Nhờ có đầu phun 360 độ, tay cầm bổ sung có thể được xoay linh hoạt trong khi làm việc.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0


29–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Mã đặt hàng		
ĐẦU PHUN POWER KÄRCHER				
Đầu phun 25°				
Đầu phun power , 055	29	2.113-025.0		■
Đầu phun HP 0°				
Đầu phun áp lực cao 0° – 055 0°, 055	30	2.113-035.0	Đầu phun áp lực cao với tia phun mạnh mẽ cho bụi bẩn cực kỳ cứng đầu.	□
Đầu phun 15°				
Đầu phun áp lực 15° – 055 15°, 055	31	2.113-047.0	Đầu phun tia quạt với góc phun 15 độ phù hợp với các vết bẩn khó tẩy.	□
Đầu phun 40°				
Đầu phun áp lực 40° – 055 40°, 055	32	2.113-055.0	Đầu phun áp lực với góc phun 40 độ và tia quạt, phù hợp cho các khu vực lớn và bề mặt nhạy cảm.	□
BỘ ĐẦU HÚT / VÒNG ĐỆM				
Bộ đầu hút				
Đầu phun dạng vít	33	4.112-011.0	Đầu phụn dạng vít với các bảo vệ cho vòi phun áp lực và áp suất cao	■
DÂY ÁP LỰC				
Phiên bản dành ngành thực phẩm				
Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-cuộn ống nối	34	6.110-074.0	Ống áp lực dài 15 m (ID 6), cho ngành thực phẩm, với kết nối cuộn ống AVS, kết nối vít tay EASY! Lock và lớp bọc bên ngoài màu xám, không để dấu.	■
Phiên bản dành ngành thực phẩm với ống nối ở cả hai bên				
Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-051.0	Ống áp lực cao (ID 6), dài 10 m, có vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài. Được chấp thuận sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Với kết nối vít tay nhanh chóng và mạnh mẽ EASY!Lock ở cả hai đầu.	□
Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-052.0	Thích hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm: ống áp lực cao 20 m (ID 8) có vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài, ANTI!Twist và kết nối vít tay EASY!Lock.	□
Longlife food design				
Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-cuộn ống nối	37	6.110-075.0		□
Longlife food design with screw connections at both ends				
Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-053.0	Với lớp phủ bên ngoài màu xanh lam, không tạo dấu và chống chất béo động vật: ống áp suất cao bền bỉ (ID 8), dài 10 m, ANTI!Twist và tay vặn kết nối EASY!Lock ở cả hai đầu.	□
Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-054.0	Ống áp lực cao bền bỉ với thép gia cường kép và lớp phủ bên ngoài màu xanh lam, không đánh dấu và chống mỡ động vật. Dài 20 m với các kết nối vít tay EASY! Lock.	□
HỆ THỐNG PHUN BỌT				
Thanh phun Cup foam lance				
Bình phun tạo bọt Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	40	4.112-054.0	Bình phun bọt basic 2 mới được phát triển, rất mạnh mẽ, đặc biệt dành cho máy phun rửa áp lực cao với tốc độ dòng chảy 700–800 l/h. Cho chất lượng bọt tuyệt vời với mức tiêu thụ một nửa chất làm sạch.	■
Bình phun tạo bọt Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	41	4.112-064.0	Được phát triển cho máy làm sạch áp suất cao Kärcher không có điều khiển servo: cần phun bọt tuyết cốc Advanced 2 gây ấn tượng với phần thân chính được làm bằng Ecobrass để sử dụng với các chất tẩy rửa mạnh.	□
Bình phun tạo bọt DUO cải tiến 2, 700 l/h – 800 l/h	42	4.112-068.0		□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0


43


44


45


46


47–48


49


50–51


52–53


54


55


56

		Mã đặt hàng		
HỆ THỐNG PHUN BỌT				
Inno Foam Kit				
Bộ tạo bọt Inno với vòi phun chất tẩy rửa	43	2.112-000.0	Hệ thống tạo bọt áp suất cao với ống dẫn kép (vòi phun bọt và tia cao áp để rửa). Để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao HDS và áp lực cao di động và cố định để làm sạch hoặc khử trùng.	☐
Easy Foam Set				
Bộ tạo bọt Easy với vòi phun RM	44	2.112-010.0	Hệ thống bọt HP để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao HD/HDS để làm sạch và khử trùng. Đầu phun bọt để kết nối với ống phun và vòi phun hóa chất HP với van định lượng chính xác 0-5%. Bộ vòi phun cụ thể của máy phải được đặt hàng riêng.	☐
Đầu phun cho Inno/Easy Foam Set				
Bộ đầu phun 090 cho bộ Inno/ Easy 700-1000 l/h	45	2.111-019.0	Bộ đầu phun bao gồm đầu phun công suất Kärcher và bộ chèn đầu phun. Cho bộ tạo bọt Inno/ Easy 700-1000 l/h. Để có hiệu suất hệ thống bọt tối ưu.	☐
ĐẦU PHUN XOÁY (DIRT BLASTERS)				
Đầu phun xoáy, lớn				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	46	4.114-066.0		☐
Đầu phun hiệu suất lớn 050, lớn, 050	47	4.114-027.0	Đầu phun bụi bẩn với tia phun bút chì xoáy, cung cấp hiệu suất làm sạch tốt hơn 10 lần. Vòi phun gốm và vòng ổ trục cho tuổi thọ lâu dài. Dữ liệu khác: áp suất tối đa. 300 bar, 30 MPa, nhiệt độ nước 85°C.	☐
Đầu phun hiệu suất lớn 055/060, lớn, 055/060	48	4.114-036.0		☐
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 060	49	4.119-025.0		☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	50	2.113-088.0		☐
Eco!Booster TR 060	51	2.113-090.0		☐
Eco!Booster MAX TR 050	52	2.113-097.0		☐
Eco!Booster MAX TR 060	53	2.113-098.0		☐
KẾT NỐI NHANH				
Khớp nối nhanh	54	2.115-000.0	Để có thể thay đổi nhanh chóng giữa các phụ kiện/vòi phun khác nhau. Hoàn hảo cho bộ phận phun Kärcher, phù hợp với giao diện súng phun áp lực/ống phun. Với M 22 × 1.5 ren trong.	☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	55	2.115-001.0	Khớp nối đực bằng thép không gỉ cứng cho khớp nối nhanh 6.401-458. Với ren ngoài M 22 × 1.5.	☐
PHỤ KIỆN HP KHÁC				
Splash guard professional	56	2.111-026.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0



58–60


61–63


64


65


66–67


68


69


70

		Mã đặt hàng		
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	57	2.880-001.0		☐
LÀM SẠCH HỆ THỐNG ỐNG NƯỚC				
Dây làm sạch ống nước, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	58	6.110-108.0		☐
	59	6.110-109.0		☐
	60	6.110-110.0		☐
Ống làm sạch đường ống, ID 6, 10 m, áp lực tối đa 250 bar	61	6.110-046.0	Ống áp lực cao linh hoạt 10 m (DN 6) để làm sạch đường ống lên đến 220 bar (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).	☐
Ống làm sạch đường ống, ID 6, 20 m, áp lực tối đa 250 bar	62	6.110-008.0	Ống áp lực cao linh hoạt 20 m (DN 6) để làm sạch đường ống lên đến 220 bar (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).	☐
Ống làm sạch đường ống, ID 6, 30 m, áp lực tối đa 250 bar	63	6.110-047.0	Ống áp lực cao linh hoạt 30 m (DN 6) để làm sạch đường ống lên đến 220 bar (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).	☐
Đầu phun làm sạch ống nước				
Đầu phun vệ sinh đường ống D21/060	64	4.765-002.0	Đầu bút chì xoay nghiêng về phía trước loại bỏ bụi bẩn cứng đầu nhất. Ba tia phun nghiêng về phía sau đảm bảo chuyển động cần thiết về phía trước, cũng như xử lý thuận tiện.	☐
Đầu phun vệ sinh đường ống D30/060	65	4.765-005.0		☐
Đầu phun làm sạch đường ống 055, 3x30°, 16 mm	66	5.763-015.0	Đầu phun làm sạch ống 16 mm với ren trong. Các hướng tia phun khác nhau để làm sạch thân thiện với môi trường đối với các cống, và đường ống bị chặn.	☐
Đầu phun làm sạch đường ống 065, 3x30°, 16 mm	67	5.763-019.0		☐
Đầu phun làm sạch đường ống 050, 3x30°, 30 mm	68	5.763-017.0	Đầu phun làm sạch ống 30 mm với ren trong. Các hướng tia phun khác nhau để làm sạch thân thiện với môi trường đối với các cống, và đường ống bị chặn.	☐
Đầu phun xoay làm sạch đường ống	69	6.415-440.0	Đầu phun xoay làm sạch đường ống với ren trong và bốn tia xoay để làm sạch thân thiện với môi trường đối với các cống và đường ống bị tắc.	☐
MÁY LAU SÀN				
Thiết bị làm sạch bề mặt FR Classic				
FR TR 40 Classic	70	4.119-029.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0



71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81–82


83


84

		Mã đặt hàng		
MÁY LAU SÀN				
Thiết bị làm sạch bề mặt FR Classic				
FR TR 30 Classic	71	4.119-030.0		☐
Thiết bị làm sạch bề mặt FRV 30				
Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 30	72	2.111-010.0	Với tính năng tự động hút nước bẩn tích hợp, FRV 30 giúp làm sạch bề mặt hiệu quả hơn và có thể được sử dụng ở cả khu vực bên trong và bên ngoài. Không cần phải tráng lại bề mặt sau khi làm sạch, vì nước bẩn có thể được xả qua ống hút 5 m được cung cấp. Các tính năng chất lượng bổ sung là con lăn lái không để lại dấu và ổ trục gốm kép. Bộ vòi phun dành riêng cho máy phải được đặt hàng riêng. Tối đa 250 bar/ 1000 l/h/ 60°C.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt FR 30				
Đầu chà làm sạch bề mặt FR 30	73	2.111-011.0	Khu vực phủ sóng lớn hơn tới 10 lần so với tia phun áp lực cao thông thường. Vỏ bằng nhựa cho khả năng cơ động tối ưu, ổ trục gốm kép cho thời gian làm việc lâu dài, khớp nối linh hoạt để xử lý thuận tiện. Bộ vòi phun cụ thể của máy phải được đặt hàng riêng. Tối đa 180bar / 850 l/h/ 60°C.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt FR 30 Me				
Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 30 Me	74	2.111-013.0	Phụ kiện làm sạch bề mặt bằng thép không gỉ chịu nước nóng với vòng bi gốm kép, bánh xe xoay không để lại dấu và kết nối ống hút. Lý tưởng để làm sạch trong nhà, ví dụ: ngành công nghiệp thực phẩm.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt FR 50				
Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 50 Me	75	2.111-023.0	Phụ kiện làm sạch bề mặt bằng thép không gỉ chịu nước nóng với chiều rộng làm việc 500 mm. Lý tưởng cho các khu vực rộng lớn. Với vòng bi gốm đôi, tay cầm đẩy, bánh xe xoay không để lại dấu và hệ thống định lượng chất tẩy rửa.	☐
Bộ đầu phun FR				
Bộ đầu phun cho FR, 650 l/h – 850 l/h	76	2.639-187.0	Bộ đầu phun bao gồm đầu phun công suất và đầu nối. Đối với đầu chà làm sạch bề mặt Kärcher (650 đến 850 l/h).	☐
Bộ đầu phun FRV				
Bộ đầu phun cho FRV, 080	77	2.642-982.0	Bộ đầu phun dành riêng với đầu phun công suất Kärcher và đầu phun tia cho FRV 30.	☐
Bộ đầu phun FR Classic				
Nozzle M 050 with package	78	4.760-878.0		☐
Thiết bị làm sạch bề mặt FRV 30 Me				
Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 30 Me	79	2.111-012.0	Nhờ khả năng tự động hút nước bẩn, đầu chà làm sạch bằng thép không gỉ FRV 30 Me giúp làm sạch bề mặt hiệu quả hơn ở cả khu vực bên trong và bên ngoài. Làm sạch bằng nước nóng lên đến 85°C.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt FR 50 Me				
Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 50 Me	80	2.111-024.0	Làm sạch bề mặt với tính năng hút nước bẩn tự động cho các bề mặt rất lớn – điều này có nghĩa là FRV 50 Me. Làm sạch bằng nước nóng lên đến 85°C. FRV 50 Me có ống hút polyurethane 10m chịu được nhiệt độ. Các tính năng chất lượng bổ sung là con lăn lái không để lại dấu và ổ trục gốm kép. Bộ đầu phun dành riêng cho đầu chà phải được đặt hàng riêng. Tối đa 250 bar/ 2000 l/h / 85°C.	☐
MÁY TRỘN VÀ MÁY PHUN				
Bộ kết nối với mã 4.637-032.0				
Đầu phun lên đến 1,100 l/h – áp lực cao	81	4.769-003.0	Đầu phun cho vòi phun chất tẩy rửa 3.637-001 cho ứng dụng chất tẩy rửa áp suất cao. Phù hợp với máy phun rửa áp lực cao với lưu lượng nước lên đến 1100 l/h.	☐
Đầu phun lên đến 1,100 l/h – áp lực thấp	82	4.769-001.0	Ứng dụng áp lực cao với máy lên đến 1.100 l/h	☐
BỘ PHẬN KHỚP NỐI				
Khớp nối quay				
Khớp xoay	83	4.111-021.0	Chống xoắn ống HP một cách đáng tin cậy. Kết nối Easy!Lock. Bảo vệ tay cầm	☐
Đầu nối				
Khớp nối vít cho đầu chà làm sạch bề mặt và bộ điều khiển Servo Control	84	4.111-022.0	Để gắn đầu phun áp lực cao và các bộ phận phụ kiện vào súng áp lực HD (với đầu phun vít) – 1 × M 22 × 1.5 / 1 × M 18 × 1.5.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96–97


98

		Mã đặt hàng		
BỘ PHẬN KHỚP NỐI				
Đầu nối				
Đầu phun ngắn	85	4.111-038.0	Để gắn đầu phun cao áp và các bộ phận phụ kiện vào súng áp lực HP (với đầu phun vít). Không tương thích với đầu phun ba.	☐
Bộ chuyển đổi EASY!Lock				
Bộ chuyển đổi 1 M22AG-TR22AG	86	4.111-029.0	Bộ chuyển đổi 1 để kết nối ống cũ với ống mới	☐
Bộ chuyển đổi 2 M22IG-TR22AG	87	4.111-030.0	Bộ chuyển đổi 2 để kết nối thiết bị cũ với ống mới và súng cũ với ống mới	☐
Bộ chuyển đổi M22IG-TR22AG	88	4.111-031.0	Bộ điều hợp 3 để kết nối súng cũ với ống phun mới và bộ điều chỉnh servo mới	☐
Bộ chuyển đổi 4 TR22IG-D11	89	4.111-032.0	Bộ chuyển đổi 4 để kết nối súng mới với ống xoay cũ	☐
Bộ chuyển đổi 5 TR22IG-M22AG	90	4.111-033.0	Bộ điều hợp 5 để kết nối súng mới với ống phun cũ và bộ điều chỉnh servo mới với ống phun cũ	☐
Bộ chuyển đổi 6 TR22IG-M22AG	91	4.111-034.0	Bộ chuyển đổi 6 để kết nối thiết bị mới với ống cũ và ống cũ với súng mới	☐
Bộ chuyển đổi 7 M18IG-TR20AG	92	4.111-035.0	Bộ chuyển đổi 7 để kết nối ống phun cũ với đầu phun mới	☐
Bộ chuyển đổi 8 TR20IG-M18AG	93	4.111-036.0	Bộ chuyển đổi 8 để kết nối ống phun mới với đầu phun cũ	☐
Khớp nối dài 9 TR	94	4.111-037.0	Khớp nối 9 giúp nối các ống mới với nhau	☐
Bộ chuyển đổi 12 khớp xoay EASY!Lock 22 IG – M22 × 1.8 AG	95	4.111-046.0	Bộ chuyển đổi có thể xoay để kết nối Súng cao áp EASY!Force và ống áp lực cao với kết nối M 22x1.5	☐
KẾT NỐI NGUỒN NƯỚC				
Khớp nối Geka				
Đầu nối Geka với ngạnh ống, R 3/4"	96	6.388-455.0	có đệm ống	☐
Đầu nối Geka với ngạnh ống, R 1"	97	6.388-465.0	có ngạnh ống	☐
Đầu nối Geka với ren trong, R 1"	98	6.388-458.0	có ren cái	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO HD 8/12-4 MX FOOD
1.524-994.0





		Mã đặt hàng		
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO - DẠNG LỎNG				
Vệ sinh ống				
Đầu phun làm sạch đường ống tiêu chuẩn 050 50MPa	99	4.765-012.0	Đầu phun làm sạch đường ống tiêu chuẩn cho các ống làm sạch đường ống có kết nối ren G1/4". Cấu hình Đầu: 3x lùi.	☐
Đầu làm sạch đường ống Bốn 050 50MPa	100	4.765-016.0	Đối với đầu phun làm sạch đường ống có kết nối ren G1/4": Đầu làm sạch đường ống Quattro. Cấu hình Đầu: 3x lùi và 1x tiến.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng